


Opublikowano dnia 25 maja 1954 r.

B65g 7/12



POLSKIĘJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 36077

Kl. 81 e, 143

Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych *)

(Stalinogród, Polska)

Uniwersalny uchwyt do przenoszenia butli gazowych

Udzielono patentu z mocą od dnia 22 października 1952 r.

Wynalazek dotyczy uniwersalnego uchwytu do poziomego i pionowego przenoszenia butli gazowych w budownictwie. Uchwyt ten zapewnia ekonomiczniejsze i bezpieczniejsze przenoszenie takich butli.

Uniwersalny uchwyt, przedstawiony na rysunku, składa się z następujących części: z półpierścieni 1, połączonych zawiasowo w tylnej części uchwytu, w przedniej zaś części po wprowadzeniu butli, zamykanych za pomocą kołka; z zamkniętego pierścienia górnego 2, wykonanego z płaskownika; z symetrycznie rozmieszczonych płaskowników pionowych 3, służących do regulowania wysokości w zależności od rozmiaru butli; z czterech prętów 4 łączących półpierścienie 1 z podstawą 5 uchwytu; z podstawy 5 wykonanej z blachy z ażurowym wycięciem; z ucha 6 zamocowanego w pierścieniu 13 do zawieszania

uchwytu wraz z butlą na haku wciągarki w czasie pionowego przenoszenia butli; z prętów 7 osadzonych przegubowo do uchwycenia ręcznego w czasie poziomego przenoszenia butli; z ogniów 8 łączących pręty 4 z pieścieniem 1; z kołka 9 do zamknięcia półpierścieni 1; ze śrub motylkowych 10 do regulowania wysokości górnej części uchwytu; ze śrub 11 łączących podstawę 5 z prętami 4; ze śrub 12 lub nitów do łączenia pierścienia górnego 2 z płaskownikami 3.

Uchwyt działa w sposób następujący: Przenoszona butlę osadza się w rozwartej części dolnej uchwytu i zamyka się półpierścienie 1. Przez nałożenie górnej części i zamocowanie w pierścieniu środkowym butla przygotowana jest do przenoszenia pionowego.

Zastrzeżenie patentowe

Uniwersalny uchwyt do przenoszenia butli gazowych, znamienny tym, że posiada dwa półpierścienie (1) zamocowywane odejmowalnie za pomocą kołka (9) na górnej części przenoszanej

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcami wynalazku są inż. Jan Schnitzer i Tadeusz Lipiński w Stalinogrodzie.

butli i połączone płaskownikami (3) z górnym pierścieniem (13) oraz z dolną podstawą (5) za pomocą prętów (4), przy czym płaskowniki (3)

są przymocowane do półpierścieni (1) za pomocą śrub motylkowych (10) w dowolnie regulowanej wysokości.

Przedsiębiorstwo Montażowe
Urządzeń Górniczych
Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych

