



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 871779
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ B 65 D 81/04
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 23.04.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 26.10.87
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 25.04.86 FR 8606146

(71) Hakija/Sökande: *Etablissements Pierre Delamare & Cie, Societe anonyme, Criqueboeuf-sur-Seine, Ranska*

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Delamare, Pierre 2. Delamare, Philipe

(74) Asiamies/Ombud: Leitzinger

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Laite esineiden pitämiseksi ja niiden suojaamiseksi iskuilta. Anordning för att hålla föremål och skydda dem för slag.

(58) Tiivistelmä

Keksinnön kohteena on laite esineiden pitämiseksi paikallaan ja niiden suojaamiseksi iskuilta, joka laite on muodostettu putkimaisista makkaraosista, jotka on valmistettu puristamalla muotoaan muuttavasta materiaalista, joka kykenee palautumaan täsmälleen samanlaisena tai vain hieman huonontuneena alkuperäisiin mitta- ja kuormituksenkantominaisuuksiinsa useiden siihen kohdistuneiden voimien jälkeen, jolloin kyseiset putkimakkarat ympäröivät suojattavaa esinettä ainakin osittain, välittömästi tai välillisesti ja suojattava esine on päällystetty tai ympäröity ulkopuolisella pakkaus- tai paketoitirakenteella. Poikkileikkauksena nähtynä putkimakkaran ulkokehä ja sisäärriviiva on sellainen, että ne mahdollisesti, mutta eivät välttämättä ole keskenään identtiset ja muoto on joko pyöreä, soikea tai monikulmainen, jolloin monikulmio muodostuu kaarevista tai suorista pinnoista ja poikkileikkauksena nähtynä putkimakkaran tyhistetyn keskiosan pinta-alaprosentti verrattuna kokonaispinta-alaan, johon tyhistetty osa on luettu mukaan, on välillä 1 - 25 %.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en anordning för att hålla föremål på plats och för att skydda dem för stötar, vilken anordning består av rörformade korvdelar, som framställts genom sprutpressning från formbart material, som är kapabelt att återställa sig exakt lika eller endast något försämrade beträffande sina ursprungliga mät- och lastbäregenskaper, efter att ha underkastats flera kraftpåverkningar, varvid de ifrågavarande rörkorvarna omger föremålet som skall skyddas åtminstone delvis, direkt eller indirekt och föremålet som skall skyddas har beklänts eller omgetts med en yttre förpacknings- eller paketeringskonstruktion. Sedd i tvärsnitt är rörkorvens yttermantel och innerkontur sådan, att de eventuellt, men icke nödvändigtvis är inbördes identiska och formen är antingen rund, oval eller månghörnig, varvid månghörningen bildas av bågformade eller raka ytor och i tvärsnitt sett är rörkorvens stympade mitteldels yta i procent av totalytan, i vilken den stympade delen ingår, mellan 1 - 25 %.