



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

229814
(11) (B1)

(51) Int. Cl.³
B 65 D 25/34

(22) Přihlášeno 29 10 81
(21) [PV 7963-81]

(40) Zveřejněno 28 10 83

(45) Vydáno 15 09 86

(75)

Autor vynálezu

HUDEC VÁCLAV, ZEMAN JOSEF ing., MICHALEC ZDENĚK ing., OSTRAVA,
ŽÍDEK MIROSLAV ing., SEDLIŠTĚ, KARTAŠ MILOŠ ing., OSTRAVA,
HOŠEK JOSEF ing., STARÁ BĚLÁ

(54) Přepavní kryt bytových jader

1

Vynález se týká přepravního krytu bytových jader zhotoveného z vysokopevnostní povrstvené nepropustné tkaniny.

Bytová jádra se na stavebách skladují pod širým nebem a dopravují na stavby na neukrytých dopravních prostředcích. Dosavadní ochrana bytových jader a jejich vnitřního vybavení je nechrání proti povětrnostním vlivům ani proti zcizení jejich vnitřního obsahu, protože jednak nekryjí bytová jádra po celém jejich povrchu a jednak se na ochranné kryty používá nevratných obalů z umělé fólie, které nejsou pevné a dochází proto k jejich poškození do té míry, že ztrácí svoji funkci. Proto se při skladování na stavebách provádí ochrana bytových jader provizorními způsoby, jako je krytí fóliemi z umělé hmoty a deskami.

Nevýhodou dosavadní ochrany bytových jader je, že jak samo bytové jádro, tak i jeho vnitřní vybavení se znehodnocuje působením deště, slunečního záření, sněhu, větru, prachu a popílku z ovzduší apod. Nevýhodou této ochrany dále je, že při skladování a dopravní činnosti dochází i k poškození jader vodou a jinými tekutinami, mazadly, hlínou atd., a tím i k jejich znehodnocení. Další jeho nevýhodou je, že vnitřní vybavení bytových jader je přístupné a není chráněno proti zcizení.

2

Uvedené nevýhody dosavadní ochrany bytových jader se odstraní přepravním krytem bytových jader podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z dutého, základnou otevřeného hranolu z povrstvené nepropustné tkaniny, jehož půdorysný tvar odpovídá půdorysnému tvaru bytového jádra a jeho výška výšce bytového jádra, kde jeho horní stěna je opatřena závěsnými oky a otvory pro průchod přepravních závěsů bytového jádra a spodní okraje jeho obvodových stěn zdrhovadlem, případně poutky. Jedna z jeho obvodových stěn je opatřena kapsou.

Výhodou přepravního krytu bytových jader podle vynálezu je, že chrání bytové jádro a jeho vnitřní vybavení proti povětrnostním vlivům, dále před nežádoucím potřísněním tekutinami nebo jinými látkami a před zcizením vnitřního vybavení. Další jeho výhodou je, že je jednoduchý a lehký, přičemž jeho barevnost lze podříditi účelu. Další jeho výhodou je, že je pevný a opravitelný, takže vzhledem k těmto vlastnostem může sloužit jako vratný kryt bytových jader pro několikanásobný oběh.

Přepravní kryt bytových jader podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněn na přiloženém výkresu.

Podle příkladného provedení sestává pře-

pravní kryt bytových jader z dutého hranolu bez základny, zhotoveného z povrstvené tkaniny o vysoké pevnosti a tuhosti. Jeho základna odpovídá tvarem půdorysnému tvaru bytového jádra a jeho výška výše bytového jádra. Jeho horní stěna 1 je opatřena závěsnými oky 2 pro manipulaci s ním pomocí zdvihacího zařízení a dále otvory 3

pro průchod přepravních závěsů bytového jádra, které se skrze tyto otvory 3 spojí s bytovým jádrem a pak zdvihacím zařízením přepraví na potřebné místo. Spodní okraje jeho obvodových stěn 4 jsou opatřeny zdrhovadlem nebo poutky 5, jímž se přepravní kryt uzavře. Jedna obvodová stěna 4 je opatřena kapsou 6 pro vložení písemností.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU

1. Přepravní kryt bytových jader, vyznačený tím, že sestává z dutého, základnou otevřeného hranolu z povrstvené nepropustné tkaniny, jehož půdorysný tvar odpovídá půdorysnému tvaru bytového jádra a jeho výška výše bytového jádra, kde jeho horní stěna (1) je opatřena závěsnými oky (2)

a otvory (3) pro průchod přepravních závěsů bytového jádra a spodní okraje jeho obvodových stěn (4) zdrhovadlem, případně poutky (5).

2. Přepravní kryt podle bodu 1, vyznačený tím, že jedna z jeho obvodových stěn (4) je opatřena kapsou (6).

1 list výkresů

229814

