

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8635**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **7278**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2005**

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN-POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szulik Grzegorz, Rybnik, (PL);
Orszulik Janusz, Radlin, (PL);
Hannig Tobias, Bergisch Gladbach, (DE)

PL 8635

Nr Rp. 8635

Klasa 25-01

Listwa przypodłogowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa, stanowiąca przyścienny element wykończeniowy paneli podłogowych.

W odniesieniu do znanych listew przypodłogowych, nowość oraz indywidualny charakter postaci listwy przypodłogowej według wzoru przemysłowego przejawia się w szczególności w jej charakterystycznym kształcie, zwłaszcza profilu przyściennego oraz liniach jej konturu.

Listwa przypodłogowa według wzoru przemysłowego ma postać bryły określonej profilem przyściennym i profilem zewnętrznym listwy przypodłogowej, w której wewnętrzna powierzchnia przyścienna posiada trzy wypusty tworzące wypukłe części tej powierzchni listwy, przy czym wypusty posiadają kształt zbliżony do prostokąta albo trapezu prostokątnego, a utworzone pomiędzy nimi wklęsnięcia są także w kształcie zbliżonym do jednostronnie otwartych prostokątów, natomiast górna część powierzchni przyściennej listwy jest w górnym odcinku prosta, przechodząca następnie w lekko ukośną powierzchnię, natomiast w dolnej części listwy jej powierzchnia przyścienna ma kształt występu usytuowanego pod kątem ostrym do poprzednich występów, który poprzez krótki odcinek poziomej powierzchni, łączy się z ukośną powierzchnią przechodzącą w krótką powierzchnię poziomą zamykającą obwód bryły i łączącą się z zewnętrzną powierzchnią listwy.

Powierzchnia zewnętrzna listwy wyprofilowana jest w trzy wzajemnie połączone łuki, górny wypukły, środkowy lekko wklęsły i dolny również wypukły.

W listwie przypodłogowej według wzoru przemysłowego, jej zewnętrzny falisty profil pokryty jest ozdobną okleiną w dowolnym kolorze, w tym także okleiną imitującą drewno z różnych drzew, albo pokryty lakierem w dowolnym kolorze, a listwa przypodłogowa wykonywana być może z dowolnego tworzywa, w tym tworzywa sztucznego.

Wzór przemysłowy przedstawiono na załączonym rysunku, przedstawiającym kształt listwy przypodłogowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że listwa przypodłogowa ma postać bryły określonej profilem przyściennym i profilem zewnętrznym listwy przypodłogowej, w której górna część jej wewnętrznej przyściennej powierzchni, krótkim odcinkiem pionowym przechodzi w lekko ukośną powierzchnię, a następnie we wklęsłą powierzchnię, która łączy się z pierwszym występem o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego, który poprzez jednostronnie otwarte prostokątne wklęsnięcie przechodzi w drugi środkowy występ o kształcie zbliżonym do prostokąta, a występ ten poprzez kolejne jednostronnie otwarte wklęsnięcie, w kształcie zbliżonym do prostokąta, przechodzi w trzeci występ także w kształcie zbliżonym do prostokąta.

Przeciwnie wewnętrzne narożniki występu drugiego środkowego i trzeciego są lekko wyoblone na zewnątrz, tworząc przewężenie łączącego te występy wklęsnięcia w kształcie zbliżonym do prostokąta, którego dłuższy bok jest lekko wypukły.

Trzeci występ przechodzi w czwarty niewielki występ, który usytuowany jest pionowo w dolnej części listwy pod kątem ostrym do poprzednich występów i poprzez krótki odcinek poziomej powierzchni łączy się z ukośną powierzchnią przechodzącą w krótką powierzchnię poziomą zamykającą obwód bryły i łączącą się z zewnętrzną powierzchnią listwy przypodłogowej. Powierzchnia zewnętrzna listwy przypodłogowej wyprofilowana jest w trzy wzajemnie połączone łuki, górny wypukły, środkowy lekko wklęsły i dolny również wypukły.

