

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8188**

(21) Numer zgłoszenia: **6560**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-07

(54)

Lustro

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryki Mebli „FORTE” S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wójciak Wioletta, Wrocław, (PL)

PL 8188

Nr Rp. 8188.....

Klasa 06-07.....

Lustro

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lustro przeznaczone do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać lustra przejawiająca się w cechach linii, konturów i kształtach nadających komodzie oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach na których fig. 1 przedstawia schematyczny rysunek lustra według wzoru w korzystnym przykładzie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia fotografię lustra według wzoru jak na fig.1, w widoku perspektywicznym.

Lustro według wzoru przedstawione na fig. 1 i fig. 2 ma kształt prostokątnej płyty mającej szerokość znacznie większą od wysokości płyty, bezpośrednio na której zamocowana jest współśrodkowo z nią prostokątna tafla zwierciadła o wymiarach mniejszych niż wymiary płyty. Grubość płyty na której zamocowana jest tafla zwierciadła jest większa od grubości tafli zwierciadła.

Płyta podstawy wystaje poza krawędzie tafli zwierciadła formując wokół niej ramkę o jednakowej szerokości

Lustro może być wykonane w dowolnej wielkości, przy czym płyta na której zamocowana jest tafla zwierciadła jest w dowolnym ciemnym kolorze kontrastującym z kolorem tafli zwierciadła.

Krawędzie płyty i tafli zwierciadła są proste – nie fazowane.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Lustro ma prostokątną płaską płytę, mającą szerokość znacznie większą od wysokości płyty, na której współśrodkowo z nią zamocowana jest prostokątna tafla zwierciadła o wymiarach mniejszych od wymiarów płyty, tak że płyta wystaje poza krawędzie tafli zwierciadła formując wokół tafli zwierciadła ramkę o jednakowej szerokości, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. 1 i fig. 2.
2. Grubość płyty na której zamocowana jest tafla zwierciadła jest większa od grubości tafli zwierciadła, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. 1 i fig. 2.
3. Wszystkie krawędzie płyty i tafli zwierciadła są pod kątem prostym względem siebie, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. 1 i fig. 2.
4. Płyta na której zamocowana jest tafla zwierciadła jest w dowolnym ciemnym kolorze kontrastującym z kolorem tafli zwierciadła, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym na fig. 2.



Fig.1



Fig.2