

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 1 部門第 2 区分
【発行日】令和 5 年 6 月 30 日(2023.6.30)

【公開番号】特開 2023-9266(P2023-9266A)
【公開日】令和 5 年 1 月 19 日(2023.1.19)
【年通号数】公開公報(特許)2023-011
【出願番号】特願 2022-184129(P2022-184129)
【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02(2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

A 6 3 F 7/02 3 3 2 B

A 6 3 F 7/02 3 3 3 Z

【手続補正書】

【提出日】令和 5 年 6 月 22 日(2023.6.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

抽選手段による抽選結果が特定結果である場合に所定の遊技利益を付与する遊技機であって、

所定の装飾が施された装飾部を備え、

前記装飾部は、少なくとも一方側の面に L E D が実装されており、前記 L E D を電氣的に接続する所定の回路を構成している銅箔を備え、白色のソルダーレジストからなる被覆が施されている特定発光基板と、

30

前記特定発光基板の一方側の面に設けられた第一部材と、

前記特定発光基板の他方側の面に設けられた第二部材と、を具備しており、

前記特定発光基板は、前記銅箔を設けない特定領域を備え、前記特定領域は、前記特定発光基板の外周縁から所定距離内側に前記銅箔が設けられることで前記特定発光基板の全周に形成される領域であり、

前記特定発光基板は、一方側の面に形成される第一配線パターンと、他方側の面に形成される第二配線パターンと、前記第一配線パターンと電氣的に接続される第一ランドと前記第二配線パターンと電氣的に接続される第二ランドとを有するスルーホールと、を有し、前記スルーホールのうちの電子部品を実装しない特定スルーホールは、少なくとも外周縁部が前記白色のソルダーレジストで覆われる特定ランドを有するものであり、

40

前記特定発光基板の前記白色のソルダーレジストは、前記 L E D の裏側と対向する当該特定発光基板の一方側の面の部位にも形成される、

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 2】

従来より、前後に貫通した切欠部を有し表面に金属メッキが施された装飾体と、装飾体

50

の切欠部を閉鎖している透光性を有したレンズ部材と、装飾体の後側に設けられておりレンズ部材を通して前方へ光を照射可能な複数のＬＥＤが実装されている基板と、を備えた遊技機が提案されている（例えば、特許文献１）。この特許文献１の技術によれば、装飾体における金属メッキの輝きにより、装飾体の見栄えを良くすることができると共に、ＬＥＤの発光により装飾体を発光装飾させることにより、遊技者の関心を引付けさせて楽しむことができる。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００３

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００３】

【特許文献１】特開２０１５－２２３４８５号公報

【手続補正４】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００４

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００４】

ところで、特許文献１の技術のように、表面に金属メッキによる金属装飾部が施されている装飾体では、装飾体の表面において静電気が蓄積されると、金属装飾部の部位では導電性が高いことから、表面の全体に蓄積された静電気が一気に放電されることとなり、放電（スパーク）の電圧（放電圧）が高いものとなる。そして、特許文献１の技術では、金属メッキが施されている装飾体の後側に基板を設けていることから、金属メッキと基板とが可及的に接近しているため、装飾体（金属メッキ）と基板との間で、金属メッキにおいて蓄積された静電気が放電されてスパークが発生する恐れがある。従って、金属メッキと基板との間でスパーク（放電）が発生すると、基板に実装されているＬＥＤ、ＬＥＤドライバＩＣ、抵抗器、等の電子部品が破損してしまい、装飾体の発光装飾（発光演出）を行うことができなくなること、遊技者を楽しませることができなくなつて、遊技者の興趣を低下させてしまう恐れがあった。

【手続補正５】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００５

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００５】

本発明は、上記した事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、静電気が基板へ放電され難くすることで電子部品の破損を抑制することが可能な遊技機を提供することにある。

【手続補正６】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００６

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００６】

上記した目的を達成するために、本発明においては、
抽選手段による抽選結果が特定結果である場合に所定の遊技利益を付与する遊技機であつて、

所定の装飾が施された装飾部を備え、

前記装飾部は、少なくとも一方側の面にＬＥＤが実装されており、前記ＬＥＤを電氣的に

10

20

30

40

50

接続する所定の回路を構成している銅箔を備え、白色のソルダーレジストからなる被覆が施されている特定発光基板と、
前記特定発光基板の一方側の面に設けられた第一部材と、
前記特定発光基板の他方側の面に設けられた第二部材と、を具備しており、
前記特定発光基板は、前記銅箔を設けない特定領域を備え、前記特定領域は、前記特定発光基板の外周縁から所定距離内側に前記銅箔が設けられることで前記特定発光基板の全周に形成される領域であり、
前記特定発光基板は、一方側の面に形成される第一配線パターンと、他方側の面に形成される第二配線パターンと、前記第一配線パターンと電氣的に接続される第一ランドと前記第二配線パターンと電氣的に接続される第二ランドとを有するスルーホールと、を有し、
前記スルーホールのうちの電子部品を実装しない特定スルーホールは、少なくとも外周縁部が前記白色のソルダーレジストで覆われる特定ランドを有するものであり、
前記特定発光基板の前記白色のソルダーレジストは、前記ＬＥＤの裏側と対向する当該特定発光基板の一方側の面の部位にも形成される、
ことを特徴とする。

10

【手続補正７】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００８

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【０００８】

本発明の遊技機においては、静電気が基板へ放電され難くすることで電子部品の破損を抑制することが可能な遊技機を提供することができる。

30

40

50