



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 890124
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ E 05 D 15/06
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 11.01.89
(23) Alkupäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 15.07.89
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan
(30) Etuoikeus—Prioritet 14.01.88 DE P 3800828.9

(71+72) Hakija ja keksijä/Sökande och uppfinnare: *Baus, Heinz Georg*,
Wartbodenstrasse 35, Huenibach-Thun, Sveitsi

(74) Asiamies/Ombud: Leitzinger

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Erotusseinämä. Skiljevägg.

(57) Tiivistelmä

Väliseinä, erityisesti pyörösuuhkua varten, käsittää kaksi ovielementtiä (24, 26), jotka siirrettävästi on kiinnitetty yläohjauskiskoon (14). Yläohjauskisko (14) on kulkuaukon (16) alueella kaareva samoin kuin altaan reunakin (8), ja liitetty kahteen sivulla olevaan, huonetilaan kiinteästi järjestettyyn ja tasomaiseen seinäelementtiin (10, 12). Ratkaistavana on tehtävä, jolla yksinkertaisella rakenteella taataan luotettava tiivistys ja kuitenkin toimintavarma kulku. Ehdotetaan, että ohjauskisko (14) koko pituudeltaan on kaareva, ja että siinä on tasomaisten seinäelementtien (10, 12) takana kaareva ääriosat (18, 20). Alempaa ohjauskiskoa ei ole, vaan kulkuaukon ulkpuolella on pienet, kapeat ohjauselementit (30).

(57) Sammandrag

Skiljevägg, isynnerhet för en runddusch, omfattar två dörrelement (24, 26) som förskjutbart lagrats i en övre styrskena (14). Den övre styrskenan (14) är krökt i området av ingångsöppningen (16) liksom karets kant (8), och förbunden med två på sidan belägna, rumsfast anordnade och plant formade väggelement (10, 12). Det skall lösas en uppgift att med enkel konstruktion åstadkomma en tillförlitlig tätning och ändå säkert fungerande styrning. Det föreslås att styrskenan (14) är krökt utmed hela sin längd och uppvisar bakom de plana väggelementen (10, 12) krökta ändpartier (18, 20). En nedre styrskena finns inte, utan utanför ingångsöppningen (16) finns små, smala styrelement (30).

