

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.285**

(21) Numer zgłoszenia: **19325**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2000**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Obudowa złącza kablowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
T.T.I. Spółka Akcyjna, Opole, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Machu Aleś, Opole, (PL)

PL Rp.285

13 03

Rp 285

TTI Spółka Akcyjna
Opole. Polska
Twórca wzoru zdobniczego ; Aleś Machu
Obudowa złącza kablowego

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obudowa złącza kablowego mająca zastosowanie zwłaszcza w telekomunikacji.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w ukształtowaniu powierzchni. Przedmiot wzoru, uwidoczniony został na załączonych fotografiach na których Fig.1 przedstawia widok czołowy, Fig.2 widok czołowo-boczny a Fig.3 widok boczny.

Obudowę złącza kablowego według wzoru, stanowi bryła która w widoku czołowym na swej powierzchni ma wzdłużne wyprofilowania ułożone równolegle względem siebie umieszczone w polu utworzonym z trapezu i prostokąta na którym znajduje się prostokątne wypukłe pole a poniżej na polu o zarysie prostokątnym znajduje się pierścień wewnątrz którego umieszczony jest wklęsły element z wzdłużnym wybraniem. Boczna powierzchnia obudowy ma symetryczne wypusty o prostokątnym zarysie i wyprofilowania o zarysie półokręgu. Podstawa obudowy na swej powierzchni ma równolegle usytuowane dwa elementy o kształcie przypominającym swym wyglądem kilka stożków ściętych ułożonych jeden w drugim i w trzech rzędach ułożone po cztery elementy o kształcie zbliżonym do stożka ściętego zakończonego pierścieniem.

Zastrzeżenie ochronne

Obudowa złącza kablowego o kształcie bryły, **znamienna tym**, że w widoku czołowym na swej powierzchni ma wzdłużne wyprofilowania ułożone równolegle względem siebie umieszczone w polu utworzonym z trapezu i prostokąta na którym znajduje się wypukły prostokątny zarys z pierścieniem wewnątrz którego umieszczony jest wklęsły element z wzdłużnym wybraniem, zaś na bocznej powierzchni obudowy znajdują się symetryczne wypusty o prostokątnym zarysie oraz elementy o kształcie półokręgu, przy czym w podstawie obudowy znajdują się dwa elementy usytuowane równolegle względem siebie o kształcie przypominającym swym wyglądem kilka stożków ściętych ułożonych jeden w

drugim i w trzech rzędach ułożone równolegle po cztery elementy o kształcie stożka ściętego zakończone pierścieniem, jak pokazano na załączonych fotografiach Fig.1, Fig.2 i Fig.3

TTI Spółka Akcyjna

Pełnomocnik;

Wojciech J. Kozłowski
Wojciech J. Kozłowski
Pełnomocnik



Fig. 1

TTI Spółka Akcyjna

Pomomocnik;

RZECZNIK PATENTOWY

A. Ciborowska
Anna Ciborowska



Fig.2

TTI Spółka Akcyjna

Pełnomocnik;

RZECZNIK PATENTOWY

R. Ciborowski
Anna Ciborowska