



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus  
Patent- och registerstyrelsen

# PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

## [A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus-Patentansökan 863234

(51) Kv.lk.<sup>4</sup>/Int.Cl.<sup>4</sup> A 63 C 5/044

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 07.08.86

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 22.02.87

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 21.08.85 AT A 2428/85

(71) Hakija/Sökande: Kästle Gesellschaft m.b.H., Kaiser-Franz-Josef-Strasse 61, Hohenems, Itävalta

(72) Keksijä/Uppfinnare: Hirnböck, Rudolf

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Murtomaasuksi. Terrängskida.

### (57) Tiivistelmä

Keksintö koskee hiihtosuksea, jossa on pitkin suksen pituutta erilaiset liukumisominaisuudet omaava liukupinta, jolloin liukupinnalle on ainakin osittain muodostettu liukupinnan kanssa kokonaisuudeksi muodostettuja ja olennaisesti vain lipsumisen estäviä nousuapuja (4). Jotta vältettäisiin suksen huonot liukuminaisuudet ja saataisiin riittävä lipsumisen esto työntövaiheessa mekaaniset nousuavut (4) on sovitettu liukupinnan niille alueille (2, 3), jotka rajoittuvat edessä ja/tai takana keskellä olevaan, mekaanisista nousuavuista vapaaseen liukupinnan alueeseen (1), jonka pituus kiinnityspisteen (M) alapuolella on 0,15 - 0,35 kertaa, edullisesti 0,20 - 0,30 kertaa suksen nimellispituus.

### (57) Sammandrag

Uppfinningen avser en löpskida med en glidyta, som har olika glidegenskaper längs skidan, varvid åtminstone på en del av glidytan och integrerat i densamma har anordnats väsentligen endast bakåtglidning hindrande hjälpmedel (4) för uppförsskidning. För att undgå dåliga glidegenskaper hos skidan och ernå tillräckligt hinder mot bakåtglidning vid avspark har man anordnat mekaniska hjälpmedel (4) för uppförsskidning på de områden (2,3) av glidytan, vilka gränsar framtill och/eller baktill till det i mitten belägna, från mekaniska hjälpmedel fria området (1) av glidytan, som sträcker sig på undersidan av bindningens fästpunkt (M) på en längd av 0,15-0,35 gånger, helst 0,20-0,30 gånger skidans nominella längd.

