



S U O M I - F I N L A N D
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	894755
(51) Kv.1k.4 - Int.cl.4	
A 01D 34/52	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	06.10.89
(24) Alkupäivä - Löpdag	08.02.89
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	06.10.89
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/DE89/00077
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
08.02.88 DE 3803725	06.06.88 DE 3819227
30.06.88 DE 3822161	

(71) Hakija - Sökande

1. Franz Wieneke, August-Lange-Strasse 14, D-3406 Bovenden, BRD, (DE)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Franz Wieneke, August-Lange-Strasse 14, D-3406 Bovenden, BRD, (DE)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Borenius & Co Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Telatyypinen leikkuri
Klippningsanordning av valstyp

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee telatyypistä leikkuria, joka käsittää pyörivän rummun tai vastaavasti telan, jonka vaippa on varustettu leikkuelementeillä, jotka vapaata leikkaamista varten tarvittavalla nopeudella. Keksinnön mukainen leikkuri tunnetaan siitä, että sen vaippa (1) on varustettu useilla erillisillä leikkuelementeillä (2), joista kukin yksittäinen on asetettu vinosti pyörimisakselin suhteen tai on rakenteeltaan kierukanmuotoinen, ja että välimatkan päässä toisistaan sijaitsevat leikkuelementit limittyvät keskenään ajo-suunnassa.

Uppfinningen avser en klippningsanordning av valstyp med en roterbar trumma resp. vals, på vars mantel har anordnats klippningselement, vilka roterar med en för fri klippning erforderlig hastighet. Kännetecknande för klippningsanordningen enligt uppfinningen är, att på manteln (1) har anordnats ett flertal separata klippningselement (2), av vilka vart och ett är ställt snett emot rotationsaxeln eller till sin konstruktion är spiralformat, och att de på avstånd från varandra belägna klippningselementen överlappar varandra i körriktningen.

