



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 930823
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5
H 02B 1/20
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 24.02.93
(24) Alkupaivä - Löpdag 24.02.93
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 29.08.93
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
28.02.92 DE 4206674 P

(71) Hakija - Sökande

1. Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 8000 München, BRD, (DE)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Genzel, Rolf-Günther, Lessingstrasse 14, 6129 Lützelbach/ODW, BRD, (DE)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Virtakiskojärjestely käsittäen vasarapään muotoisen uran
Strömskenaanordning med en hammarformig räffla

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Virtakiskojärjestely käsittää muotoillun virtakiskon (3) käsittäen vasarapääuran (10) sekä kannatinlistan (14), sekä eristetyt kannattimen, johon virtakisko (3) nojaa kannatinlistallaan (14). Vasarapääuran (10) aukon molemmilla puolilla sijaitsevat tukipinnat jatkojohtoja varten, jolloin tukipinnat sijaitsevat kulmittain kannatinlistaan (14) nähden. Kannatinlistan (14) ja vasarapääuran (10) käsittävän profiiliosan väliseen sisäonteloon työntyy olake, joka sijaitsee kannattimessa. Jatkojohtoina tulevat kyseeseen lattakiskot, kaapelikengät ja luistiliittimet. Lisäksi kannatinlistan (14) päälle voidaan asettaa ja siihen kiinnittää vahvistuskisko.

En strömskena anordning omfattar en formad strömskena (3) med en hammarhuvudformig räffla (10) samt en stödlist (14), samt en isolerad balk mot vilken strömskenan (3) lutar med sin stödlist (14). På vardera sidan av den hammarhuvudformiga räfflan (10) finns stödytor för skarvsladdar, varvid stödytorna ligger i en vinkel till stödlisten (14). Till den inre hålighet som ligger mellan stödlisten (14) och profildelen som omfattar den hammarhuvudformiga räfflan (10) skjuter en ansats in, som befinner sig i balken. Som skarvsladdar kommer plattskenor, kabelskor och slidfästen ifråga. Dessutom kan man på stödlisten (14) placera och fastsätta en förstärkningsskena.

