



Opublikowano dnia 20 maja 1955 r.

B 65d 55/06

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 37419

Kl. 81 c, 16

Zakłady Mięsne we Wrocławiu*)

Wrocław, Polska

Plomba do zabezpieczania szaf lub magazynów

Udzielono patentu z mocą od dnia 25 listopada 1953 r.

Do plombowania szaf i magazynów stosowane są plomby z laku, kitu, plasteliny itd., które wymagają specjalnego choćby niekosztownego surowca lub plomby w postaci pasków papieru, które jednak często samoczynnie się odklejają.

Plomba według wynalazku usuwa te wady, gdyż pozwala na zabezpieczenie szaf lub magazynu w sposób pewny, przy czym pasek papieru znajdujący się w środku plomby ulega bezwzględnemu uszkodzeniu lub zniszczeniu przy próbie jej otwarcia.

Jedno z rozwiązań plomby według wynalazku pokazane jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny plomby założonej na plombowanym obiekcie, fig. 2 — jej podobny widok z częściowo wysuniętym wieczkiem, fig. 3, 4 i 5 — sposób zakładania sznurka, fig. 6 — widok perspektywiczny wysuwanego wieczka, fig.

7 — blaszkę wewnętrzną, fig. 8 — sposób zakładania paska papieru, fig. 9 — przekrój wieczka, a fig. 10 — przekrój podstawki.

Plomba według wynalazku posiada postać skrzyneczki drewnianej 1 lub wykonanej z innego dowolnego materiału, zaopatrzonej w przesuwne wieczko 2 z okienkiem 3, zaopatrzonym w szklaną szybkę. Skrzyneczka 1 ma w środku wycięcie 4 do umieszczenia blaszki 5 z paskiem papieru 6, którego końce podwinięte są pod spód blaszki. W pobliżu otwartego końca wycięcia 4 znajduje się wgłębienie 7 i dwa otwory 8 do przeciągnięcia przez nie końców sznurka, przeciągniętego jednocześnie przez otwory 9 wystających kołków, np. skobli drzwi magazynu. Końce sznurka łączy się węzełkiem tak, aby nie mógł on przejść na zewnątrz przez żaden z otworów 8.

Na blaszkę 5 zakłada się pasek papieru 6, zaopatrzony w pieczęcie lub podpisy kontrolne, którego końce podwija się pod spód blaszki 5 i wraz

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Józef Berezecki.

z blaszką umieszcza się w wycięciu 4 przykrywając nią wgłębienie 7 z węzłem. Teraz zasuwamy się wieczko 2 i zabezpieczamy się je zasuwką 10.

Wieczko 2 posiada od strony wewnętrznej blaszkę sprężynującą 11, zaopatrzoną w ostrza 12 ślizgające się po kontrolnym pasku 6 papieru w czasie zasuwania wieczka, ale wbijające się do niego i drące go w razie próby otwierania, wobec czego raz zasunięte wieczko 2 nie może być otworzone bez podarcia paska kontrolnego.

Wieczko 2 posiada przy jednym końcu występ 13, zabezpieczający dostęp do blaszki 5 i węzła.

neczki (1) z przesuwным wieczkiem (2), zaopatrzonej od strony wewnętrznej w blaszkę sprężynującą (11), której ostrza (12) są przesuwane po podłużnym pasku papieru (6) przy zasuwaniu wieczka i wbijające się do paska papieru przy otwieraniu wieczka.

2. Plomba według zastrz. 1, znamionna tym, że posiada zasuwkę (10) lub inne urządzenie zabezpieczające wieczko (2) przed przesunięciem.
3. Plomba według zastrz. 1 i 2, znamionna tym, że jej wieczko (2) posiada okienko (3) i występ (13).

Zastrzeżenia patentowe

1. Plomba do zabezpieczania szaf, magazynów itd., znamionna tym, że posiada postać skrzy-

Zakłady Mięsne we Wrocławiu

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych.

