

Warszawa, 25 kwietnia 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



A 01 8 15/14

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 21244.

Heinrich Lanz Aktiengesellschaft
(Mannheim, Niemcy).

Kl. ~~45 e~~, 26.

45 e 15/14

Urządzenie do łączenia przyrządu do wiązania słomy lub podobnych materiałów z podstawą prasy do słomy lub podobnej maszyny.

Zgłoszono 1 września 1932 r.

Udzielono 21 marca 1935 r.

Pierwszeństwo: 24 marca 1932 r. (Niemcy).

W urządzeniu do łączenia przyrządu do wiązania słomy lub podobnych materiałów z podstawą prasy do słomy lub podobnej maszyny, opisanem w patencie Nr 18318, do powyższego łączenia służy jeden lub kilka narzędzi, dających się ustalać w nadanych im położeniach i połączonych ze sobą przegubowo, przyczem długość poszczególnych narzędzi może być zmieniana. Wynalezek niniejszy zaś polega na tem, że do łączenia przyrządu do wiązania z podstawą prasy stosuje się giętkie narzędzia sprężynujące.

Na rysunku uwidoczniono przykład wykonania wynalazku, a mianowicie fig. 1 i 2 przedstawiają urządzenie według wynalaz-

ku w położeniu normalnem w dwóch widokach, a fig. 3 i 4 — dwa odpowiednie widoki urządzenia przy innem ustawieniu przyrządu do wiązania. Litera *a* oznacza przyrząd do wiązania, *b* — wał przyrządu do wiązania, *c* — ucho osłony przyrządu do wiązania, *i* — część podstawy prasy, *g* — wspornik na podstawie, a *f* — śrubę lub inny narząd łączący.

Łącznik *x*, który zapomocą śruby lub podobnego narzędzia *y* jest zamocowany we wsporniku *g*, a zapomocą śruby *f* — w uchu *c*, jest wykonany jako giętki i sprężynujący narząd oraz jest zaopatrzony w podłużny otwór *d*.

W celu zmiany położenia przyrządu do

wiązania w kierunku strzałki, zaznaczonej na fig. 3, śrubę *f* przesuwa się w podłużnym otworze *d* łącznika *x*. Natomiast zmianę położenia przyrządu do wiązania w kierunku strzałki, uwidocznionej na fig. 4, umożliwia bez trudności podatność łącznika *x*.

Zastrzeżenie patentowe.

Urządzenie do łączenia przyrządu do wiązania słomy lub podobnych materiałów z podstawą prasy do słomy lub podobnej ma-

szyny, znamienne tem, że ucho (*c*) osłony przyrządu do wiązania jest połączone ze wspornikiem (*g*), umieszczonym na podstawie maszyny, zapomocą giętkiego i sprężynującego łącznika (*x*), zaopatrzonego w otwór podłużny (*d*) i przymocowywanego zapomocą śrub (*f*, *y*) lub w podobny sposób.

Heinrich Lanz

Aktiengesellschaft.

Zastępca: Inż. Cz. Raczyński,
rzecznik patentowy.

