


Warszawa, dnia 5 grudnia 1953 roku.

URZĄD PATENTOWY



D03c

9/06



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 35210

S. A. Fabbriche Formenti
(Carate Brianza, Włochy)

Kl. 86 g, 3/05

D03C 9/06

Fasonowe części metalowe do ram nicielnicowych

Udzielono patentu z mocą od dnia 5 czerwca 1951 r.

Pierwszeństwo: 28 czerwca 1950 r. (Włochy)

Wynalazek dotyczy fasonowej części metalowej do ram nicielnicowych, wykonanej z jednego kawałka blachy falistej.

Fasonowa część metalowa według wynalazku jest utworzona z jednego kawałka metalowej blachy falistej, przy czym części tej blachy zagięte i nałożone, połączone są ze sobą za pomocą spawania, fałdowania, nitowania lub ściągnięte śrubami itp.

Na rysunku uwidoczniono tytułem przykładu jedną postać wykonania przedmiotu wynalazku w widoku perspektywicznym.

Odcinek elementu, przedstawiony na rysunku, jest wykonany z jednego kawałka blachy wytłoczonej, ciągniętej, walcowanej lub innej i posiada kształt falisty A w środkowej części, nadający ramie nicielnicowej potrzebną mocną konstrukcję i sztywność. Brzęgi podłużne B blachy są wy-

gięte w kształcie litery T tworząc dwie poprzeczne płaszczyzny, stanowiące podłużne listewki do uszek zaczepowych, podtrzymujących nicielnice i zakotwienie prętów nicielnic. Zewnętrzne boki blachy z są przymocowane do części środkowej A za pomocą lutowania, spawania elektrycznego lub za pomocą innych odpowiednich środków.

Rozumie się, że w praktyce postać wykonania przedmiotu wynalazku może być inna, nie wychodząc poza ramy pomysłu wynalazczego.

Zastrzeżenia patentowe

1. Fasonowa część metalowa do ram nicielnicowych, znamienna tym, że jest wykonana z jednej sztuki blachy falistej, przy czym przynajmniej część nałożonych na nią zagiętych odcinków tej blachy jest połączona za pomocą spawania, fałdowania, nitowania, śrubami itp.

2. Fasonowa część metalowa według zastrz. 1, znamienna tym, że podłużne boki (B) blachy z obydwóch brzegów są wygięte w kształcie litery T i tworzą dwie płaszczyzny poprzeczne stanowiące listewki dla narzędzi podtrzymujących nicielnice oraz narzędzia do zahaczania prętów nicielnicowych.
3. Fasonowa część metalowa według zastrz. 1,

znamienna tym, że część (A) pośrodku jest falista w celu nadania jej pożądanej sztywności i wytrzymałości.

4. Fasonowa część metalowa według zastrz. 1, znamienna tym, że części zagięte są spawane elektrycznie.

S. A. Fabbriche Formenti

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych.

