【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第４部門第１区分
【発行日】平成24年8月9日(2012.8.9)

【公開番号】特開2011-12442(P2011-12442A)
【公開日】平成23年1月20日(2011.1.20)
【年通号数】公開・登録公報2011-003
【出願番号】特願2009-157122(P2009-157122)
【国際特許分類】
Ｅ０４Ｇ　3/22　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｅ０４Ｇ　3/22　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月27日(2012.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
係止部８ａは、ナット部材４上（下側のナット４ｂ上）に載置されて係止される。係止部８ａは、使用状態で水平方向に延在するように構成されている。係止部８ａには、中央部に貫通孔（図示せず）が形成されており、この貫通孔に天井吊ボルト３が挿通するようになっている。垂下部８ｂは、係止部８ａに対して直角に折曲されて構成されている。支持部８ｃは、垂下部８ｂの下部に連続して一体形成されており、断面Ｕ字状を呈している。支持部８ｃの先端側となる立上り部の先端部は外側に傾斜して形成されており、天井下地材７を内側に案内でき嵌め込み易くなっている。