



SUOMI-FINLAND
(FI)

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	905224
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5	
E 05D 15/38	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	24.10.90
(24) Alkupäivä - Löpdag	24.10.90
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	25.04.92

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. Erntsen, Ragnhild, Dramsveien 520, 9014 Håpet, Norge, (NO)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Andreassen, Geir, Dramsveien 520, 9014 Håpet, Norge, (NO)

(74) Asiamies - Ombud: Tampereen Patenttitoimisto Oy

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Autotallin tai vastaavan kaksiosainen ovi
Tvådelad dörr för garage eller liknande

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Laite kaksiosaisen oven ohjaamiseksi. Laite soveltuu käytettäväksi erityisesti autotallin tai vastaavan kaksielementtisen oven yhteydessä, jota avattaessa liikutetaan pystysuunnassa. Oven ensimmäinen elementti (4) ja toinen elementti (5) on kiinnitetty toisiinsa elementtien yhdistymiskohdan kautta kulkevan suoran (6) suhteen kääntyviksi. Ensimmäisen elementin (4) yläpäähän ja toisen elementin (5) alapäähän järjestetyt juoksupyörät (7) seuraavat kiskojärjestelyä (1, 2, 3). Keksinnön mukaisesti apurunko (9), jossa on molemmissa päissä apupyörä (7'), seuraa myös kiskojärjestelyä (1, 2, 3), jolloin elementtien yhdistymiskohdan kautta kulkevan suoran (6) jatke on järjestetty kääntyvästi kiinnitetyksi mainitun apurungon (9) keskikohtaan.

Anordning för att manövrera en tvådelad dörr. Anordningen är lämplig att användas företrädesvis i sammanhang med en tvåelement dörr till ett bilgarage eller motsvarande, som vid öppnandet rörs vertikalt. Dörrens första element (4) och andra element (5) är fästade vid varandra så, att de svänger sig relativt den horisontala räta linjen (6) som går genom elementernas förbindningspunkt. Vid övre ändan av den första elementen (4) och nedre ändan av den andra elementen (5) anordnade löphjul (7) följer en skenanordning (1, 2, 3). Enligt uppfinningen följer stödkroppen (9), vars båda spetsar uppvisar ett stödhjul (7'), också skenanordningen (1, 2, 3), varvid förlängningen av den räta linjen (6) mellan elementerna är anordnad att fästa sig svängbart i mitten av den nämnda stödkroppen (9).

