

20 maja 1930 r.

A01j 3/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 11676.

Kl. ~~45~~ 45.11.

45g 3/00

Johannes Gudmand-Höyer
(Nybölle, Ballerup, Danja).

Rurka do wstawiania w strzyki wymienia.

Zgłoszono 26 października 1928 r.

Udzielono 24 lutego 1930 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy rurki, wstawianej w strzyki wymienia podczas dojenja, która jest tak miękka i giętka, że nie szkodzi gruczołom. Inna zaleta rurki według wynalazku polega na tem, że rurka ta może być z łatwością wsunięta w strzyk zwierzęcia, przyczem nie sprawia bólu, oraz mniej dokucza podczas dojenja, niż rurka z materiału sztywnego, gdyż może wyginać się wraz ze strzykiem.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku w przekroju podłużnym. Rurka 1, próżna i wykonana z materiału giętkiego, np. z kauczuku, jest u góry zamknięta i posiada boczne otwory 2, przez które mleko dopływa do jej wnętrza. Dolny koniec rurki jest zaopatrzony w koł-

nierz 3, zapobiegający nadmiernemu jej zagłębianiu się. Na pewnej części długości 4 rurka jest nieco rozdęta, dzięki czemu trzyma się w strzyku.

Przy użyciu rurkę nasadza się na odpowiedni sztywny pręcik, zapomocą którego wprowadza się ją w strzyk. Zamknięcie górnego końca zapobiega wysunięciu się pręcika z rurki u góry. Po wsunięciu rurki pręcik zostaje wyciągnięty. Ten sposób wprowadzania umożliwia wykonywanie rurki z bardzo miękkiego materiału.

Kształt rurki może być zresztą dowolny. Tak np. część rozdęta 4 może być zaopatrzona w krawędzie, które również zapewniają trzymanie się rurki w strzyku. Otwory 2 mogą być umieszczone na roz-

maitych poziomach i przestawione jeden względem drugiego, co zapobiega niepożądanemu osłabianiu ścianki rurki.

Zastrzeżenie patentowe.

Rurka do wstawiania w strzyki wymienia, znamienna tem, że jest wykonana z tak miękkiego materiału, iż celem wpro-

wadzenia do wnętrza strzyku musi być osadzana na dość sztywnym pręciku lub temu podobnym narzędzie, który po wsunięciu rurki zostaje wyciągnięty.

Johannes Gudmand-Höyer.

Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

