

B 32 B 27

Ans.nr.: 1200/86

Indleveret: 14 mar 1986

Løbedag: 14 mar 1986

Alm. tilgængelig: 15 sep 1986

Prioritet: 14 mar 1985 CH 1142/85

THE *DOW CHEMICAL COMPANY; Midland,
US.

Opfinder: Julien Helene Joseph Marie *Damen;
CH, Karl *Zuercher; CH, Wolfgang *Quack; DE.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Genstand med et fleksibelt gasbarrierelag og
fremgangsmåde til dets fremstilling

SAMMENDRAG

1200-86

Plastgenstanden omfatter mindst to lag. Det første lag (1) er et oxygenpermeabelt plastmateriale. Det andet lag omfatter (A) fra 65 til 95 vægt% af en termoplastisk vinylidenchloridcopolymer og (B) fra 35 til 5 vægt% af en termoplastisk halogeneret polymer af en eller flere typer af ikke-aromatiske ethylenisk umættede hydrocarboner med 2 - 12 carbonatomer, baseret på den totale vægt af (A) og (B). De to lag kan coekstruderes til fremstilling af plastgenstande. Alternativt kan en basisplastgenstand, der omfatter det første lag (1), belægges eller lamineres med det andet lag (2). Plastgenstandene har særdeles gode gas-, især oxygen-barriereegenskaber.

