

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1716**

(21) Numer zgłoszenia: **20522**

(22) Data zgłoszenia: **04.09.2000**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe ALFA Stanisław Sosnowski,
Janusz Sosnowski, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL Rp.1716

2016

**Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ALFA” Stanisław Sosnowski, Janusz Sosnowski
Nowa Wieś, Polska**

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Sosnowski

Lampa oświetleniowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 04.09.2000v.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa oświetleniowa.

Istotę wzoru stanowi oryginalny kształt oraz układ kolorystyczny lampy.

Przedmiot wzoru widoczny jest na rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia lampę oświetleniową, natomiast fig. 2 do fig. 8 – przedstawiają jej odmiany.

Jak pokazano na rysunku fig. 1 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i połączone jest z metalowym elementem, przypominającym odwrócony kielich. Poniżej widoczny jest walcowaty, nieznacznie wyoblony element wykonany z matowanego, białego szkła, zakończony metalowym elementem, także przypominającym kielich. Niżej natomiast znajduje się element, wykonany z matowanego, białego szkła, w kształcie zbliżonym do półkuli, u dołu której - centralnie na środku – umieszczona jest metalowa

niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniżej umieszczony element lampy. Z poza brzegów półkuli wyprowadzonych jest pięć metalowych ramion lampy, z których każde wygięte jest ku dołowi i zakończone metalowym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła. Dodatkowo każde z ramion ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza.

Jak pokazano na rysunku fig. 2 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i połączone jest z metalowym elementem, przypominającym odwrócony kielich. Poniżej widoczny jest walcowaty, nieznacznie wyoblony element wykonany z matowanego, białego szkła, zakończony metalowym elementem, także przypominającym kielich. Niżej natomiast znajduje się element, wykonany z matowanego, białego szkła, w kształcie zbliżonym do półkuli, u dołu której - centralnie na środku - umieszczona jest metalowa niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniżej umieszczony element lampy. Z poza brzegów półkuli wyprowadzone są trzy metalowe ramiona lampy, z których każde wygięte jest ku dołowi i zakończone metalowym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła. Dodatkowo każde z ramion ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza.

Jak pokazano na rysunku fig. 3 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, zakończone metalowym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła. Dodatkowo ramię - w swej górnej części - ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza.

Jak pokazano na rysunku fig. 4 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, zakończone metalowym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła. Dodatkowo ramię - w swej górnej części - ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza.

Jak pokazano na rysunku fig. 5 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i połączone jest z metalowym elementem, przypominającym odwrócony kielich. Poniżej widoczny jest walcowaty, nieznacznie wyoblony element wykonany z drewna, zakończony metalowym elementem, także przypominającym kielich. Niżej natomiast znajduje się drewniany element w kształcie zbliżonym do półkuli, u dołu której - centralnie na środku - umieszczona jest metalowa niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniższy umieszczony element lampy. Z poza brzegów półkuli wyprowadzonych jest pięć metalowych ramion lampy, z których każde wygięte jest ku dołowi i zakończone drewnianym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła. Dodatkowo każde z ramion ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza.

Jak pokazano na rysunku fig. 6 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i połączone jest z metalowym elementem, przypominającym odwrócony kielich. Poniżej widoczny jest walcowaty, nieznacznie wyoblony element wykonany z drewna zakończony metalowym elementem, także przypominającym kielich.

Niżej natomiast znajduje się drewniany element w kształcie zbliżonym do półkuli, u dołu której - centralnie na środku - umieszczona jest metalowa niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniższy umieszczony element lampy. Z poza brzegów półkuli wyprowadzone są trzy metalowe ramiona lampy, z których każde wygięte jest ku dołowi i zakończone drewnianym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła. Dodatkowo każde z ramion ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza.

Jak pokazano na rysunku fig. 7 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, zakończone drewnianym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła. Dodatkowo ramię - w swej górnej części - ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie zawiniętym fantazyjnie wokół klosza.

Jak pokazano na rysunku fig. 8 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, zakończone drewnianym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła. Dodatkowo ramię - w swej górnej części - ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie zawiniętym fantazyjnie wokół klosza.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, przy czym ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i połączone jest z metalowym elementem, przypominającym odwrócony kielich, zaś poniżej widoczny jest walcowaty, nieznacznie wyoblony element wykonany z matowanego, białego szkła, zakończony metalowym elementem, także przypominającym kielich, niżej natomiast znajduje się element wykonany z matowanego, białego szkła, w

kształcie zbliżonym do półkuli, u dołu której - centralnie na środku - umieszczona jest metalowa niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniższy element lampy, przy czym z poza brzegów półkuli wyprowadzonych jest pięć metalowych ramion lampy, z których każde wygięte jest ku dołowi i zakończone metalowym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła, a dodatkowo każde z ramion ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1 .

2. Lampa oświetleniowa, znamieną tym, że w swojej górnej części posiada element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, przy czym ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i połączone jest z metalowym elementem, przypominającym odwrócony kielich, zaś poniżej widoczny jest walcowaty, nieznacznie wyoblony element wykonany z matowanego, białego szkła, zakończony metalowym elementem, także przypominającym kielich, niżej natomiast znajduje się element wykonany z matowanego, białego szkła, w kształcie zbliżonym do półkuli, u dołu której - centralnie na środku - umieszczona jest metalowa niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniższy element lampy, przy czym z poza brzegów półkuli wyprowadzone są trzy metalowe ramiona lampy, z których każde wygięte jest ku dołowi i zakończone metalowym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła, a dodatkowo każde z ramion ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2 .
3. Lampa oświetleniowa, znamieną tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, zakończone metalowym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła, przy czym dodatkowo ramię - w swej górnej części - ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 3.

4. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, zakończone metalowym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła, przy czym dodatkowo ramię - w swej górnej części - ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 4.
5. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, przy czym ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i połączone jest z metalowym elementem, przypominającym odwrócony kielich, zaś poniżej widoczny jest walcowaty, nieznacznie wyoblony element wykonany z drewna, zakończony metalowym elementem, także przypominającym kielich, niżej natomiast znajduje się drewniany element w kształcie zbliżonym do półkuli, u dołu której - centralnie na środku – umieszczona jest metalowa niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniższy umieszczony element lampy, przy czym z poza brzegów półkuli wyprowadzonych jest pięć metalowych ramion lampy, z których każde wygięte jest ku dołowi i zakończone drewnianym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego matowanego szkła, a dodatkowo każde z ramion ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 5 .
6. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, przy czym ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i połączone jest z metalowym elementem, przypominającym odwrócony kielich, zaś poniżej widoczny jest walcowaty, nieznacznie wyoblony element wykonany z drewna, zakończony metalowym elementem, także przypominającym kielich, niżej natomiast znajduje się drewniany element, w kształcie zbliżonym do półkuli, u dołu której - centralnie na środku - umieszczona jest metalowa niewielka kulka, stanowiąca

równocześnie najniżej umieszczony element lampy, przy czym z poza brzegów półkuli wyprowadzone są trzy metalowe ramiona lampy, z których każde wygięte jest ku dołowi i zakończone drewnianym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego matowanego szkła, a dodatkowo każde z ramion ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 6.

7. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, zakończone drewnianym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła, przy czym dodatkowo ramię - w swej górnej części - ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 7.
8. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, zakończone drewnianym, spodeczkowatym elementem oraz umieszczonym pod nim kloszem wykonanym z białego, matowanego szkła, przy czym dodatkowo ramię - w swej górnej części - ozdobione jest metalowym prętem wygiętym wzdłuż jego linii i spiralnie, fantazyjnie zawiniętym wokół klosza, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 8.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela



Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Korbela



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
 Anna Korbela



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela