

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14563**

(21) Numer zgłoszenia: **14251**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2009**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Przycisk zaworu spustowego spłuczki podtynkowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**K.K.-POL KUCZYŃSCY Spółka Jawna,
Stanisławów 1, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kuczyński Adam, Warszawa, (PL)

PL 14563

Nr Rp. 14563

Klasa 23-01

Przycisk zaworu spustowego sphuczki podtynkowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przycisk zaworu spustowego sphuczki podtynkowej, przeznaczony do podtynkowego montowania w łazienkach i w toaletach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu poprzez cechy linii, konturów, kształt, strukturę, właściwości powierzchni i ornamentację.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig.1 – przedstawia przycisk w widoku ogólnym od frontu odmiana 1, zaś fig.2 – prezentuje przycisk w widoku ogólnym od frontu, odmiana 2.

Przycisk zaworu spustowego sphuczki podtynkowej może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu, z drewna lub z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego odmiana 1, zaprezentowanego na fotografii, fig.1– należy zaliczyć, że przycisk zaworu spustowego sphuczki podtynkowej jest ukształtowany w formie

płaskiej płytki o zarysie prostokąta. Naroża i krawędzie płytki są nieco zaokrąglone. Powierzchnia czołowa przycisku jest płaska. W środkowej części płytki znajduje się otwór, w którym są osadzone ruchome, prostokątne klawisze. Jeden klawisz przycisku jest większy, drugi klawisz jest mniejszy. Szczelina pomiędzy klawiszami oraz szczeliny pomiędzy klawiszami a pozostałą powierzchnią przycisku mają zarys linii prostych. Kształt otworu i osadzonych w nim klawiszy odwzorowują zarys płytki przycisku.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego odmiana 2, zaprezentowanego na fotografii, fig.2 – należy zaliczyć, że przycisk zaworu spustowego spłuczki podtynkowej jest ukształtowany w formie płaskiej płytki o zarysie prostokąta. Naroża i krawędzie płytki są nieco zaokrąglone. Powierzchnia czołowa przycisku jest płaska. W środkowej części płytki znajduje się otwór, w którym są zamontowane ruchome prostokątne klawisze. Jeden klawisz przycisku jest większy, drugi klawisz jest mniejszy. Szczelina pomiędzy klawiszami oraz szczeliny pomiędzy klawiszami a pozostałą powierzchnią przycisku mają zarys linii prostych. U dołu przyciski mają zdobienia w postaci chropowatych, prostokątnych wypukłości z powierzchnią zewnętrzną nachyloną ukośnie, zbieżną ku górze.

K.K.Pol Kuczyńscy spółka jawna
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

**Fig.1****Fig.2**

KK-POL Kuczyńscy sp.jawna

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska