〔19〕中华人民共和国专利局

〔51〕Int.Cl.⁴
A43B 5/02

〔12〕发明专利申请公开说明书

〔11〕CN 88 1 01499 A

CN 88 1 01499 A

〔43〕公开日 1988 年 10 月 5 日

[21]申请号 88 1 01499
[22]申请日 88.3.18
[30]优先权
[32]87.3.18 [33]ES [31]8700922
[71]申请人 安娜·伊萨贝尔·梅里诺·丘达
地址 西班牙爱尔达
[72]发明人 安娜·伊萨贝尔·梅里诺·丘达
[74]专利代理机构 中国专利代理有限公司
代理人 宋 敏

[54]发明名称 运动鞋

[57]摘要

一种运动鞋，带有中间切口的鞋面部分，从靠近脚趾部分至鞋面的顶部，鞋面有一排窄条借助缝制的方法保持相互连结在与它们连结的弹性材料的部分。同时，当穿上或脱掉鞋子时，要求这些窄条可彼此分开。

881A05655/03-87

(BJ)第1456号

权　利　要　求　书

1.一种运动鞋，例如足球鞋或靴，其特征是相应于靴子的鞋面部分的切料是整个是平的，且有一排　从鞋面的顶部向脚趾部延伸的切口，它们相互平行和靠拢，并由缝线连结至内弹性和柔性部分，后者有利于穿上和脱掉靴子或鞋子。

运动鞋

本发明涉及一种运动鞋。

上述运动鞋最好是足球鞋或足球靴，虽然它也可以用来作其它种类的运动鞋。

足球鞋或足球靴必须满足主要和基本的特性，即不仅使穿用觉得舒适，同时要使靴子的结构在踢球时得到最佳的效果。

本发明的运动鞋具有这些和其它特性，并且它还有比现有足球靴优越的特点，例如：容易穿上和脱掉靴子，因为它们没有鞋带；

由于靴子没有任何鞋带，靴子的顶面（鞋面）部分完全是平的，因而可更准确地控制球，因为球与鞋的接触面是平的。

根据本发明的运动鞋，最好是足球鞋，有这样的结构，其顶面（鞋面）部分和鞋内由弹性中央缝制部分构成，其作用由上述部分内的纵向平行切口得到加强。

上述的结构，造成了鞋面部分的弹性变形，有利于穿上和脱掉靴子。

另外，如前面已提到，靴子的鞋面部分整个是平的，因为靴子没有任何鞋带。

靴子鞋面的平面部分，使选手踢球时，能较好地控制球，因为该鞋子或靴子和传统的靴子相反，没有由鞋带系结造成的凸起。

可在鞋子或靴子的侧面中间处缝上一些模仿字体的部分，这些缝上的部分并不是作为本发明的一部分而要求给予保护的特征。

为了能更容易地了解本发明，即不仅是靴子的结构，也包括其使用和优点，下面结合附图介绍本发明的一个实例，这仅仅是本发明运动鞋

的一种可能变型的实例。

附图中所示为本发明足球靴的一个实例的立体图。

足球靴1 带有升起的或鞋面部分2,该部分完全是平的；其上有一排密合且平行的切口3,借助于缝线5 与内弹性面4 连结。

该弹性面，在靴子鞋面部分的顶部。有相同材料的增强部分6,这样确保靴子的鞋面部分紧固地贴实选手的脚面。

密合平行的切口3 贯穿鞋面的整个长度，并且是从鞋子的脚趾部至鞋面顶部贯穿的整个材料部分的一部分，上述部分通常被缝制在鞋子的其余部分上。

本发明已介绍完。很明显，本发明可以有很多种改型。这些改型不应被看作脱离了本发明的实质范围，而所有这些变型都是包括在后面权利要求所限定的范围内。

说　明　书　附　图

