

A 22 C

B 65 B

Ans.nr.: 2744/82

Indleveret: 18 jun 1982

Løbedag: 18 jun 1982

Alm. tilgængelig: 20 dec 1982

Prioritet: 19 jun 1981 DE 3124025

*HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT;

Frankfurt/Main, DE.

Opfinder: Rudolf *Petry; DE.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard

Apparatur til afrynkning, glatning og bremsning af et rynket slangehylster under dets fyldning med en flydedygtig masse, især pølsemasse

SAMMENDRAG

2744-82

Et apparat til afrynkning, glatning og bremsning af et rynket slangehylster under dets fyldning med en strømningsdygtig masse, især pølsemasse består af to på et fylderør (1) anbragte ydre rør, nemlig et første ydre rør (5), der er anbragt direkte på et fyldeapparats fylderør (1) til fyldning af et rynket slangehylster (4) med en strømningsdygtig masse, især pølsemasse, og et røret (5) omsluttende andet ydre rør (6). Et af de to ydre rør er aksialt forskydeligt i forhold til det andet ydre rør. Radialt svingelige elementer (9) til afrynkning, glatning og bremsning af slangehylstret under fyldeprocessen er via et svingleje (1) forbundet med det andet rør (6) og via et svingleje (13) forbundet med et organ (14), der via et sving- og støtteleje (15) er forbundet med det første ydre rør (5). Elementerne (9) er indrettet til at trykke slangehylstret mod en indre flade (11) på en elementerne med radial afstand omgivende anslagscylinder (12) til sik-

ring af en rykfri, retarderet aftrækning af det rynkede slangehylster (4) fra det andet ydre rør (6).

Fyldeapparatet består af omtalte apparat, fylderøret (1) og organer (16, 17) til lukning af slangehylstret ved sammensnøring eller sammenklemning og et overskæringsorgan (18). Anslagscylinderens (12) indre diameter er fortrinsvis mindre end det afrynkede slangehylsterpartis (3) ydre diameter.

2744-82

Fig. 1