

3 września 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

A 47 C: 17/00

Nr 7685.

~~Kl. 34 g 12.~~

Czesław Hincinger
(Lwów, Polska).

Kanapa dająca się zamieniać na łóżko.

Zgłoszono 7 września 1926 r.
Udzielono 31 maja 1927 r.

Przedmiotem wynalazku niniejszego jest kanapa, którą można z łatwością zamieniać na wygodne łóżko, a która w porównaniu ze znanymi składanymi meblami tego rodzaju odznacza się prostotą budowy, wyglądem estetycznym i łatwością obsługi.

Kanapa według wynalazku niniejszego różni się tem od znanych kanap rozbieralnych, iż do bocznej ściany dolnej skrzyni, tworzącej podstawę kanapy, jest przegubowo przytwierdzona siatka sprężynowa, przykryta materacem poduszkowym. Boczne wałki, tworzące zakończenia powierzchni kanapy, zawierają, według wynalazku, skrytki na bieliznę lub podobne przedmioty, dostępne zapomocą drzwiczek po odkręceniu w bok wałków około zawias w tym czasie, gdy kanapa służy jako łóżko.

Przez zastosowanie sprężynowej siatki w rodzaju siatek materacowych używanych przy łózkach tworzy kanapa, według wynalazku niniejszego, bardzo wygodne i praktyczne łóżko, jedna osoba może z łatwością w krótkim czasie podnieść siatkę sprężynową na zawiasach i umieścić w dolnej skrzyni pościel i podobne przedmioty, które służyły podczas spania.

W stanie złożonym kanapa ma wygląd estetyczny, który zyskuje jeszcze przez nakrycie jej gobelinem, makatą lub inną narzutką.

Na załączonym rysunku przedstawiono przedmiot wynalazku w jednej z wielu możliwych form wykonania.

Fig. 1 jest widokiem z przodu, fig. 2 — podłużnym przekrojem przez kanapę. Fig.

3 przedstawia widok z góry, a po części widok na siatkę drucianą. Fig. 4 jest przekrojem poprzecznym przez kanapę.

Dolna część kanapy jest wykonana jako skrzynia 1, służąca do pomieszczenia bielizny, pościeli lub podobnych przedmiotów w czasie, gdy sprzęt służy jako kanapa. Do tylnej bocznej ściany skrzyni 1 są przytwierdzone zawiasy 7, służące do przymocowania sprężynowej siatki 8, zaopatrzonej w żelazną ramę, w rodzaju siatek materacowych, używanych w łóżkach. Na siatce 8 znajduje się materac poduszkowy 2, wykonany np. z włosia, trawy morskiej lub tym podobnego materiału. Siatkę 8 wraz z materacem 2 można z normalnego poziomego położenia z łatwością przeprowadzić w położenie skośne 2' (fig. 4), podnosząc przednią krawędź ramy siatki 8. Do ustalenia siatki wraz z materacem w położeniu podniesionym służą haczyki 9, przytwierdzone przegubowo na bocznych czołowych ścianach skrzyni 1, które to haczyki wchodzi w odpowiednie uszka ramy siatki 8.

Na górnych końcach zewnętrznych czołowych ścian skrzyni 1 są umieszczone zawiasy 4, służące do trzymania wałków 3, wyściełanych nazewnątrz, a zaopatrzonych wewnątrz w skrytki 5, wykonane np. z drzewa. Skrytki 5 można zamykać drzwiczkami 6. Służą one do umieszczenia bielizny nocnej i innych drobiazgów w czasie, gdy wałki 3 są przekręcone nabok i służą

jako przedłużenie powierzchni, na której człowiek spoczywa. W czasie, gdy sprzęt służy jako kanapa, wałki 3 są przekręcone do środka i tworzą zakończenie powierzchni kanapy (fig. 1 i 3). Materac poduszkowy 2 jest przytwierdzony do siatki sprężynowej 8 w tym celu, żeby nie usuwał się przy podnoszeniu siatki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kanapa dająca się zamieniać na łóżko, znamienna tem, że do bocznej ściany skrzyni (1), tworzącej podstawę kanapy, jest przegubowo przytwierdzona (np. zapomocą zawias 7) siatka sprężynowa (8) pokryta materacem (2), a boczne wałki (3), tworzące zakończenia powierzchni kanapy, zawierają skrytki (5) na bieliznę lub tym podobne drobiazgi i są dostępne zapomocą drzwiczek (6) po odkręceniu w bok wałków około zawias (4) wówczas, gdy kanapa służy jako łóżko.

2. Kanapa według zastrz. 1, znamienna tem, że materac sprężynowy jest zaopatrzony w uszka, w które w stanie podniesionym (2') wchodzi haczyki (9), umocowane przegubowo na wewnętrznych czołowych ścianach skrzyni (1).

C z e s ł a w H i n c i n g e r.
Zastępca: Inż. W. Suchowiak,
rzecznik patentowy.

