


20 maja 1927 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 5778.

Józef Pyrczak
(Tarnów, Polska).

Kl. ~~71~~ 64.

71c 25/10

Prasa śrubowa do zaciskania przyklejanych obcasów.

Zgłoszono 22 sierpnia 1925 r.

Udzielono 9 września 1926 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest prasa śrubowa do zaciskania obcasa, który po naklejeniu powinien być mocno przyparty do podeszwy, aby podczas schnięcia kleju nie mógł obluźować się.

Prasa według wynalazku jest wskazana na załączonym rysunku z przodu oraz z boku.

Prasa posiada wydłużoną ramę żelazną, poprzecznice której są płaskie, połączone okrągłymi słupkami; pośrodku górnej poprzecznicy jest nagwintowany odpowiedniej średnicy otwór, w który wchodzi śruba zaciskowa, zaopatrzona na zewnętrznym końcu w uchwyt; drugi koniec śruby posiada kształt gładkiego czopa, na który jest nałożony cylindryczny łeb *b*, dolna płaska powierzchnia którego posiada wyżłobienia w kierunku promieni; łeb ten nie obraca się wraz ze śrubą, przy zaciskaniu obcasa, lecz jedynie przesuwają się z nią w kierunku podłużnym; w celu osłabienia tarcia dolnej

powierzchni gwintu, na łeb *b* jest nałożona płytką *a* jednakowej z nim średnicy. Pośrodku dolnej poprzecznicy ramy jest osadzony krótki ostry sztyft, który wchodzi w górną część kopyta, na które jest nasadzony bucik; przyklejony obcas tego bucika zaciska łeb *b* przy pokręcaniu śruby.

Zastrzeżenie patentowe.

Prasa śrubowa do zaciskania przyklejanych obcasów, znamienna tem, że dolna powierzchnia łba, nasadzonego na końcowy czop śruby i nie obracającego się wraz z tą śrubą, przy zaciskaniu obcasa, posiada wyżłobienia, pośrodku zaś dolnej poprzecznicy ramy prasy znajduje się ostry krótki sztyft, który wpija się w kopyto, na które jest nałożony zaciskany trzewik.

Józef Pyrczak.

