



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105804063 A

(43)申请公布日 2016.07.27

(21)申请号 201610138640.8

(22)申请日 2016.03.11

(71)申请人 陈兆英

地址 266000 山东省青岛市市南区东海西路37号

(72)发明人 陈兆英

(51)Int.Cl.

E02D 5/46(2006.01)

E21B 4/16(2006.01)

E21B 7/00(2006.01)

E02D 5/18(2006.01)


权利要求书2页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

三角形桩与矩形桩V形插接成墙设备

(57)摘要

一种三角形桩与矩形桩V形插接成墙设备，包括矩形桩成桩机和三角形桩成桩机，制造多个间隔一个矩形桩距离的水泥土三角形桩；在每两个相邻的三角形桩之间的距离内、用矩形桩成桩机按照上述矩形桩成桩机的工作方式制造一个混凝土矩形桩；在每个单序号三角形桩的前部，制造一个混凝土矩形桩；在每个双序号三角形桩的后部，制造一个混凝土矩形桩；如此形成多个水泥土三角形桩与每两个三角形桩之间的混凝土矩形桩以及单序号三角形桩前部、双序号三角形桩后部的矩形桩相互V形插接连接的桩墙，用于建筑物基础的挡土、防渗漏。



1. 一种三角形桩与矩形桩V形插接成墙设备,包括矩形桩成桩机和三角形桩成桩机,其特征在于:

矩形桩成桩机的具体结构包括:钻进杆(1)下端固定于电动机一(2)上端,电动机一下端固定于动力箱三(3)上端;钻进杆下部左端固定有横臂一(6),横臂一的左端下部固定有立臂一(10),立臂一的下端固定有动力箱一(4),钻进杆下部右端固定有横臂二(7),横臂二的右端下部固定有立臂二(11),立臂二的下端固定有动力箱二(5);动力箱一、动力箱二、动力箱三的下端分别设有一个钻杆一(12),每个钻杆一的下端分别设有一个钻头一(13);动力箱三与动力箱一之间、动力箱三与动力箱二之间分别设有一只驱动轴一(8),每只驱动轴一的中间两边分别固定一个连接臂(16),每个连接臂的外端分别固定一个搅拌刀(9);动力箱二的右后方和右前方分别输出一个驱动轴二(14),此每个驱动轴二的右端分别固定一个三角刀一(15);动力箱一的左后方和左前方分别输出一个驱动轴二(14),此每个驱动轴二的左端分别固定一个三角刀一(15);

矩形桩成桩机的具体工作方式:矩形桩成桩机工作时注浆泵对每个钻头一分别注入高压水,电动机一驱动动力箱三运转,动力箱三在运转过程中通过驱动轴一的转动驱动动力箱一、动力箱二运转,动力箱二在运转过程中分别驱动右后方的驱动轴二和右前方的驱动轴二相对同步转动;动力箱一在运转中分别驱动左后方的驱动轴二和左前方的驱动轴二相对同步转动;动力箱一、动力箱二、动力箱三分别通过其下端的钻杆一驱动钻头一转动,三个钻头一在转动中将其下端的土体切削;两个驱动轴一在转动中分别驱动每个驱动轴一上的两个连接臂带动搅拌刀绕驱动轴一转动,搅拌刀在转动过程中将每两个钻头一之间、两个钻头一外圆的两条公切线之间、钻头一未切削的土体切削,右端的两个驱动轴二在转动中分别驱动右端的两个驱动轴二上的三角刀一转动,右端的两个三角刀一在转动中将右部的端头的土体切削成凹V形;左端的两个驱动轴二在转动中分别驱动左端的两个驱动轴二上的三角刀一转动,左端的两个三角刀一在转动中将左部的端头的土体切削成凹V形;切削掉的土体混在泥浆中,高压水不断注入,泥浆不断从孔中流出,钻进杆在向下压进过程中形成一个左右两端分别带有凹V形的矩形孔,在此矩形孔中浇筑混凝土、形成混凝土矩形桩;

三角形桩成桩机的具体结构:钻杆二21的下端固定电动机二22的上端,电动机二下端设有变速箱23,变速箱下端的输出轴固定有钻头二24;变速箱向的左前部、右前部、后部分别输出一个动力轴25,每个动力轴的外端分别固定一个三角刀二26;

三角形桩成桩机的具体工作方式:工作时灌浆泵对钻头二灌注水泥浆,电动机二驱动变速箱运转,变速箱在运转过程中驱动钻头二旋转,钻头二在旋转过程中将钻头下端的土体切削与水泥浆搅拌;变速箱在运转过程中分别驱动左前部、右前部、后部的动力轴分别带动一个三角刀二旋转,三个三角刀二在旋转过程中将三个角的土体切削与水泥土搅拌;钻杆二在压进过程中形成水泥土三角形桩;

矩形桩成桩机与三角形桩成桩机联合工作制造V形插接桩墙的工作方式:在需要成桩轴线的起始位置,用三角形桩成桩机按照上述三角形桩成桩机的工作方式制造①号水泥土三角形桩,在①号三角形桩的右后侧间隔一个矩形桩的距离制造②号水泥土三角形桩,在②号三角形桩的右前侧间隔一个矩形桩的距离制造③号水泥土三角形桩,在③号三角形桩的右后侧间隔一个矩形桩的距离制造④号水泥土三角形桩,如此制造多个间隔一个矩形桩距离的水泥土三角形桩;当两边的三角形桩的水泥土强度达到一定时,在每两个相邻的三

角形桩之间的距离内、用矩形桩成桩机按照上述矩形桩成桩机的工作方式制造一个混凝土矩形桩,使每两个三角形桩之间的矩形桩的凹V形吻合于两边三角形桩的凸V形;在每个单序号三角形桩的前部,制造一个混凝土矩形桩,使此个矩形桩的凹V形吻合于单序号三角形桩前端的凸V形;在每个双序号三角形桩的后部,制造一个混凝土矩形桩,使此个矩形桩的凹V形吻合于双序号三角形桩后端的凸V形;如此形成多个混凝土三角形桩与每两个三角形桩之间的混凝土矩形桩以及单序号三角形桩前部、双序号三角形桩后部的矩形桩相互V形插接连接的桩墙,用于建筑物基础的挡土、防渗漏。

2.根据权利要求1所述的三角形桩与矩形桩V形插接成墙设备,其特征在于:三角形桩的三个角的凸V形与矩形桩左右两端的凹V形吻合。

三角形桩与矩形桩V形插接成墙设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种桩体V形插接成墙设备,特别是一种基础工程中使用的制造桩墙的三角形桩与矩形桩V形插接成墙设备。

背景技术

[0002] 水泥土成桩机是通过动力驱动多个钻头转动,多个钻头在转动过程中将钻头下部的泥土切削与水泥浆搅拌成水泥土桩,目前,用于软弱地基基础的加固处理的水泥土桩墙都是通过多个水泥土圆柱搭接而成。

发明内容

[0003] 本发明弥补了以上缺点,提供了一种能制造矩形桩与三角形桩相互V形插接形成桩墙的三角形桩与矩形桩V形插接成墙设备。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的:

一种三角形桩与矩形桩V形插接成墙设备,包括矩形桩成桩机和三角形桩成桩机。

[0005] 矩形桩成桩机包括如下结构:钻进杆下端固定于电动机一上端,电动机一下端固定于动力箱三上端;钻进杆下部左端固定有横臂一,横臂一的左端下部固定有立臂一,立臂一的下端固定有动力箱一,钻进杆下部右端固定有横臂二,横臂二的右端下部固定有立臂二,立臂二的下端固定有动力箱二;动力箱一、动力箱二、动力箱三的下端分别设有一个钻杆一,每个钻杆一的下端分别设有一个钻头一;动力箱三与动力箱一之间、动力箱三与动力箱二之间分别设有一只驱动轴一,每只驱动轴一的中间两边分别固定一个连接臂,每个连接臂的外端分别固定一个搅拌刀;动力箱二的右后方和右前方分别输出一个驱动轴二,此每个驱动轴二的右端分别固定一个三角刀一;动力箱一的左后方和左前方分别输出一个驱动轴二,此每个驱动轴二的左端分别固定一个三角刀一。

[0006] 三角形桩成桩机包括如下结构:钻杆二的下端固定电动机二的上端,电动机二下端设有变速箱,变速箱下端的输出轴固定有钻头二;变速箱向的左前部、右前部、后部分别输出一个动力轴,每个动力轴的外端分别固定一个三角刀二。

[0007] 本发明具有以下的特点:

本发明可制造多个水泥土三角形桩与每两个三角形桩之间的混凝土矩形桩以及单序号三角形桩前部、双序号三角形桩后部的矩形桩相互V形插接连接的桩墙,用于建筑物基础的挡土、防渗漏。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本发明作进一步的说明:

图1为矩形桩成桩机的结构示意图;

图2为图1的A—A视图;

图3为三角形桩成桩机的结构示意图;

图4为图3的B—B视图；

图5为矩形桩与三角形桩相互V形插接形成的桩墙的横截面图。

[0009] 图中:1、钻进杆,2、电动机一,3、动力箱三,4、动力箱一,5、动力箱二,6、横臂一,7、横臂二,8、驱动轴一,9、搅拌刀,10、立臂一,11、立臂二,12、钻杆一,13、钻头一,14、驱动轴二,15、三角刀一,16、连接臂,21、钻杆二,22、电动机二,23、变速箱,24、钻头二,25、动力轴,26、三角刀二。

具体实施方式

[0010] 附图为本发明的一种具体实施例,该实施例包括矩形桩成桩机和三角形桩成桩机。

[0011] 矩形桩成桩机包括图1、图2中的结构;具体结构如下:钻进杆1下端固定于电动机一2上端,电动机一下端固定于动力箱三3上端;钻进杆下部左端固定有横臂一6,横臂一的左端下部固定有立臂一10,立臂一的下端固定有动力箱一4,钻进杆下部右端固定有横臂二7,横臂二的右端下部固定有立臂二11,立臂二的下端固定有动力箱二5;动力箱一、动力箱二、动力箱三的下端分别设有一个钻杆一12,每个钻杆一的下端分别设有一个钻头一13;动力箱三与动力箱一之间、动力箱三与动力箱二之间分别设有一只驱动轴一8,每只驱动轴一的中间两边分别固定一个连接臂16,每个连接臂的外端分别固定一个搅拌刀9;动力箱二的右后方和右前方分别输出一个驱动轴二14,此每个驱动轴二的右端分别固定一个三角刀一15;动力箱一的左后方和左前方分别输出一个驱动轴二14,此每个驱动轴二的左端分别固定一个三角刀一15。

[0012] 矩形桩成桩机的具体工作方式如下:矩形桩成桩机安装有注浆泵,工作时注浆泵对每个钻头一分别注入高压水,电动机一驱动动力箱三运转,动力箱三在运转过程中通过驱动轴一的转动驱动动力箱一、动力箱二运转,动力箱二在运转过程中分别驱动右后方的驱动轴二和右前方的驱动轴二相对同步转动;动力箱一在运转中分别驱动左后方的驱动轴二和左前方的驱动轴二相对同步转动;动力箱一、动力箱二、动力箱三分别通过其下端的钻杆一驱动钻头一转动,三个钻头一在转动中将其下端的土体切削;两个驱动轴一在转动中分别驱动每个驱动轴一上的两个连接臂带动搅拌刀绕驱动轴一转动,搅拌刀在转动过程中将每两个钻头一之间、两个钻头一外圆的两条公切线之间、钻头一未切削的土体切削,右端的两个驱动轴二在转动中分别驱动右端的两个驱动轴二上的三角刀一转动,右端的两个三角刀一在转动中将右部的端头的土体切削成凹V形;左端的两个驱动轴二在转动中分别驱动左端的两个驱动轴二上的三角刀一转动,左端的两个三角刀一在转动中将左部的端头的土体切削成凹V形;切削掉的土体混在泥浆中,高压水不断注入,泥浆不断从孔中流出,钻进杆在向下压进过程中形成一个左右两端分别带有凹V形的矩形孔,在此矩形孔中浇筑混凝土、形成混凝土矩形桩。

[0013] 三角形桩成桩机包括图3、图4中的结构;具体结构如下:钻杆二21的下端固定电动机二22的上端,电动机二下端设有变速箱23,变速箱下端的输出轴固定有钻头二24;变速箱向的左前部、右前部、后部分别输出一个动力轴25,每个动力轴的外端分别固定一个三角刀二26。

[0014] 三角形桩成桩机的具体工作方式如下:工作时灌浆泵对钻头二灌注水泥浆,电动

机二驱动变速箱运转,变速箱在运转过程中驱动钻头二旋转,钻头二在旋转过程中将钻头下端的土体切削与水泥浆搅拌;变速箱在运转过程中分别驱动左前部、右前部、后部的动力轴分别带动一个三角刀二旋转,三个三角刀二在旋转过程中将三个角的土体切削与水泥土搅拌;钻杆二在压进过程中形成水泥土三角形桩。

[0015] 三角形桩的三个角的凸V形与矩形桩左右两端的凹V形吻合。

[0016] 矩形桩成桩机与三角形桩成桩机联合工作制造V形插接桩墙的工作方式如下:在需要成桩轴线的起始位置,用三角形桩成桩机按照上述三角形桩成桩机的工作方式制造①号水泥土三角形桩,在①号三角形桩的右后侧间隔一个矩形桩的距离制造②号水泥土三角形桩,在②号三角形桩的右前侧间隔一个矩形桩的距离制造③号水泥土三角形桩,在③号三角形桩的右后侧间隔一个矩形桩的距离制造④号水泥土三角形桩,如此制造多个间隔一个矩形桩距离的水泥土三角形桩;当两边的三角形桩的水泥土强度达到一定时,在每两个相邻的三角形桩之间的距离内、用矩形桩成桩机按照上述矩形桩成桩机的工作方式制造一个混凝土矩形桩,使每两个三角形桩之间的矩形桩的凹V形吻合于两边三角形桩的凸V形;在每个单序号三角形桩的前部,制造一个混凝土矩形桩,使此个矩形桩的凹V形吻合于单序号三角形桩前端的凸V形;在每个双序号三角形桩的后部,制造一个混凝土矩形桩,使此个矩形桩的凹V形吻合于双序号三角形桩后端的凸V形;如此形成多个水泥土三角形桩与每两个三角形桩之间的混凝土矩形桩以及单序号三角形桩前部、双序号三角形桩后部的矩形桩相互V形插接连接的桩墙,用于建筑物基础的挡土、防渗漏。




图 1




图 2





图 3



B—B

图 4




图 5