



MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

N° 887.794

Internat. Klassif: B 42 F

Ter inzage
gelegd op:

01-07-1981

De Minister van Economische Zaken;

*Gezien de octrooiwet van 24 mei 1854;**Gezien het proces-verbaal op 5 maart 1981 te 10 uur 00*

ter griffie van het provinciaal Bestuur van Antwerpen opgemaakt;

BESLUIT :

Artikel 1. — *Er wordt aan Dhr. Joseph MADOU,*
Hensbergelei, 51, 2130 Brasschaat,

vert. door Dhr. J.R. Ottelohe te Antwerpen,

een uitvindingsoctrooi verleend voor : Opbergmap voor dokumenten, meer in h
bijzonder voor komputerlijsten,

Artikel 2. — *Dit octrooi wordt hem verleend zonder vooronderzoek, op zijn eigen
verantwoording, zonder waarborg hetzij voor de wezenlijkheid, de nieuwigheid of de ver-
diensten der uitvinding, hetzij voor de nauwkeurigheid der beschrijving, en onverminderd
de rechten van derden.*

*Bij dit besluit moet het dubbel gevoegd blijven van de beschrijving en van de
tekeningen der uitvinding, door de belanghebbende getekend, en tot staving van zijn
octrooiaanvraag ingediend.*

Brussel, de 31 maart 1981

BIJ SPECIALE MACHTIGING :

De Directeur

L. SALPETEUR

B E S C H R I J V I N G
voor een aanvraag van een
U I T V I N D I N G S O K T R O O I
op naam van
MADOU Joseph
voor

"Opbergmap voor dokumenten, meer in het bijzonder voor
komputerlijsten"

De uitvinding betreft een opbergmap voor dokumenten,
meer in het bijzonder voor komputerlijsten of zogenaamde
kettingbladen die tegenaan elke zijrand van achter elkaar
aangebrachte gaatjes zijn voorzien.

Gekend is een opbergmap voor komputerlijsten en die
bestaat uit een omslag die binnenin is voorzien van twee vaste
op een afstand van elkaar aangebrachte U-vormige klembeugels,
waarbij van elke klembeugel een sluthaak deel uitmaakt die
door een veer de klembeugel gesloten houdt en waarbij de
komputerlijsten in de klembeugels worden gehaakt door middel
van de in de zijranden van deze komputerlijsten aangebrachte

gaatjes.

Een voornaam nadeel van deze mappen is dat voor ieder formaat van komputerlijst een map van andere afmetingen nodig is. Een ander nadeel is dat wanneer deze map aan haar rug wordt opgehangen, de sluishaken door het gewicht van de dokumenten gemakkelijk opengaan, zodat de lijsten meestal uit de map vallen.

Om deze nadelen te ondervangen, is volgens het voornaamste kenmerk der uitvinding een opbergmap verwezenlijkt waarvan middelen deel uitmaken voor het verstellen en blokkeren van minstens één van de klembeugels ten opzichte van de andere klembeugel.


Buiten het feit dat deze map geschikt is voor gelijk welk formaat van komputerlijsten of andere dokumenten, zodat slechts één formaat van opbergmap nodig is, heeft deze map tevens het voordeel dat de verschuifbare klembeugel van de map in een bepaalde stand kan worden geblokkeerd, zodat de in de map bevestigde dokumenten niet kunnen worden verkreukt en de klembeugels door het gewicht van de dokumenten niet kunnen worden verwrongen of afgebroken wanneer de map wordt opgehangen. Bovendien zorgt de speciale konstruktie van de klembeugels ervoor dat zij niet ongewenst kunnen openvallen.

Als voorbeeld, zonder enig begrenzend karakter, volgt hierna een uitvoeriger beschrijving van een verkozen uitvoeringsvorm van de opbergmap volgens de uitvinding. Deze beschrijving verwijst naar bijgevoegde tekening, waarin :

fig. 1 in perspektief de opbergmap met klembeugels weergeeft;

fig. 2 een detailzicht weergeeft van een der klembeugels van de opbergmap.

In deze figuren bemerkt men dat binnenin de opbergmap 1



een basislat 2 is bevestigd. Tegenaan één der einden van deze basislat is een geleibaan 3 voorzien waarin een schuifblokje 4 verschuifbaar is tussen twee aanslagen 5-6 die respectievelijk tegenaan elk einde van de geleibaan 3 zijn voorzien en die beletten dat het schuifblokje uit de geleibaan zou schuiven. Op het schuifblokje 4 is een klembeugel bevestigd waarvan twee op een afstand van elkaar rechtopstaande holle buisjes 7-8 deel uitmaken waarin de pennen 9-10 van een brug 11 klemmend grijpen. Tegenaan het andere einde van de basislat 2 is een blokje 12 bevestigd waarop eveneens een klembeugel is bevestigd waarvan eveneens twee op een afstand van elkaar recht opstaande holle buisjes 7'-8' deel uitmaken en waarin de twee pennen 9'-10' van een brug 11' klemmend passen. Door de betrekkelijk lange pennen van de bruggen en de veerkracht ervan zit elke brug voldoende stevig geklemd in de ermee samenwerkende rechtopstaande holle buisjes. Om de pennen gemakkelijker in de holle opstaande buisjes te kunnen steken, is bij voorkeur één der twee pennen van elke brug een weinig korter dan de andere. Ten einde een nog grotere klemkracht van de pennen in de holle buisjes te bekomen, kan in elke pen een bobbel zijn voorzien. Om het verschuiven van het schuifblokje 4 te vermijden wanneer het op een bepaalde afstand van het vast blokje 12 is opgesteld, is een deklát 13 voorzien die aan één van haar einden is voorzien van twee gaatjes of een sleufje 14 en aan het andere einde van meerdere gaatjes 14', die over de voorste opstaande holle buisjes 7-7' van elk paar klembeugels passen. Om de opbergmap te kunnen ophangen, zonder dat het gewicht van de over de opstaande holle buisjes geschoven dokumenten, deze buisjes zou vervormen of afbreken, is elk uiteinde van zowel de basislat 2 als van de deklát 13 van een uitsnijding 15 voorzien, waarmee de opbergmap aan een ophangprofiel van een klasseerkast

kan worden opgehangen.

Om nu bijvoorbeeld een stel geplooidde komputerlijsten of kettingbladen in de opbergmap te bevestigen, waarvan de klembeugels nog niet op een geschikte afstand van elkaar staan, trekt men de pennen 9-10, resp. 9'-10' van de bruggen 11, resp. 11', uit de opstaande holle buisjes 7-8, resp. 7'-8', verwijdt men de deklát 13 en verschuift men het schuifblokje 4 met de opstaande holle buisjes 7-8 in de geleibaan 3, tot de in de randen van de komputerlijsten A aangebrachte gaatjes B over de voorste holle buisjes 7-7' van de klembeugels kunnen worden geschoven. Nadat de bladen in de map zijn aangebracht schuift men de deklát 13 opnieuw over genoemde holle buisjes 7-7', waardoor het verschuifbaar blokje 4 met de erop aangebrachte holle buisjes 7-8 niet meer kan worden verschoven. Door nu opnieuw de pennen 9-10, resp. 9'-10' van de brug 11, resp. 11' in de opstaande holle buisjes 7-8, resp. 7'-8' te schuiven, zit het geheel voldoende vast in de map, temeer daar de bovenst dekplaat van de map op de bruggen drukt. Wanneer de map moet worden opgehangen volstaat het, zoals hiervoor reeds vermeld, de uitsnijdingen 15 van de basislat 2 en de deklát 13 over een ophangelement van een klasseerkast aan te brengen. Wanneer bijvoorbeeld een in zig-zag-lijn geplooidde komputerlijst of een kettingblad moet worden ingekeken, wordt de deklát 13 over de bruggen 11 verplaatst, zodat de lijst vrij ligt in de map en men hem gewoon over de holle buisjes kan verplaatsen, zodat zelfs de tekst die op de in de lijst voorziene plooiden voorkomt zonder moeite te lezen is. Ook laat deze map het gemakkelijk tussenvoegen of uitnemen van bladen toe.

Uit voorgaande beschrijving blijkt dus duidelijk dat één zelfde map voor komputerlijsten of andere dokumenten van gelijk welke breedte kan worden aangewend en dat eveneens het

ophangen van deze map geen enkel probleem stelt.

Het spreekt vanzelf dat de afmetingen en de vorm van de hiervoor beschreven onderdelen kunnen verschillen en dat eveneens sommige dezer onderdelen zouden kunnen worden vervangen door andere onderdelen die hetzelfde doel nastreven.

E I S E N

1.- Opbergmap voor dokumenten, meer in het bijzonder voor komputerlijsten of zogenaamde kettingbladen, en bestaande uit een omslag die aan zijn binnenzijde is voorzien van minstens twee op een afstand van elkaar aangebrachte U-vormige klembeugels die in gaatjes grijpen voorzien in de zijranden van de in de map op te bergen dokumenten, met het kenmerk dat middelen (3-4-5-6-13) voorzien zijn voor het verstellen en blokkeren van minstens één van de klembeugels (7-8) ten opzichte van de andere klembeugel (7'-8').

2.- Opbergmap volgens eis 1, met het kenmerk dat de verstelbare klembeugel (7-8) is bevestigd op een schuifblokje (4) dat in een op een basislat (2) bevestigde geleibaan (3) tussen twee aanslagen (5-6) verschuifbaar is en dat een middel (13) is voorzien om het schuifblokje (4) in een ingenomen stand te blokkeren.

3.- Opbergmap volgens eis 2, met het kenmerk dat het middel voor het blokkeren van het schuifblokje (4) bestaat uit een deklath (13) voorzien van naast elkaar aangebrachte openingen (14-14') die over één der opstaande elementen van de vaste en verschuifbare klembeugel (7-8-7'-8') worden aangebracht.

4.- Opbergmap volgens eis 2, met het kenmerk dat elke klembeugel bestaat uit twee opstaande holle buisjes (7-8-7'-8')

waarin twee pennen (9-10-9'-10') van een afneembare brug (11-11') klemmend passen.

5.- Opbergmap volgens eis 4, met het kenmerk dat één der twee pennen (9-10-9'-10') korter is dan de andere.

6.- Opbergmap volgens eis 4, met het kenmerk dat in elke pen (9-10-9'-10') een bobbel is voorzien voor het vergroten van de klemkracht van de pennen in de holle buisjes (7-8-7'-8').

7.- Opbergmap volgens de eisen 2 en 3, met het kenmerk dat tegenaan elk einde van de basislat (2) en de deklát (13) een U-vormige uitsnijding (15) is voorzien waarmee de map aan een hangelement van een klasseerkast kan worden opgehangen.

8.- Opbergmap volgens eis 1, met het kenmerk dat meerdere verstelbare klembeugels (7-8) in de map zijn voorzien

9.- Opbergmap voor dokumenten, meer in het bijzonder voor komputerlijsten, in hoofdzaak zoals hiervoor beschreven en weergegeven door bijgevoegde tekening.

Antwerpen (Berchem), 5 maart 1981
B.V. van Madou Joseph
B.V. van Ottelohe J.R.

W. Berchem

007794

Enige plank



Antwerpen (Berchen), 5 maart 1981
B.V. van Madou Joseph
B.V. van Ottelehe J.P.

Druckluft