

B 29 C

Ans.nr.: 1784/83

Indleveret: 22 apr 1983

Løbedag: 22 apr 1983

Alm. tilgængelig: 24 okt 1983

Prioritet: 23 apr 1982 DE 3215175

GEBRUEDER *KOEMMERLING KUNST-
STOFFWERKE GMBH; Pirmasens, DE.

Opfinder: Franz *Blaum; DE.

Fuldmægtig: Kontor for Industriel Eneret

Apparat til prægning af overfladen på profil-
stænger

S a m m e n d r a g

1784-83

Til indprægning af et mønster på en ydre overflade af en hulprofilstang (3) bringes den pågældende overflade, umiddelbart efter fremstillingen af profilstangen, når den befinder sig i plastisk tilstand, i berøring med en prægevalse som prægeoverflade (8) udformede periferiflade. For at opnå en uangribelig prægning suges overfladen ved hjælp af vakuum anmod prægevalsen (7). Valsen (7) befinder sig til dette formål i et vakuumkammer (4). Valsen kan i stedet eller desuden være udformet med en luftgennemtrængelig prægeoverflade. I så fald kan der gennem prægevalsen udøves en sugevirkning på den overflade af profilstangen (3), der skal præges. Prægevalsen (7) er fortrinsvis placeret ved indløb til en kalibreringsdyse (1,2), men den kan også i separat arrangement være koblet foran kalibreringsdysen.

