



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan 20002033

(51) Kv.lk.7 - Int.kl.7

H04M 11/04

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 14.09.2000

(24) Alkupäivä - Löpdag 14.09.2000

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 15.03.2002

SUOMI - FINLAND
(FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

(71) Hakija - Sökande

1 •Sonera Oyj, Teollisuuskatu 15, 00510 Helsinki, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Heino,Esko, c/o Sonera Information Logistics, PL 380, 00051 Sonera, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Papula Oy

Fredrikinkatu 61 A, 6.krs, 00100 Helsinki

(54) Keksinnön nimi - Uppfinningens benämning

Hälytysjärjestelmä
Alarmsystem

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksinnön kohteena on menetelmä ja järjestelmä hälytys- tai tilanmuutosinformaatiojärjestelmän toteuttamiseen tietoliikennejärjestelmään. Järjestelmä käsittää tietoliikenneverkon (CN), päätelaitteen (DTE), josta on yhteys tietoliikenneverkkoon (CN), hälytyspiiriin tai järjestelmään (AC), josta on yhteys päätelaitteeseen (DTE), palvelimen (AS), josta on yhteys tietoliikenneverkkoon (CN) ja tietokantapalvelimen (DB), josta on yhteys palvelimeen (AS). Keksinnössä informaation välittämiseen käytetty päätelaite (DTE) pystyy välittämään yksilöidyn hälytyspiiriin tai järjestelmän (AC) ilmoituksen A- ja B-numeron yhdistelmänä.

Uppfinningen avser förfarande och system för förverkligande av ett alarm- eller tillståndsförändringsinformationssystem för ett telekommunikationssystem. Systemet omfattar ett telekommunikationsnät (CN), en terminalutrustning (DTE), från vilken det finns en förbindelse till telekommunikationsnätet (CN), till en alarmkrets eller till ett system (AC), från vilket det finns en förbindelse till terminalutrustningen (DTE), en server (AS), från vilken det finns en förbindelse till telekommunikationsnätet (CN) och en databasserver (DB), från vilken det finns en förbindelse till servern (AS). I uppfinningen förmår den för förmedling av information använda terminalutrustningen (DTE) förmedla ett meddelande från en individualiserande alarmkrets eller ett system (AC) som en A- och B-nummer kombination.

