

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18735**

(21) Numer zgłoszenia: **19388**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2012**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ochrona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wymiarki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WESOŁY WOJCIECH, Żagań, (PL);
DREJER ANDRZEJ, Witoszyn Dolny, (PL);
NAGI EWA, Iłowa Żag., (PL);
FIŁOŃCZUK MAREK, Iłowa Żag., (PL)**

PL 18735

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza wykonana ze szkła przeznaczona do umieszczania w niej wkładu znicza lub innego podtrzymującego proces palenia wypełnienia mająca zastosowanie oświetleniowo - zdobnicze w różnych miejscach, szczególnie w miejscach kultu religijnego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie osłony znicza oraz fantazyjnym ornamencie jej zewnętrznych powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na ilustracji uwidaczniającej osłonę znicza w widoku z boku wraz z dnem podstawy. Osłona znicza według wzoru przemysłowego wykonana ze szkła ma postać bryły geometrycznej, stanowi ją bogato zdobiony korpus o okrągłej podstawie, w górnej części zakończony kołnierzem z dwoma wypukłymi pierścieniami o różnej średnicy oraz przekroju: pierścieniem półokrągłym, który ma nieco większą średnicę od posadowionego nad nim pierścienia o trapezowym przekroju z prostym naddatkiem umożliwiającym mocowanie kapturka wiatrochronnego.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest korpus z okrągłą podstawą o wklęsłym dnie z od tej strony uformowanymi w szkłe poobwodowo wypukłymi wypustkami oraz wypukłym napisem (dużymi literami alfabetu łacińskiego) podającym nazwę producenta „HUTA SZKŁA WYMIARKI” oraz z ograniczającym ją wąskim zaokrąglonym wypukłym pierścieniem, powyżej którego korpus do 1/3 swojej wysokości ma kształt walca wklęsłego o gładkich powierzchniach bocznych, dalej przechodzącego w kształt stożka ściętego o podstawie kołowej z średnicą stopniowo powiększającą się ku górze, którego górna krawędź jest podstawą dla stożkowatego zwieńczenia korpusu wraz z kołnierzem. Powierzchnię zewnętrzną zasadniczej części stożkowej formują w szkłe wypukłe wstęgi oplatające się zbieżnie ku górze, o zróżnicowanych szerokościach i centralnie rozmieszczone co 180 stopni dwa eliptyczne wgłębienia podkreślone wypukłym obrzeżem, a wstęgi poniżej eliptycznego wgłębienia ułożone są w formie wachlarza.

Ilustracja wzoru

