

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18451**

(51) Klasyfikacja:
06-07

(21) Numer zgłoszenia: **19075**

(22) Data zgłoszenia: **13.12.2011**

(54)

Listwa dociskowo-zawieszkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
NABIAŁEK JULIUSZ MAREK, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
NABIAŁEK JULIUSZ MAREK, (PL)

PL 18451

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa dociskowo-zawieszkowa, znajdująca zastosowanie w oprawianiu i zawieszaniu różnorodnych prac plastycznych. Mogą to być obrazy, grafiki, fotografie, druki lub inne prace.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - ilustruje listwę dociskowo-zawieszkową w widoku ogólnym wraz z widocznym przekrojem poprzecznym **odmiana 1**, fig. 2 - pokazuje listwę dociskowo-zawieszkową w widoku ogólnym wraz z przekrojem poprzecznym **odmiana 2**, fig. 3 - prezentuje praktyczne zastosowanie listwy **odmiana 1** i **odmiana 2**, natomiast fig. 4 - pokazuje listwę **odmiana 2** przymocowaną do ściany, na której będzie mocowana rama z pracą graficzną, wyposażona z tyłu w dociskową listwę **odmiana 1**.

Listwa dociskowo-zawieszkowa, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z drewna i nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 1**, zaprezentowanego na rysunku fig. 1 i fig. 3 - należy zaliczyć, że listwa dociskowo-zawieszkowa 1 w przekroju poprzecznym ma zarys czworokąta, z krawędzią 2 wyprofilowaną ukośnie w stosunku do podłoża. Od strony mocowania do ściany 3, w wydłużonym boku 2 listwy 1 jest wykonany rowek 4 o zarysie trójkąta. Rowek 4 rozciąga się na całej długości listwy 1.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 2**, zaprezentowanego na rysunku fig. 2, fig. 3 i fig. 4 - należy zaliczyć, że listwa dociskowo-zawieszkową **odmiana 2**, w przekroju poprzecznym ma zarys czworokąta, z krawędzią 2 wyprofilowaną ukośnie. Po przeciwnej stronie mocowania do ściany 3, w wydłużonym boku 2 listwy 1 jest wykonany rowek 4 o zarysie trójkąta.

Listwa dociskowo-zawieszkowa 1 może pełnić rolę dociskającą pracę plastyczną wewnątrz ramy, od tyłu lub rolę zawieszki, na której montuje się ramę wraz z oprawioną pracą plastyczną. Trójkątny rowek 4 umożliwia schowanie łba łącznika, mocującego listwę 1 do ściany 3 lub do ramy.

Ilustracja wzoru



