



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan 20002294

(51) Kv.lk.7 - Int.kl.7

E04B 1/26, 2/70

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 17.10.2000

(24) Alkupäivä - Löpdag 17.10.2000

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 18.04.2002

SUOMI - FINLAND
(FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

(71) Hakija - Sökande

1 •Yhtyneet Sahat Oy, Aittaluodon Teollisuusalue, 28101 Pori, SUOMI - FINLAND, (FI)

2 •Puukeskus Oy, Heikkiläntie 8 B, 00210 Helsinki, SUOMI - FINLAND, (FI)

3 •Schauman Wood Oy, Niemenkatu 16, 15140 Lahti, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Visanko,Tuomo, Vanttikaari 1, 18120 Heinola, SUOMI - FINLAND, (FI)

2 •Kahila,Pekka, Hoikankatu 19, 87100 Kajaani, SUOMI - FINLAND, (FI)

3 •Ihatsu,Unto, Kaarikatu 18 A, 15100 Lahti, SUOMI - FINLAND, (FI)

4 •Kolu,Keijo, Pallaskatu 2 C 27, 15900 Lahti, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Kolster Oy Ab
Iso Roobertinkatu 23, 00120 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Seinän, erityisesti väliseinän, puurakenteinen runkorakenne
Ramkonstruktion av trä för en vägg, speciellt en mellanvägg

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksinnön kohteena on seinän, erityisesti väliseinän, puurakenteinen runkorakenne, johon on kiinnitettävissä pintalevyjä, raken-
nuslevyjä tai vastaavia, joka runkorakenne käsittää ainakin yhden pystytolpan (1), jolla on kaksi päätä (2, 3), ensimmäiset elimet (4)
pystytolpan (1) pitämiseksi paikallaan lattian (5) suhteen, ja toiset elimet (6) pystytolpan (1) pitämiseksi paikallaan sisäkaton (7) suhteen.
Pystytolppa (1) on sovitettu ensimmäisiin elimiin (4) ja toisiin elimiin (6) siten, että lattian (5) ja sisäkaton (7) välisessä etäisyydessä sal-
litaan muutoksia. Pystytolpan (1) päässä (2, 3) on hahlo (8), ja ensimmäiset elimet (4) tai toiset elimet (6) on ainakin osittain sovitettu
hahloon (8) siten, että ensimmäiset elimet (4) tai toiset elimet (6) voivat liikkua hahlossa (8).

Uppfinningen avser en stomkonstruktion av trä för en vägg, speciellt en mellanvägg, varvid i sagda konstruktion kan fästas ytskivor,
byggnadsskivor eller liknande, varvid sagda stomkonstruktion omfattar minst en lodrät stolpe (1), vilken har två ändar (2, 3), första organ
(4) för att hålla sagda lodräta stolpe (1) på plats i förhållande till ett golv (5), samt andra organ (6) för att hålla sagda lodräta stolpe (1)
på plats i förhållande till ett innertak (7). Sagda lodräta stolpe (1) är anpassad i sagda första organ (4) och andra organ (6) på ett sådant
sätt, att man i avståndet mellan sagda golv (5) och innertak (7) kan tillåta förändringar, i änden (2, 3) på sagda lodräta stolpe (1) finns
en spalt (8) och sagda första organ (4) och andra organ (6) är åtminstone delvis anpassade i sagda spalt (8) på ett sådant sätt, att sagda
första organ (4) och andra organ (6) kan röra sig i sagda spalt (8).

