



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
BUNDESAMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

⑪ CH 680629 B5

⑤① Int. Cl.⁵: C 09 B 67/00
D 06 P 5/00

Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein
Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

⑫ PATENTSCHRIFT B5

Die technischen Unterlagen stimmen überein mit der beigehefteten Auslegeschrift Nr. 680 629 G

⑮① Gesuchsnummer: 4563/88

⑮② Anmeldungsdatum: 09.12.1988

⑮④ Gesuch bekanntgemacht: 15.10.1992

⑮④ Auslegeschrift veröffentlicht: 15.10.1992

⑮④ Patent erteilt: 15.04.1993

⑮⑤ Patentschrift veröffentlicht: 15.04.1993

⑮③ Inhaber:
Walter Marte, Ulisbach

⑮② Erfinder:
Marte, Walter, Ulisbach
Marte, Anton, Villnachern
Marte, Erich, Turgi

⑮④ Vertreter:
PPS Polyvalent Patent Service AG, Baden 2


⑮④ Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Farblösung sowie deren Verwendung zum Färben von Textilien.

⑮⑤ Zum Färben von Textilien werden mehr oder weniger schwerlösliche Farbstoffe, insbesondere Reaktiv- oder Küpenfarbstoffe, verwendet.

Es wird nun ein Verfahren vorgestellt, bei welchem in einem ersten Verfahrensschritt die Suspension aus Farbpigmenten, Dispergiermitteln, Reduktionsmitteln, polaren Lösungsmitteln wie Wasser, Alkoholen, Tensiden, Alkalien und/oder Säuren gerührt wird, und in einem zweiten Verfahrensschritt die Agglomerate der Farbpigmente mittels Ultraschall zerkleinert werden und die Farblösung anschliessend oder gleichzeitig abgezogen wird.

Eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens besteht aus einem Mischkessel (16) und zumindest einem Reaktionsgefäss (1) mit Ultraschallgebern (6), wobei eine Rückleitung (30) zum Mischkessel (16) vorgesehen ist.

Das Verfahren und die Vorrichtung haben den grossen Vorteil, dass eine höhere Farbausbeute erreicht wird und eine geringere Umweltbelastung entsteht.





CH 680629 A3



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
BUNDESAMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

⑪ CH 680629 G A3

⑤① Int. Cl.⁵: C 09 B 67/00
D 06 P 5/00

Patentgesuch für die Schweiz und Liechtenstein
Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

⑫ AUSLEGESCHRIFT A3

②① Gesuchsnummer: 4563/88

②② Anmeldungsdatum: 09.12.1988

④② Gesuch bekanntgemacht: 15.10.1992

④④ Auslegeschrift veröffentlicht: 15.10.1992

⑦① Patentbewerber:
Walter Marte, Ulisbach

⑦② Erfinder:
Marte, Walter, Ulisbach
Marte, Anton, Villnachern
Marte, Erich, Turgi

⑦④ Vertreter:
PPS Polyvalent Patent Service AG, Baden 2

⑤⑥ Recherchenbericht siehe Rückseite


⑤④ Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Farblösung sowie deren Verwendung zum Färben von Textilien.

⑤⑦ Zum Färben von Textilien werden mehr oder weniger schwerlösliche Farbstoffe, insbesondere Reaktiv- oder Küpenfarbstoffe, verwendet.

Es wird nun ein Verfahren vorgestellt, bei welchem in einem ersten Verfahrensschritt die Suspension aus Farbpigmenten, Dispergiermitteln, Reduktionsmitteln, polaren Lösungsmitteln wie Wasser, Alkoholen, Tensiden, Alkalien und/oder Säuren gerührt wird, und in einem zweiten Verfahrensschritt die Agglomerate der Farbpigmente mittels Ultraschall zerkleinert werden und die Farblösung anschliessend oder gleichzeitig abgezogen wird.

Eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens besteht aus einem Mischkessel (16) und zumindest einem Reaktionsgefäss (1) mit Ultraschallgebern (6), wobei eine Rückleitung (30) zum Mischkessel (16) vorgesehen ist.

Das Verfahren und die Vorrichtung haben den grossen Vorteil, dass eine höhere Farbausbeute erreicht wird und eine geringere Umweltbelastung entsteht.



CH 680629 A3



Bundesanmt für geistiges Eigentum
Office fédéral de la propriété intellectuelle
Ufficio federale della proprietà intellettuale

RECHERCHENBERICHT

Patentgesuch Nr

CH 4563/88

HO 15502

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch
A	DE-B-1 025 703 (BASF) * Insgesamt * ----	1,3,5
A	US-A-2 637 534 (MICHAEL HENRY MILLER ARNOLD) * Ansprüche * ----	1
A	FR-A-1 394 598 (NAUTCHNO-IZSLEDOVATELSKI I PROEKTNO KONSTRUKTORSKI INSTITUT PO ELEKTROTECHNICHESKA PROMICHLENOST) * Insgesamt * -----	
		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
		C 09 B 67
Abschlußdatum der Recherche 29-08-1989		EPA Prüfer
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument		

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Farblösung aus einer Suspension bestehend aus schwerlöslichen Farbpigmenten, Dispergiermitteln, Reduktionsmitteln, polaren Lösungsmitteln wie Wasser, Alkoholen, Tensiden, Alkalien und/oder Säuren, wobei diese Komponenten mechanisch gemischt werden, und eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens mit einem Mischkessel zur mechanischen Mischung der Komponenten der Suspension.

Zum Färben von Textilien werden Farblösungen aus mehr oder weniger schwerlöslichen Farbpigmenten in Assoziaten und/oder Agglomeraten verwendet. Dies führt bei der Reduktion der Küpenfarbstoffe trotz Verwendung von Katalysatoren zu einem langsamen und unvollständigen Umsatz, und in der Folge zu verminderten Farbausbeuten auf den Textilien und zu erhöhter Umweltbelastung durch nicht umgesetzte Farbstoffe.

Der vorliegenden Erfindung stellt sich nun die Aufgabe, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Farblösungen zu schaffen, die eine wesentlich homogenere und feinkörnigere Verteilung der Farbpigmente in der Farblösung erzielt und somit eine wesentlich verbesserte Reduktion und eine erheblich höhere Ausbeute bei der Färbung, insbesondere mit Küpenfarbstoffen, erhalten wird.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass in einem ersten Verfahrensschritt die Suspension gerührt wird, und dass in einem zweiten Verfahrensschritt die Agglomerate der Farbpigmente umgewälzt und mittels Ultraschall zerkleinert werden und die Farblösung anschliessend oder gleichzeitig abgezogen wird.

Die erfindungsgemässe Vorrichtung besteht aus einem Mischkessel, der mit zumindest einem Reaktionsgefäss mit Ultraschallgebern verbunden ist, wobei eine Rückleitung zum Mischkessel vorgesehen ist.

Die Erfindung hat den grossen Vorteil, dass die Auflösung der Farbpigmente wesentlich rascher abläuft, so dass insbesondere das Färben mit Küpenfarbstoffen nunmehr kontinuierlich erfolgen kann. Durch die Verwendung von Ultraschall wird ein besserer Wirkungsgrad der chemischen Reaktion erreicht, so dass weniger Chemikalien benötigt werden und eine erheblich geringere Umweltbelastung entsteht. Zusätzlich kann dadurch der Anteil an Katalysator bis zu 60% verringert werden.

Durch Einstellen der optimalen Betriebstemperatur gemäss Anspruch 2 werden die chemischen Reaktionen weiter beschleunigt, was eine höhere Wirtschaftlichkeit des Verfahrens ergibt.

Das Verfahren gemäss Anspruch 3 eignet sich besonders für die vollautomatische Färbung von Textilien, da stets eine gleichmässig homogene Farblösung erhalten wird. Auch lässt sich damit ein rascher Farbwechsel durchführen, so dass der maschinentechnische Aufwand reduziert werden kann.

Das Verfahren nach Anspruch 4 hat sich insbesondere bei Dithioniten bewährt.

Das Verfahren hat sich gemäss Anspruch 5 be-

sonders bewährt für Küpenfarbstoffe und lässt in einem einzigen Färbvorgang eine grosse Gleichmässigkeit und eine hohe Farbkonzentration des gefärbten Garnes und/oder Gewebes erreichen.

Die nach Anspruch 6 eingesetzten Reduktionsmittel erlauben eine besonders hohe Flexibilität des Verfahrens, da eine homogene Farbstoffreduktion in situ erfolgt.

Die Vorrichtung gemäss Anspruch 8 hat den grossen Vorteil, dass die kostengünstigen, handelsüblichen Ultraschallgeber besonders wirksam angeordnet sind.

Nach Anspruch 9 sind vorteilhafterweise 24 Ultraschallgeber vorgesehen, wobei die Membranplatte auf dem Reaktionsgefäss angeschraubt ist; die Schrauben können auf einfache Weise regelmässig überprüft werden, um ggf. die durch den Ultraschall verursachte Lockerung zu beheben. Besonders bei aggressiven Farblösungen hat sich eine Membranplatte aus einem legierten Stahl bewährt.

Ein kammerartiger Bereich im Reaktionsgefäss nach Anspruch 10 ist besonders vorteilhaft, um die Suspension mit den Farbaggglomeraten in einem Kreislauf umzuwälzen und die gröberen Assoziate in Umlauf zu halten.

Eine bevorzugte Verwendung des Erfindungsgegenstands ist dessen Einsatz in Textilfärbereien, insbesondere auch zum Färben von Garnen.

Weitere Vorteile der Erfindung folgen aus der nachstehenden Beschreibung. Dort wird die Erfindung anhand mehrerer in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert.

Es zeigt:

Fig. 1 eine Draufsicht und zwei Querschnitte eines halbschematisch dargestellten Reaktionsgefässes mit einem Einlaufkreis und einem Auslauf,

Fig. 2 eine vereinfachte Darstellung einer Anordnung zum Mischen einer Farbsuspension mit dem Reaktionsgefäss nach Fig. 1, und

Fig. 3 die schematische Gesamtdarstellung einer in einem Färbereibetrieb installierten Anordnung.

In den Figuren werden für die gleichen Funktionselemente dieselben Bezugsziffern verwendet.

In Fig. 1a ist ein Reaktionsgefäss 1 in Draufsicht dargestellt und hat die Form eines längsgeschnittenen Zylinders mit abgeplatteten Längsseiten und abgerundeten, verjüngten Enden. Das Reaktionsgefäss 1 besteht aus einem handelsüblichen Stahl und weist eine Dicke von 5 mm auf. Wie aus den Querschnitten längs der Linie A-A (Fig. 1b) und längs der Linie B-B (Fig. 1c) deutlich zu entnehmen, ist eine Längsseite 2 des Reaktionsgefässes als eine ebene Fläche mit einem rechteckigen Ausschnitt vorgesehen, der sich etwa über dem oberen Zweidrittel der Fläche erstreckt. Dieser Ausschnitt ist mit einem aufstehenden Rand 3 versehen, auf welchem eine Membranplatte 4 mit Schrauben 5 befestigt ist. Die Membranplatte 4 besteht aus einem legierten Stahl, V4A, und weist eine Dicke von 3,0 mm auf. Auf der Membranplatte 4 sind 24 Ultraschallgeber 6 angeordnet, welche aus piezoelektrischen Schwingkreisen bestehen, die eine Ultraschallfrequenz von 22 kHz und jede für sich ei-

ne Leistung von 50 Watt erzeugen. Sie sind unter der Bezeichnung EGS 12 bei der Fa. ELGA AG, CH-Biel handelsüblich erhältlich. Die Schwingfläche beträgt 500 mm x 700 mm. Etwas unterhalb der Membranplatte 4 ist quer im Reaktionsgefäß 1 eine Lochplatte 7 vorgesehen, die so im unteren Drittel des Reaktionsgefäßes 1 eine Art Kammer bildet. Die Lochplatte 7 besteht ebenfalls aus einem legierten Stahl, V4A, und bildet ein Sieb aus einem handelsüblichen Lochblech mit einem Lochdurchmesser von 2,5 mm.

In den durch die Lochplatte 7 gebildeten Bereich mündet oben ein Einlauf 8 und unten ein Rücklauf 9, die zusammen mit einer Umwälzpumpe 11 und einem Stromventil 10, das im Druckteil der Pumpe 11 vor dem Reaktorgefäß 1 zwischengeschaltet ist, einen Kreislauf bilden. In den Saugkreis der Umwälzpumpe 11 werden die Farbsuspension 12 und ein Reagenzmittel 13 in den Kreislauf eingelassen.

Oben im Reaktionsgefäß 1 befindet sich ein Auslauf 14 zur Entnahme der hergestellten Farblösung 15.

In Fig. 2 ist das Reaktionsgefäß 1 in einer Anordnung zum Mischen der Farbsuspension abgebildet. Dem Reaktionsgefäß 1 ist ein – an sich bekannter – Mischkessel 16 vorgeschaltet, der einen Wärmeaustauscher 17 mit einer Heisswasser-Zufuhr 18 im unteren Bereich aufweist. Oben ist ein Rührwerk 19 angeordnet, das die eingefüllten Komponenten der Suspension mechanisch vermischt. Um den gewünschten pH-Wert der Mischung zu messen und zu überwachen, ist ein pH-Messgerät 20 vorgesehen. Der Farbanatz 21, d.h. schwerlösliche Farbpigmente, Wasser und weitere Reagenzien 22 werden über den Mischeinlauf 23 in den Mischkessel 16 eingefüllt. Über den Mischablauf 24 wird die Farbsuspension kontinuierlich abgezogen, und über eine Zuleitung 29 zum Reaktionsgefäß 1 weitergeleitet. Das Umlaufverhältnis der Farbsuspension im unteren Bereich des Reaktionsgefäßes 1 wird durch das Stromventil 10 im Druckteil der Umwälzpumpe 11 bestimmt.

Eine Rückleitung 30 zwischen der Umwälzpumpe 11 und dem Mischkessel 16 dient der vollständigen Entleerung des Reaktionsgefäßes 1.

Fig. 3 zeigt die schematische Gesamtdarstellung der Anordnung mit einem Mischkessel B1, einem Puffergefäß B2 und einem Reaktionsgefäß B3. Die gestrichelt gezeichneten Blöcke deuten die aufeinanderfolgenden Verfahrensschritte an:

- A die Bildung des Farbanatzes aus Farbstoff, Wasser und verschiedenen Reagenzien,
- B den ruhenden Farbnachsatz,
- C die Farbaufbereitung im Reaktionsgefäß B3 unter Zugabe des Reduktionsmittels, und
- D das Färben der Textilien.

Für den Transport und die Mengenregulierung der verschiedenen Flüssigkeiten, die teilweise eine hohe Viskosität aufweisen, sind Sperrventile V1 bis V17, Druckventile VP, Stromventile VS, Dosierpumpen P1 bis P6 und P12 und Umwälzpumpen P11, P13 und P14 vorgesehen.

Oberhalb des Mischkessels B1 sind Reagenzien-

Gefässe C1, C2, C3 und C4 angeordnet. Der Farbstoff 25 wird gleichzeitig mit einem über die Zuleitung 32 aus dem Gefäß C1 zugeführten Reagenzmittel in den Mischkessel B1 eingefüllt. Das Wasser 26 wird über ein Durchfluss-Messgerät Q direkt in den Mischkessel B1 eingefüllt. Auch die Reagenzien aus den Gefässen C2, C3 und C4 werden direkt über die Zuleitungen 33, 34 und 35 in den Mischkessel B1 eingefüllt, wobei in diesem Fall die vom Mischungsverhältnis abhängigen Mengen durch die Laufzeit der Dosierpumpen P3 bis P5 gesteuert werden. Die Druckventile VP gewährleisten einen gleichmässigen Durchfluss.

Im Mischkessel B1 wird der solchermaßen zusammengeschüttete Farbanatz gemischt und erwärmt und über eine Zuleitung 28 dem Puffergefäß B2 zugeführt, in welchem die Suspensionskomponenten nötigenfalls weiter gemischt und erwärmt werden. Die so gemischte Suspension wird über die Zuleitung 29 vom Puffergefäß B2 abgezogen und unter Beimischung von Reduktionsmittel, das über die Zuleitung 36 vom Reagenzien-Gefäß C5 hinzugefügt wird, in das Reaktionsgefäß B3 eingeleitet. Durch Öffnen des Sperrventils V13 und Schliessen des Sperrventils V18 wird dieser Farbnachsatz über die Zuleitung 29 in das Reaktionsgefäß B3 eingeleitet. Dieses Reaktionsgefäß B3 ist analog dem in Fig. 1 und Fig. 2 beschriebenen. Die Lochplatte oder das Sieb 7 ist zur Verbesserung des Selbstreinigungseffektes schräg im Reaktionsgefäß B3 angeordnet.

Durch den Zufluss der Suspension unten im Reaktionsgefäß B3 läuft die Farblösung oben aus dem Reaktionsgefäß B3. Druckluft 37, deren Druck mit einem Manometer 38 gemessen und überwacht wird, dient zur vollständigen Entleerung des Reaktionsgefäßes B3 über die Rückleitung 30 in das Puffergefäß B2. Die gefärbten Textilien – Garn oder Gewebe – werden durch eine Mangel oder ein Quetschwerk 40 aus dem Farbbad 39 gezogen.

Die verwendete Farbe kann zur Weiterverwendung oder zur Wiederauffrischung über die Rückleitung 31 zum Mischkessel B1 zurückgeführt werden.

In den Reagenzien-Gefässen C1 bis C5 sind Niveau-Sonden L angebracht. In dem Mischkessel B1, dem Puffergefäß B2 und dem Reaktionsgefäß B3 sind zwei Niveau-Sonden H und L in unterschiedlicher Höhe angebracht, damit die vorhandene Menge an Farbsuspension oder an Farblösung gesteuert werden kann.

In den Gefässen B1 und B2 wird durch Temperaturfühler T eine Temperatur von etwa 60°C bzw. 40°C eingestellt. Ein weiterer Temperaturfühler im Reaktionsgefäß B3 dient der Überwachung der Reaktionstemperatur, insbesondere bei exothermen Prozessen.

Nachstehend folgen Beispiele von mit der obigen Anordnung (Fig. 2 und Fig. 3) hergestellten Farblösungen:

Beispiel 1

Es werden das Küpenfarbpigment Indigo sowie

Dispergatoren, ein Katalysator, Natronlauge und Wasser über den Mischkessel B1 kontinuierlich in das Puffergefäß B2 eingeleitet mit einem Volumenstrom U_1 von 30 l/min (siehe Pfeil in Fig. 3). Die eingestellte Temperatur beträgt 40°C. Dieser Farbnachsatz wird vom Puffergefäß B2 mit einem Volumenstrom U_2 von 3 l/min (siehe Pfeil in Fig. 3) abgezogen und unter kontinuierlicher Beimischung von Hydroxyaceton als Reduktionsmittel mit einem Volumenstrom von 60 ml/min in das Reaktionsgefäß B3 eingeführt. Sodann wird diese Farbmischung während etwa 10 Minuten im Reaktionsgefäß B3 mit einer Ultraschallenergie von 600 Watt beaufschlagt, d.h. es sind nur 12 der Ultraschallgeber 6 eingeschaltet. Die Farblösung wird währenddessen kontinuierlich mit der Pumpe P13 umgewälzt.

Da das Reaktionsgefäß B3 senkrecht aufgestellt ist, sinken die Agglomerate in der Suspension ab und werden durch die Pumpe P13 in Umlauf gehalten und zerkleinert. Durch den ständigen Zufluss des Farbnachsatzes wird die Suspension in den Bereich der Ultraschallgeber 6 geführt. Diese homogene Farblösung wird dann oben aus dem Reaktionsgefäß B3 mit einem Volumenstrom U_3 (siehe Pfeil in Fig. 3) entsprechend dem zugeführten Volumenstrom abgezogen.

Beispiel 2

Es werden ein Lösungsmittel- und dispergatorfreier Schwefelfarbstoff sowie Soda, Natronlauge, Netzmittel und Wasser über den Mischkessel B1 kontinuierlich mit einem Volumenstrom U_1 von 30 l/min in das Puffergefäß B2 eingefüllt. Die eingestellte Temperatur im Puffergefäß B2 beträgt hier 60°C. Unter stetiger Zudosierung von Endiol als Reduktionsmittel mit einem Volumenstrom von 30 ml/min wird dieser Farbnachsatz mit einem Volumenstrom U_2 von 4,5 l/min in das Reaktionsgefäß B3 eingeführt. Nachträglich wird diese Farbsuspension während 15 Minuten im Reaktionsgefäß B3 mit einer Ultraschallenergie von 200 Watt (4 Ultraschallgeber eingeschaltet) beaufschlagt.

Die derart hergestellte Farblösung erreicht trotz Abwesenheit der sonst notwendigen Dispergatoren und Lösungsmittel eine vollständige Verknüpfung. Somit wird das Abwasser wesentlich geringer belastet.

Beispiel 3

Es werden Indigo, ein Katalysator, Endiol, ein Netzmittel und Wasser über den Mischkessel B1 in das Puffergefäß B2 mit einem Volumenstrom U_1 von 30 l/min eingeleitet. Die eingestellte Temperatur im Puffergefäß B2 beträgt 50°C. Unter stetiger Beimischung von einer wässrigen Natronlauge mit einem Volumenstrom von 450 ml/min wird dieser Farbnachsatz mit einem Volumenstrom U_2 von 6 l/min in das Reaktionsgefäß B3 eingeführt. Sodann wird die Farbmischung während etwa 20 Minuten im Reaktionsgefäß B3 mit einer Ultraschallenergie von 1200 Watt (24 Ultraschallgeber eingeschaltet) beaufschlagt.

Dadurch werden die Farbstoffassoziate zerlegt und es bildet sich eine äusserst homogene Farblö-

sung mit sehr feinverteilten reduzierten Farbstoffen. Die gefärbten Gewebe oder Garne erhalten dadurch tiefere Farbtöne und eine hohe Gleichmässigkeit bei einer gleichbleibenden Farbstoffkonzentration.

Beispiel 4

Zur Erzielung eines neuartigen Färbeverhaltens wird die sonst verwendete Sulfatoestergruppe eines Vinylsulfonfarbstoffes gegen eine Aminoschutzgruppe ausgetauscht. Dazu wird eine wässrige Lösung aus bis zu 80 g/l Farbstoff, 2 g/l Netzmittel und eine Aminoverbindung, z.B. β -Aminopropionsäure, in äquimolarer Menge zum Farbstoff in das Reaktionsgefäß B3 aus dem Mischkessel B1 über das Puffergefäß B2 eingeführt. Es wird eine Pufferlösung mit einem pH-Wert von 10 und mit einem Volumenstrom von 50 ml/min hinzugefügt. Die Betriebstemperatur im Reaktionsgefäß B3 beträgt 60°C. Danach wird dieser Farbnachsatz oder diese Suspension während 25 Minuten mit einer Ultraschallenergie von 400 Watt (8 Ultraschallgeber eingeschaltet) beaufschlagt.

Im Ultraschallfeld werden die Farbassoziate zerlegt, so dass ein Reaktionsumsatz von über 90% des derart substituierten Vinylsulfonfarbstoffes erreicht wird. Es werden damit sehr gleichmässig durchgefärbte Garne oder Gewebe erhalten.

Beispiel 5

Es wird eine Mischung verschiedener Vinylsulfon-Reaktivfarbstoffe in Wasser von 25 bis 30°C gelöst und in das Puffergefäß B2 eingeleitet. Es wird eine Alkali-Lösung beigemischt mit einem Volumenstrom von 600 ml/min. Die Betriebstemperatur beträgt 30°C. Danach wird diese Suspension in das Reaktionsgefäß B3 eingeleitet und während 5 Minuten mit einer Ultraschallenergie von 800 Watt (16 Ultraschallgeber eingeschaltet) beaufschlagt. Eine solche Ultraschallbehandlung verhindert eine Dimerisierung bei den Reaktiv-Farbstoffen und führt zu höheren Ausbeuten und verbesserter Gleichmässigkeit auf den Textilien.

Aufgrund der Ultraschallbehandlung der obigen Farbsuspensionen von Reaktiv-Farbstofflösungen sind keine Farbstoffassoziate und/oder Farbstoffdimere mehr vorhanden. Dies ermöglicht eine spektroskopische Kontrolle während des Färbeverfahrens («on-line»), welche nur bei sehr feinverteilten Farbstofflösungen durchgeführt werden kann.

Um eine optimale Ultraschall-Leistung zu erreichen, müssen die Ultraschallgeber jeweils mit der Spannungsquelle auf die Resonanzfrequenz abgestimmt werden. Dies geschieht in an sich bekannter Weise mit einer nicht dargestellten Versorgungseinheit.

Die vorstehenden Ausführungsbeispiele wurden zum Färben von Garnen effizient und umweltschonend eingesetzt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Farblösung

aus einer Suspension bestehend aus schwerlöslichen Farbpigmenten, Dispergiermitteln, Reduktionsmitteln, polaren Lösungsmitteln, Alkalien und/oder Säuren, wobei diese Komponenten mechanisch gemischt werden, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten Verfahrensschritt die Suspension geführt wird, und dass in einem zweiten Verfahrensschritt die Agglomerate der Farbpigmente umgewälzt und mittels Ultraschall zerkleinert werden und die Farblösung anschliessend oder gleichzeitig abgezogen wird.

5

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in dem ersten Verfahrensschritt die Suspension zusätzlich auf eine Temperatur in dem Bereich von 30°C bis 85°C erwärmt wird.

15

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zufuhr der Suspension und der Abzug der Farblösung kontinuierlich und in gleicher Menge vorgenommen werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Reduktionsmittel als letzte Komponente der Suspension zugeführt wird.

20

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Farbpigmente Reaktiv- oder Küpenfarbstoffe verwendet werden.

25

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass als Reduktionsmittel Endiole oder Dithionite verwendet werden.

30

7. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 mit einem Mischkessel zur mechanischen Mischung der Komponenten der Suspension, dadurch gekennzeichnet, dass der Mischkessel (16) über eine Zuleitung (29) mit zumindest einem Reaktionsgefäss (1) mit Ultraschallgebern (6) verbunden ist und dass eine Rückleitung (30) zum Mischkessel (16) vorgesehen ist (Fig. 2).

35

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ultraschallgeber (6) aus piezoelektrischen Schwingkreisen mit einer Frequenz im Bereich von 18 bis 35 kHz bestehen, welche auf einer das Reaktionsgefäss (1) abdeckenden Membranplatte (4) angeordnet sind (Fig. 1).

40

45

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass 24 Ultraschallgeber (6) auf einer Membranplatte (4) vorgesehen sind, wobei die Leistung eines Ultraschallgebers 50 Watt beträgt, und die Membranplatte (4) aus einem legierten Stahl von 1,5 bis 4,0 mm Dicke mit einer Abmessung von 500 mm x 700 mm besteht (Fig. 1).

50




10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Reaktionsgefäss (B3) zylinderförmig ist mit einer seitlich angeordneten Membranplatte, und dass wenigstens in einem Endbereich mittels eines Siebes (7) ein kammerartiger Bereich abgetrennt ist, an dem eine Pumpe (P13) angeschlossen ist, welche die Suspension mit den Farbpigmenten umwälzt (Fig. 3).

55

60

11. Verwendung der Farblösung, hergestellt nach dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, zum Färben von Textilien.

65






Fig. 2




Fig. 3