

B 63 H 9

Ans.nr.: 3239/85

Indleveret: 17 jul 1985

Løbedag: 17 jul 1985

Alm. tilgængelig: 18 jan 1987

Prioritet: -

HENRIK *BARTHOLIN; Teglvænget 12, 2990

Nivå, DK, NIELS *BARTHOLIN; Einarsvej 11

B, 2800 Lyngby, DK.

Opfinder: Henrik *Bartholin; DK.

Fuldmægtig: -

Windsurferbom og bomhoved dertil

S a m m e n d r a g

3239-85

Windsurferbom og bomhoved dertil

Bom, bestående af to bomgrene (1 og 2), forbundet til hver sin klembakke (3 og 4). Mellem klem-bakkerne (3 og 4) er en mast (5) fastklemt. Bag masten (5) er klem-bakkerne (3 og 4) forbundet ved en ledfunktion (6). (Se figur 3).

Bomhovedet vil under belastning af bommen - da sejlet er udspændt mellem den frie bomende (fig 1.,8) og masten (fig. 1,1) - fjedre i ledfunktionen. Herved vil afstanden mellem klem-bakkerne formindskes, hvorved masten fastlåses. Denne fastlåsning af bom til mast vil blive stærkere, jo hårdere riggen belastes.

Fig. 1

3239-85

