

Opublikowano dnia 10 maja 1958 r.



A01K 85/02

## POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

# OPIS PATENTOWY

Nr 40775

Kl. ~~45 h, 30/10~~

45 h 85/02

Witold Krzewski

Koszalin, Polska

Antoni Kowalski

Warszawa, Polska

### Błysk wędkarski

Patent trwa od dnia 7 sierpnia 1957 r.

Przedmiotem wynalazku jest błysk wędkarski, uniemożliwiający zahaczenia o wodorosty, zatopione pnie i gałęzie lub inne przedmioty zanurzone w wodzie.

Na rysunku fig. 1 przedstawia błysk wędkarski w kształcie rybki w widoku z boku, fig. 2 — ten sam błysk wędkarski odwrócony o 90° z uwidocznionymi wewnętrznymi częściami, fig. 3 przedstawia błysk jak na fig. 2 ze zwartymi blaszkami i wystającymi hakami, fig. 4 — błysk wędkarski w przekroju wzdłuż linii A B na fig. 1.

Błysk składa się z dwóch blaszek w kształcie rybki 1, posiadających płetwy 2 i ogon 5, przy czym płetwy 2 i ogon 5 są tak odchylone, że w czasie ruchu postępowego pod wodą błysk zostaje wprowadzony w ruch wirowy dookoła swej osi podłużnej. Obydwie blaszki 1 od strony wewnętrznej, w odległości 2/3 swej długości od ogona, są połączone zawiasowo ze sobą nitami 10,

na którym jest zwinięta sprężyna 9, utrzymująca obie blaszki błysku w pozycji takiej, kiedy haczyki 6 są ukryte i błysk nie posiada na całej swej długości żadnego punktu zahaczenia. Sprężynę 9 utrzymują dokładnie na środku długości nitu 10 dwie rurki 12. Jedna z blaszek 1 posiada na swoim przednim końcu uszko 3 w celu przywiązania błysku do linki lub tyłki. W tyle, na ogonie, od wewnątrz do każdej z dwóch blaszek błysku jest przymocowany jeden haczyk 6 normalnie ukryty w anielinie ogona, dzięki czemu na całej długości błysku nie ma punktów zahaczenia. Dopiero w chwili, gdy ryba chwyci błysk i zamyka paszczę, zwierając boczne blaszki błysku, wysuwają się haczyki 6 i zahaczają rybę (fig. 3).

### Zastrzeżenie patentowe

Błysk wędkarski, znamieny tym, że składa się z dwóch blaszek w kształcie rybki (1), połą-

czonych zawiasowo i rozpartych sprężynką (9),  
wewnątrz których do których do ogona (5) są  
przymocowane dwa haczyki (6) po obu stronach  
osi błysku, ukryte w normalnym położeniu  
w szczelinach pomiędzy blaszkami, dzięki czemu

błysk ten nie posiada na swej powierzchni punktów zaczepienia.

Witold Krzewski

Antoni Kowalski

