

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17089**

(21) Numer zgłoszenia: **16923**

(22) Data zgłoszenia: **02.08.2010**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Ława

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FARGO MACIEJ ZBIERZCHOWSKI,
Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lipiński Dariusz, Bydgoszcz, (PL)

PL 17089

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ława meblowa złożona z blatu, dodatkowych blatów, podstawy blatu, boków oraz półki, posiadająca funkcję powiększenia blatu poprzez rozsuwu głównego blatu i wstawieniu dodatkowych blatów.

Istotę wzoru stanowi nowe ukształtowanie przedmiotu wzoru, jego zdobnictwo, zastosowane materiały oraz wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest w przykładowym wykonaniu na złączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia ławę w widoku perspektywicznym w przykładowym wybarwieniu kolorystycznym, zaś fig. 2 przedstawia ławę w postaci rozłożonej z dodatkowymi blatami w innym wybarwieniu.

Ława złożona jest z prostokątnego blatu, nóg oraz półki, której cechy istotne to, blat podzielony na dwie rozsuwne części, poniżej którego usytuowana jest prostokątna podstawa w postaci analogicznego lecz pomniejszonego blatu, poniżej podstawy skrajnie po obu stronach usytuowane są boki - nogi ławy, w postaci prostokątnych płyt połączonych w części dolnej prostokątną półką, przy czym wszystkie elementy konstrukcyjne ławy: blat, podstawa blatu, boki oraz półka - wykonane są w postaci grubych prostokątnych drewnianych elementów,

skrajnie po jednej ze stron ławy, pod podstawą blatu usytuowana jest rączka mechanizmu podnoszenia i rozsuwu blatu,

przy czym w postaci rozłożonej podstawa blatu i blat są uniesione na metalowych siłownikach w postaci chromowanych pionowych walców, ponad boki ławy i rozsunięte na zewnątrz, zaś w przestrzeń pomiędzy rozsunięte na boki części blatu wstawione są dodatkowe blaty tworzące łącznie jednolitą, powiększoną powierzchnię, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w przykładzie wykonania fig. 1, fig. 2.

Ilustracja wzoru

Fig.1



Fig.2

