

BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告(条約第21条(3))

as the weight of a link. Spans between nodes in the relationship graph G for which the total weight of the link between the nodes is high are extracted, and the relationships between the attributes corresponding to the spans between the nodes are estimated.

(57) 要約: 本発明は、人の身体または活動に関する属性の時系列データに基づいて、該人にとって意味のある属性の関係性を推定することができる関係性推定システムを提供することを目的とする。本関係性推定システムは、人の身体または活動に関する属性の時系列データを収集して、属性の時系列データ間の類似度を計算し、属性をノード、類似度をリンクの重みとしてノードをリンクで接続した関係性グラフGを生成する。そして、該関係性グラフGにおけるノード間の総合的なリンクの重みが大きいノード間を抽出して、該ノード間に対応する属性間の関係性を推定する。

明 細 書

発明の名称： 関係性推定システム

技術分野

[0001] 本発明は、人の身体または活動に関する属性の時系列データに基づいて、該人にとって意味のある属性の関係性を推定する関係性推定システムに関するものである。

背景技術

[0002] 近年、パンデミック対策のための体調管理ニーズや健康ブームと相まって、人の体内の状態変化を収集して視覚化することにより、自分自身の体内の状態変化を意識しながら健康や美容の維持に役立てることが注目されている。

[0003] 特に最近では、人の身体に身に着ける眼鏡型、腕時計型、リストバンド型などの様々なウェアラブルデバイスが登場しており、日常生活においてそれらを着用しているだけで、デバイスが搭載しているセンサにより人の体内の状態変化を収集して、その状態変化をデバイス自身またはスマートフォンを通じて視覚化するアプリケーションも提供されている。

[0004] ところが、このようにウェアラブルデバイスと連携し、スマートフォン上で健康情報や美容情報の管理ができるようになったが、スマートフォン上でデータ管理できるのは歩数のみの情報であったり、心拍数のみの情報であったり、あるいは血圧のみの情報であったりと、単体の情報ばかりであり、複合的に管理することが少なかった。

[0005] そこで、複数のウェアラブルデバイスから取得できる身体の実動情報を一元管理する仕組みとして、Android端末には「Google Fit（登録商標）」、iOS端末には「ヘルスケア」という健康管理の仕組みが用意されている。

[0006] 例えば、「Google Fit」は、Google社が提供するフィットネスデータに関する情報をデバイスやアプリケーション利用者をまたいで

、まとめて保存・参照することができる。また、「Google Fit」単体でもAndroid端末の位置情報や各種センサを用いて、アクティビティ情報、位置情報データ、身体測定値、栄養情報、睡眠情報を記録することができる。一方、「ヘルスケア」は、端末の位置情報や各種センサからアクティビティ情報、バイタル情報、身体測定値、リプロダクティブヘルス情報、検査結果、栄養情報、マインドフルネス、睡眠情報などを記録でき、サードパーティのアプリから「ヘルスケア」に記録されている情報の読み出しや保存が可能である。

先行技術文献

非特許文献

- [0007] 非特許文献1：バイオフィードバック研究・2017年・44巻・第2号「ウェアラブルデバイスを活用したシステムについての現状と問題点、今後の展望について」

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0008] しかしながら、上述のようにウェアラブルデバイスや情報管理のシステムが数多く提供されているものの、それらが普及するには至っていないのが現状である。この普及しない原因としては、高額なウェアラブルデバイスを毎日身に付けてまで健康管理をする必然性を感じない人が多いことや、プライバシー保護などのセキュリティ面が十分に確保されていないことのほか、日々集積される膨大な数のデータからいかにして意味のあるデータを抽出するのかといった問題があるためである。特に人にとって意味のあるデータを抽出することができれば、その健康や美容に関するデータの活用の重要性は益々高まっていくものと考えられる。
- [0009] 本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであって、人の身体または活動に関する属性の時系列データに基づいて、該人にとって意味のある属性の関係性を推定することができる関係性推定システムを提供することを目的と

する。

課題を解決するための手段

- [0010] 本発明は、上記目的を達成するために、人の身体または活動に関する属性の時系列データを少なくとも含む、複数の属性の時系列データを取得するデータ取得部と、前記データ取得部により取得された各属性の時系列データ間の類似度を計算する時系列データ処理部と、前記データ取得部により取得された時系列データの属性をノードとして該ノードをリンクで接続した関係性グラフを生成し、前記時系列データ処理部により計算された属性の時系列データ間の類似度をノード間のリンクの重みの計算に利用する関係性グラフ生成部と、前記関係性グラフ生成部により生成された関係性グラフにおいて、総合的なリンクの重みが大きいノード間を抽出するノードデータ処理部と、前記ノードデータ処理部により抽出されたノード間に対応する属性間の関係性を推定する関係性推定部とを備えることを特徴とする。
- [0011] 前記関係性グラフ生成部は、前記時系列データ処理部により計算された属性の時系列データ間の類似度をノード間のリンクの重みとして関係性グラフを生成してもよい。
- [0012] また、前記ノードデータ処理部は、前記関係性グラフ生成部により生成された関係性グラフにおいて、ノード間ごとにリンクの重みが大きい複数の経路を算出して、各経路のリンクの重みに基づいて総合的なリンクの重みが大きいノード間を抽出するのが好ましい。
- [0013] また、前記ノードデータ処理部は、ノード間における経路ごとのリンクの重みを演算することにより、ノード間の総合的なリンクの重みを算出するのが好ましい。
- [0014] また、前記ノードデータ処理部は、ノード間における経路ごとのリンクの長さの逆数をリンクの重みとして加算することにより、ノード間の総合的なリンクの重みを算出するのが好ましい。
- [0015] また、属性の時系列データ間の相関を計算することにより、関係性グラフのノード間の因果関係を算定する因果関係処理部を備えるのが好ましい。

- [0016] また、前記因果関係処理部は、属性の時系列データ間の相関の正負の極性と時間のずれを計算するのが好ましい。
- [0017] また、前記ノードデータ処理部は、前記因果関係処理部により算出されたノード間の因果関係に基づいて、関係性グラフにおける当該ノード間のリンクに向きを付するのが好ましい。
- [0018] また、前記関係性推定部は、前記因果関係処理部により算定されたノード間の因果関係に基づいて、当該ノード間に対応する属性間の関係性を推定するのが好ましい。
- [0019] また、前記データ取得部は、外部のIoTデバイスのセンサが計測した属性の時系列データ、外部のWebサービスの属性の時系列データ、および本システムが搭載された情報端末装置で計測または入力された属性の時系列データの少なくとも一つを含む時系列データを取得するのが好ましい。
- [0020] また、前記時系列データ処理部は、前記データ取得部により取得された各属性の時系列データを正規化するのが好ましい。
- [0021] また、本発明は、上記の関係性推定システムが搭載されたことを特徴とする情報端末装置である。
- [0022] また、本発明は、上記の複数の情報端末装置と、各情報端末装置とネットワークを介して接続されたサーバ装置とを備え、前記サーバ装置は、各情報端末装置から収集した属性の時系列データに基づいて関係性グラフを生成することを特徴とする関係性推定システムである。

発明の効果

- [0023] 本発明によれば、人の身体または活動に関する属性の時系列データを収集して、属性の時系列データ間の類似度を計算し、属性をノード、類似度をリンクの重みとしてノードをリンクで接続した関係性グラフを生成したあと、該関係性グラフにおけるノード間の総合的なリンクの重みが大きいノード間を抽出して、該ノード間に対応する属性間の関係性を推定する。このため、関係性グラフのノード間において、類似度が計算された直接的なリンクの経路のみならず、他のノードを介した間接的なリンクの経路も含めた総合的な

リンクの経路を考慮しながら、総合的なリンクの経路の重みが大きいノードを抽出することにより、人にとって意味のある属性間の関係性を精度良く推定することができる。

図面の簡単な説明

[0024] [図1]関係性推定システムの全体構成を示す図である。

[図2]図1の情報端末装置の構成を示すブロック図である。

[図3]属性の時系列データの種類を示す表である。

[図4]情報端末装置に入力される属性の時系列データの画面例を示す図である。

[図5]ノードをリンクで接続した関係性グラフの構成を示す図である。

[図6]関係性グラフのノード、ノード間の距離、経路を示す表である。

[図7]各種属性の時系列データの相関や時間のずれを示す表である。

[図8]2つの属性の時系列データの相関や時間のずれを計算するとき使用するグラフである。

[図9]属性間の関係性を出力するときの画面例を示す図である。

[図10]関係性推定システムの動作を示すフローチャートである。

[図11]実施例2に係る関係性推定システムの概要を示す図である。

[図12]実施例2に係る関係性推定システムの概要を示す図である。

[図13]実施例3に係る関係性推定システムの概要を示す図である。

発明を実施するための形態

[0025] 次に、本発明に係る関係性推定システム（以下、本システムという）の実施形態について図面を参照しつつ説明する。

[0026] [本システムの全体構成]

本システムは、図1に示すように、スマートフォンやロボットなどのユーザの情報端末装置1と、各種属性の時系列データを計測するIoTデバイス2と、各種属性の時系列データを提供する外部Webサービス3と、各情報端末装置1の属性の時系列データを収集するサーバ装置4とを備え、情報端末装置1と、サーバ装置4、IoTデバイス2、あるいは外部Webサービ

ス3とがインターネット等のネットワークを介して接続されている。

[0027] 前記IoTデバイス2は、ユーザ（人）の身体や活動に関する一ないし複数の種類の属性の時系列データ（ヘルスケアデータ、ライフログ）を計測するものであり、各属性の時系列データを計測するセンサ部21と、センサ部21により計測した各属性の時系列データを情報端末装置1に送信する通信部22とを備える。

[0028] このIoTデバイス2は、例えば、ユーザが身に着ける、眼鏡型、腕時計型、リスト型などのウェアラブルデバイスが挙げられる。また、センサは、カメラなどの2次元イメージセンサや、LIDAR（Light Detection and Ranging）などの3次元イメージセンサ、加速度センサの他、各種属性の時系列データを計測するあらゆるセンサが挙げられる。なお、IoTデバイス2で計測する属性の時系列データの種類については、後述の情報端末装置1の構成において説明する。

[0029] 前記外部Webサービス3は、気候、環境、場所など、主に自然、社会、あるいは経済などの事象に関する一ないし複数の種類の属性の時系列データを収集して提供するものであり、収集した各属性の時系列データを情報端末装置1に送信する。この外部Webサービス3としては、例えば、気象データベース、海洋データベース、交通データベース、株式データベースなどが挙げられる。なお、外部Webサービス3が提供する属性の時系列データの種類については、後述の情報端末装置1の構成において説明する。

[0030] 前記サーバ装置4は、多数のユーザの情報端末装置1から個人情報以外の各種属性の時系列データを受け取り、集約的な関係性グラフ（モデル）を生成するものであり、多数のユーザの各種属性の時系列データに基づいて関係性グラフ（モデル）を生成する学習部41と、関係性グラフ（モデル）や時系列データを記憶する記憶部42と、情報端末装置1と通信を行う通信部43とを備える。

[0031] 例えば、各属性の時系列データに基づく関係性グラフを各個人で生成するのではなく、多数のユーザの各属性の時系列データの平均値に基づいて関係

性グラフを生成する。これによれば、あるユーザの属性の時系列データが欠損している場合、平均的な関係性グラフを用いることで欠損を補償することができる。また、平均的な関係性グラフと個人の関係性グラフを比較することにより、一般とどれくらいかけ離れているかをユーザに提示することができる。

[0032] [情報端末装置 1 の構成]

前記情報端末装置 1 は、スマートフォン、タブレット端末あるいはロボットなどのデバイスであって、図 2 に示すように、ユーザとのインターフェースとなるユーザインターフェース部 1 1 と、データの入出力を実行するデータ入出力部 1 2 と、各属性の時系列データを取得するデータ取得部 1 3 と、所定のアルゴリズムを処理するアルゴリズム処理部 1 4 と、各属性の時系列データや関係性グラフなどを記憶する記憶部 1 5 と、外部とネットワークを介して通信を実行する通信部 1 6 と、各種データを抽出するデータ抽出部 1 7 とを備える。なお、情報端末装置 1 は、内部の CPU 等により所定の OS データやアプリケーションデータを保存・実行する。

[0033] 前記ユーザインターフェース部 1 1 は、例えばスマートフォン等におけるディスプレイ画面であって、ユーザによる各種操作を行う入力機能と、ユーザに対して各種情報を提示する出力機能とを有する。

[0034] 前記データ入出力部 1 2 は、前記ユーザインターフェース部 1 1 により入力された入力データをアルゴリズム処理部 1 4 に送信したり、アルゴリズム処理部 1 4 から得られた出力データをユーザインターフェース部 1 1 に送信したりする。

[0035] 前記データ取得部 1 3 は、端末外部または端末内部から各属性の時系列データを取得するものであり、第 1 のデータ取得部 1 3 1、第 2 のデータ取得部 1 3 2 および第 3 のデータ取得部 1 3 3 を備える。

[0036] 前記第 1 のデータ取得部 1 3 1 は、ウェアラブルデバイス等の IoT デバイス 2 で計測した各属性の時系列データを取得する。また、前記第 2 のデータ取得部 1 3 2 は、外部 Web サービス 3 から各属性の時系列データを取得

する。また、前記第3のデータ取得部133は、情報端末装置1のアプリケーションで計測または入力した各属性の時系列データを取得する。

[0037] これら属性の時系列データとしては、図3に示すように、気候時系列、環境条件時系列、場所カテゴリカル、習慣カテゴリカル、習慣時系列、バイタルデータ時系列、体調カテゴリカルに属する各属性の時系列データが挙げられる。このうち、場所カテゴリカル、習慣カテゴリカル、習慣時系列、バイタルデータ時系列、体調カテゴリカルに関する属性の時系列データは、第1の取得部によりIoTデバイス2から取得される場合が多い。また、気候時系列、環境条件時系列の属性に関する時系列データは、第2のデータ取得部132により外部Webサービス3から取得される場合が多い。また、バイタルデータ時系列に関する属性の時系列データは、第3のデータ取得部133により情報端末装置1から取得される場合もある。但し、これらの各属性の時系列データの取得は一例であって、その他にも様々な種類の属性の時系列データを取得してもよい。

[0038] また、特に前記第3のデータ取得部133は、情報端末装置1にインストールされたヘルスキット、カレンダー、外部天候データ、睡眠アプリ、ライフログアプリなどのアプリケーションにおいて、データ自動入力プラグインにより各属性の時系列データを自動的に取得したり、手入力により体調、運動、衛生、食事、場所、独自設定、メモなどに関する属性の時系列データを取得したりする。例えば、手入力により各属性の時系列データを取得する例として、図4に示すように、自分で1ルーチンの単位を設定して、0.5ルーチン、1.5ルーチンなどの単位で入力したり、ランチ、清掃、手洗いのように習慣の時間を入力したり、あるいは1日の体調（体調が悪い箇所がある場合には、その症状）を入力したりする。

[0039] なお、本実施形態では、前記データ取得部13により取得される具体的な属性の時系列データとして、下記のもものが挙げられる。

[0040] ・asleep：睡眠時間
・temperature_min：当日の最低気温

- ・ Efficiency : 睡眠効率 (睡眠時間 / 就寝～起床の時間)
- ・ wakingBPM_diff : 起床時の心拍数 (Beats per minute) の日ごとの変化量 (差分)
- ・ quality : 睡眠の質
- ・ dayBPM : 日中の心拍数 (Beats per minute)
- ・ wakingBPM : 起床時の心拍数 (Beats per minute)
- ・ pressure_noon_diff : 気圧の日ごとの変化量 (差分)
- ・ hrv : 心拍間隔の変動
- ・ deep : 深い睡眠の時間
- ・ asleep_diff : 睡眠時間の日ごとの変化量 (差分)

[0041] 前記アルゴリズム処理部 14 は、属性の時系列データ間の類似度を計算する時系列データ処理部 141 と、関係性グラフを生成する関係性グラフ生成部 142 と、関係性グラフにおいて総合的なリンクの重みが大きいノード間を抽出するノードデータ処理部 143 と、ノード間の因果関係を算定する因果関係処理部 144 と、属性間の関係性を推定する関係性推定部 145 とを備える。

[0042] 前記時系列データ処理部 141 は、データ取得部 13 により取得された各属性の時系列データ間の類似度を計算する。本実施形態では、この時系列データ処理部 141 は、D T W (Dynamic Time Warping) を用いて各属性の時系列データ間の類似度を計算する。D T W では 2 つの時系列の各点の距離を総当りで比較した上で、系列同士の距離が最短となるパスを見つけて、これが D T W の距離になる。このため、2 つの属性の時系列データの周期性や長さが違ってても、D T W の距離を定義することができ、類似度が大きいほど距離は短く (近く) なる。

[0043] なお、本実施形態では、前記時系列データ処理部 141 は、取得した各属性の時系列データを事前に正規化する。例えば、気温の時系列データの場合、-5 度から 40 度である一方、1 日の歩数の時系列データの場合、0 歩から 2 万歩といったように時系列データによって絶対値のとり得る幅は大きく

異なるため、一定範囲（例えば、0から1の範囲）に正規化する。

[0044] 前記関係性グラフ生成部142は、図5に示すように、データ取得部13により取得された時系列データの各属性をノードとし、時系列データ処理部141により計算された各属性の時系列データ間の類似度をノード間の直接的なリンクの重みとして、各ノードをリンクで接続した無向性の関係性グラフを生成する。なお、図5において、Gが関係性グラフ、lがリンク、nがノードを示す。

[0045] この関係性グラフは、属性の時系列データ間の類似度が高いほど、当該属性間に対応するノード間の直接的なリンクの重みが大きくなる。また、類似度が計算されたノード間は一のリンクで直接的に接続される一方、類似度が計算されていないノード間も他のノードを介して複数のリンクで間接的に接続される。このため、各ノード間は、一ないし複数のリンクで直接的および間接的に接続された複数の経路を有し、経路上の各リンクの重みの総計が当該経路のリンクの重みを構成し、ノード間の各経路のリンクの重みの総計が当該ノード間の総合的なリンクの重みを構成する。本実施形態では、ノード間のリンクの重みとしてリンクの長さを採用しており、リンクの長さが短いほどリンクの重みが大きいものとなされている。

[0046] なお、図5では、関係性グラフの各ノード間のリンクに向きが付されているが、この向きは後述の因果関係処理部144によりノード間の因果関係が算定されたあと、ノードデータ処理部143により向きが付されるため、関係性グラフが生成された当初はリンクの向きは付されていない。

[0047] 前記ノードデータ処理部143は、関係性グラフ生成部142により生成された関係性グラフにおいて、ノード間ごとに経路のリンクの重みが大きい一ないし複数の経路（本実施形態では、1番目から3番目までの経路）を算出する。

[0048] 例えば、図6は、ある関係性グラフにおける各ノード間における経路のリンクの重みを表に示したものである。図6において、「source」は元となるノード（属性）、「target」は「source」の対象となる

ノード（属性）、「*dist*」はノード間の直接的なリンクの重み（リンクの長さ）、「*k1path*」「*k2path*」「*k3path*」はノード間の1番目から3番目までのリンクの重みが大きい経路（1番目から3番目までの最短経路）、「*i_k1dist*」「*i_k2dist*」「*i_k3dist*」はノード間の1番目から3番目までの経路のリンクの重み（経路のリンクの長さの逆数）、「*i_ksum*」はノード間の1番目から3番目までの経路のリンクの重みの総和（経路のリンクの長さの逆数の総和：総合スコア）である。このように経路のリンクの重みとして、経路のリンクの長さ（経路長）の逆数をとるのは、逆数とすることにより経路長が短いものほど総合スコアが大きくなるためである。これにより、経路のリンクの重みの総合スコアが大きいほど、ノード間においてリンクの重みが大きい経路（短い経路）が多く、総合的なリンクの重みが大きいと評価することができる。

[0049] また、前記ノードデータ処理部143は、ノードデータ処理部143によりノード間ごとに算出された経路のリンクの重みが大きい一ないし複数の経路に基づいて、総合的なリンクの重みが大きい一ないし複数のノード間を抽出する。本実施形態では、ノードデータ処理部143は、ノード間ごとに算出された1番目から3番目までの経路のリンクの重みの総和「*i_ksum*」を当該ノード間の総合的なリンクの重みとしているため、その総合的なリンクの重みが大きいノード間を抽出する。例えば、図6によると、図6の1列目における経路のリンクの重みの総和「*i_ksum*」が大きいため、1列目の「*asleep*（睡眠時間）」と「*quality*（睡眠の質）」のノード間を総合的なリンクの重みが大きいノード間として抽出する。

[0050] 前記因果関係処理部144は、関係性グラフのノード間の因果関係を算定するものである。本実施形態では、因果関係処理部144は、各属性の時系列データ間の相関（相関の正負の極性と時間のずれ）を計算することにより、当該各属性の時系列データ間に対応する関係性グラフのノード間の因果関係を算定する。

[0051] 例えば、図7は、「*source*」の属性と、「*target*」の属性と

の因果関係を表に示したものである。「*sign*」は、「*source*」の属性の時系列データと、「*target*」の属性の時系列データとの相関を数値で表したものであり、「1」が正の相関、「-1」が負の相関である。仮に属性間が正の相関の場合、一方の属性が大きくなるほど、他方の属性も大きくなる関係にある一方、仮に属性間が負の相関の場合、一方の属性が大きくなるほど、他方の属性は小さくなる関係にある。

[0052] また、同じく図7において、「*estimated_delay*」は各属性の時系列データ間の時間のずれを表わしており、「*source*」に対して「*target*」の属性が遅れば、「*source*」が要因となる一方、「*target*」に対して「*source*」の属性が遅れば、「*target*」が要因となる。例えば、図7の1列目によると、「*asleep*（睡眠時間）」の属性は「*quality*（睡眠の質）」の属性と正の相関があり、時間のずれは0である。

[0053] この各属性の時系列データの相関を計算するに際しては、「*source*」の属性の時系列データと、「*target*」の属性の時系列データとを重ねて表記したり、いずれかの属性の時系列データを反転させて重ねて表記したり、あるいは時間的にずらして表記するなどして、属性の時系列データを互いに比較することにより相関を計算する方法が挙げられる。

[0054] 例えば、図8（a）は、「*step_count*（歩数）」の属性の時系列データと、「*dayBPM*（日中の心拍数）」の属性の時系列データとについて、「*step_count*」の属性の時系列データを未来に1日ずらして表記したものである。図8（a）によると、「*step_count*（歩数）」の属性の時系列データと、「*dayBPM*（日中の心拍数）」の属性の時系列データの起伏が概ね類似しているため、「*step_count*（歩数）」の属性と「*dayBPM*（日中の心拍数）」の属性は正の相関があり、「*step_count*（歩数）」の属性が1日後の「*dayBPM*（日中の心拍数）」の属性の要因となることが把握される。

[0055] 一方、図8（b）は、同じく「*step_count*（歩数）」の属性の時

系列データと、「dayBPM（日中の心拍数）」の属性の時系列データとについて、「step_count（歩数）」の属性の時系列データを反転させたあと、未来に2日ずらして表記したものである。図8（b）によると、「step_count（歩数）」の属性の時系列データと、「dayBPM（日中の心拍数）」の属性の時系列データとの起伏が一致している部分もあるが、図8（a）に比べると、その相関は低いものと把握されるため、図8（a）による相関（正の相関、1日のずれ）を採用することになる。

[0056] なお、前記因果関係処理部144は、必ずしも全てのノード間の因果関係を算定する必要はなく、例えばノードデータ処理部143により抽出された総合的なリンクの重みが大きいノード間の因果関係のみを算定してもよい。

[0057] 而して、前記ノードデータ処理部143は、図5に示すように、因果関係処理部144により算定された関係性グラフのノード間の因果関係に基づいて、各ノード間のリンクに向き（矢印の元が要因／矢印の先が結果）を付する。

[0058] 前記関係性推定部145は、ノードデータ処理部143により抽出されたノード間に対応する属性間の関係性を推定する。例えば、ノードデータ処理部143において「asleep（睡眠時間）」と「quality（睡眠の質）」のノード間が抽出された場合、関係性推定部145は「asleep（睡眠時間）」と「quality（睡眠の質）」の属性間の関係性があるまたは強いと推定する。この際、関係性グラフにおいて、「asleep（睡眠時間）」と「quality（睡眠の質）」のノード間の直接的なリンクに矢印（「asleep（睡眠時間）」が矢印の元、「quality（睡眠の質）」が矢印の先）が付されている場合、「asleep（睡眠時間）」が「quality（睡眠の質）」に影響していると推定する。また、因果関係処理部144により「asleep（睡眠時間）」と「quality（睡眠の質）」の「estimated_day」（時間のずれ）が1日と算出されている場合、「asleep（睡眠時間）」の1日経過後に「quality（睡眠の質）」に影響していると推定する。

[0059] また、前記関係性推定部 145 は、属性間の関係性を推定した際、図 9 に示すように、ユーザインターフェース部 11 の画面において属性間の関係性を文章（図 9 の右側））として出力せしめたり、直観的なグラフ（図 9 の左側の画面内）として出力せしめたりする。

[0060] なお、前記データ抽出部 17 は、サーバ装置 4 に対して各属性の時系列データや関係性グラフを通信部 16 を介して送信したり、サーバ装置 4 から通信部 16 を介して受信した各種情報を抽出して、アルゴリズム処理部 14 に送信したりする。

[0061] [本システムの動作]

次に本システムの動作について、図 10 のフローチャートを参照しつつ説明する。

[0062] まず、前記データ取得部 13（第 1～第 3 のデータ取得部 131～133）は、端末外部の IoT デバイス 2 または外部 Web サービス 3 や、端末内部のアプリケーションから複数の種類の属性の時系列データを取得する（S1）。

[0063] そして、前記時系列データ処理部 141 は、データ取得部 13 により取得された各属性の時系列データを事前に正規化したあと（S2）、各属性の時系列データ間の類似度を計算する（S3）。

[0064] そして、前記関係性グラフ生成部 142 は、時系列データの各属性をノードとし、時系列データ処理部 141 により計算された各属性の時系列データの類似度を各ノード間のリンクの重みとして、各ノードをリンクで接続した無向性の関係性グラフを生成する（S4）。

[0065] そして、前記ノードデータ処理部 143 は、関係性グラフ生成部 142 により生成された関係性グラフにおいて、ノード間ごとにリンクの重みが大きいーないし複数の経路（最短経路）を算出する（S5）。

[0066] そして、前記ノードデータ処理部 143 は、ノード間ごとに算出された経路のリンクの重みが大きいーないし複数の経路に基づいて、総合的なリンクの重みが大きいーないし複数のノード間を抽出する（S6）。

- [0067] 一方、前記因果関係処理部 144 は、各属性の時系列データ間の相関を計算することにより、当該各属性間に対応する関係性グラフの各ノード間の因果関係を算定する（S7）。
- [0068] そして、前記ノードデータ処理部 143 は、図 5 に示すように、因果関係処理部 144 により算定された関係性グラフの各ノード間の因果関係に基づいて、関係性グラフの各ノード間のリンクに向き（矢印の元が要因／矢印の先が結果）を付することにより有向性の関係性グラフにアップデートする（S8）。
- [0069] そして、前記関係性推定部 145 は、ノードデータ処理部 143 により抽出されたノード間に対応する属性間の関係性を推定する。このとき、関係性推定部 145 は、関係性グラフに付されたリンクの向きに基づいて属性間の関係性を推定してもよいし、因果関係処理部 144 により算定されたノード間の因果関係（要因と結果、時間のずれ）に基づいて属性間の関係性を直接推定してもよい。また、関係性推定部 145 は、インターフェース部の画面において各属性間の関係性を文章（図 9 の右側）として出力せしめたり、直観的なグラフ（図 9 の左側の画面内）として出力せしめたりする（S9）。
- [0070] なお、本実施形態では、ノード間の因果関係を算定する因果関係処理部 144 が設けられるものとしたが、因果関係処理部 144 が設けられなくてもよい。この場合、関係性推定部 145 は、ノードデータ処理部 143 により抽出されたノード間の属性間の関係性を推定する際、当該属性間に何らかの関係があることのみを推定する。
- [0071] また、前記ノードデータ処理部 143 は、因果関係処理部 144 により算定されたノード間の因果関係に基づいて関係性グラフのノード間のリンクに向きを付するものとしたが、関係性グラフのノード間にリンクの向きを付さなくてもよい。この場合、関係性推定部 145 は、因果関係処理部 144 により算定されたノード間の因果関係に基づいて、該ノード間に対応する属性間の関係性を直接推定するとよい。
- [0072] また、前記関係性グラフ生成部 142 は、時系列データ処理部 141 によ

り計算された属性の時系列データ間の類似度をノード間のリンクの重みとしたが、その他の方法により属性の時系列データ間の類似度をノード間のリンクの重みの計算に利用してもよい。例えば、属性の時系列データ間の類似度をノードそのものの重みとして、ノードそのものは重力モデルなどで重み（距離）を定義することが挙げられる。

実施例

[0073] （実施例 1）

次に、本発明の実施例 1 について、図 11 を参照しつつ説明する。

[0074] 本実施例 1 では、属性の時系列データとして、IoT デバイス 2 から自動で取得される歩数の時系列データ並びに睡眠効率の時系列データ、情報端末装置 1 から手動で取得される体調の時系列データを対象として説明するが、実際にはその他の属性の時系列データも取得される。

[0075] まず、前記データ取得部 13（第 1～第 3 のデータ取得部 131～133）は、図 11（a）に示すように、端末外部の IoT デバイス 2 または外部 Web サービス 3 や、端末内部のアプリケーションから上記 3 種類の属性（歩数、睡眠効率、体調）の時系列データを含む、複数種類の属性の時系列データを取得する。

[0076] そして、前記時系列データ処理部 141 は、図 11（b）に示すように、データ取得部 13 により取得された各属性の時系列データを事前に正規化したあと、歩数、睡眠効率、体調などの各属性の時系列データ間の類似度を計算する。

[0077] そして、前記関係性グラフ生成部 142 は、図 11（c）に示すように、各時系列データの各属性（歩数、睡眠効率、体調など）をノードとし、時系列データ処理部 141 により計算された各属性（歩数、睡眠効率、体調など）の時系列データの類似度を各ノード間のリンクの重みとして、各ノードをリンクで接続した無向性の関係性グラフを生成する。なお、図 11（c）では、歩数、睡眠効率、体調の 3 つのノードをリンクで接続した関係性グラフを図示しているが、実際にはその他のノードも接続した関係性グラフを生成

する。

[0078] そして、前記ノードデータ処理部143は、図11(d)に示すように、関係性グラフ生成部142により生成された関係性グラフにおいて、リンクの重みが大きいノード間の一ないし複数の経路を算出する。例えば、歩数を「Source」のノード（属性）、体調を「Target」のノード（属性）とした場合、経路（歩数－体調）と経路（歩数－睡眠効率－体調）の2つの経路が存在するため、当該2つの経路を算出するとともに、当該2つの経路のリンクの重みに基づいて歩数と体調のノード間の総合的なリンクの重みを算出する。

[0079] そして、前記ノードデータ処理部143は、図11(e)に示すように、他の「Source」のノードと「Target」のノードの組み合わせと比較して、歩数と体調のノード間における総合的なリンクの重みが上位である場合、歩数と体調のノード間を抽出する。

[0080] そして、前記因果関係処理部144は、図11(f)に示すように、属性（歩数、体調）の時系列データ間の相関（正負の極性、時間のずれ）を計算することにより、当該属性（歩数、体調）の時系列データ間に対応する関係性グラフのノード間の因果関係（歩数が要因、体調が結果、12時間のずれ）を算定する。

[0081] そして、前記ノードデータ処理部143は、図11(g)に示すように、因果関係処理部144により算定された関係性グラフのノード間の因果関係（歩数が要因、体調が結果）に基づいて、関係性グラフの歩数と体調のノード間のリンクに向き（歩数→体調）を付する。

[0082] また、前記関係性推定部145は、図11(g)に示すように、歩数と体調の関係性は強く、また歩数が12時間後の体調に影響していることや、歩数と体調の間に睡眠効率が関係していることを推定して、ユーザインターフェース部11の画面において所定の文章やグラフを出力せしめる。

[0083] （実施例2）

次に、本発明の実施例2について、図12を参照しつつ説明する。

[0084] 本実施例2では、属性の時系列データとして、IoTデバイス2から自動で取得される気圧変化の時系列データ、情報端末装置1から自動で取得される心拍数の時系列データ、情報端末装置1から手動で取得される体調の時系列データを対象として説明するが、実際にはその他の属性の時系列データも取得される。

[0085] まず、前記データ取得部13（第1～第3のデータ取得部131～133）は、図12（a）に示すように、端末外部のIoTデバイス2または外部Webサービス3や、端末内部のアプリケーションから上記3種類の属性（気圧変化、心拍数、体調）の時系列データを含む、複数種類の属性の時系列データを取得する。

[0086] そして、前記時系列データ処理部141は、図12（b）に示すように、データ取得部13により取得された各属性の時系列データを事前に正規化したあと、気圧変化、心拍数、体調などの各属性の時系列データ間の類似度を計算する。

[0087] そして、前記関係性グラフ生成部142は、図12（c）に示すように、各時系列データの各属性（気圧変化、心拍数、体調など）をノードとし、時系列データ処理部141により計算された各属性（気圧変化、心拍数、体調など）の時系列データの類似度を各ノード間のリンクの重みとして、各ノードをリンクで接続した無向性の関係性グラフを生成する。なお、図12（c）では、気圧変化、心拍数、体調の3つのノードをリンクで接続した関係性グラフを図示しているが、実際にはその他のノードも接続した関係性グラフを生成する。

[0088] そして、前記ノードデータ処理部143は、図12（d）に示すように、関係性グラフ生成部142により生成された関係性グラフにおいて、リンクの重みが大きいノード間の一ないし複数の経路を算出する。例えば、気圧変化を「Source」のノード（属性）、体調を「Target」のノード（属性）とした場合、経路（気圧変化－体調）と経路（気圧変化－心拍数－体調）の2つの経路が存在するため、当該2つの経路を算出するとともに、

当該2つの経路のリンクの重みに基づいて気圧変化と体調のノード間の総合的なリンクの重みを算出する。

[0089] そして、前記ノードデータ処理部143は、図12(e)に示すように、他の「Source」のノードと「Target」のノードの組み合わせと比較して、気圧変化と体調のノード間における総合的なリンクの重みが上位である場合、気圧変化と体調のノード間を抽出する。

[0090] そして、前記因果関係処理部144は、図12(f)に示すように、属性（気圧変化、体調）の時系列データ間の相関（正負の極性、時間のずれ）を計算することにより、当該属性（気圧変化、体調）の時系列データ間に対応する関係性グラフのノード間の因果関係（気圧変化が要因、体調が結果、1時間のずれ）を算定する。

[0091] そして、前記ノードデータ処理部143は、図12(g)に示すように、因果関係処理部144により算定された関係性グラフのノード間の因果関係（気圧変化が要因、体調が結果）に基づいて、関係性グラフの気圧変化と体調のノード間のリンクに向き（気圧変化→体調）を付する。

[0092] また、前記関係性推定部145は、図12(g)に示すように、気圧変化と体調の関係性は強く、また気圧変化が1時間後の体調に影響していることや、気圧変化と体調の間に心拍数が関係していることを推定して、ユーザインターフェース部11の画面において所定の文章やグラフを出力せしめる。

[0093] （実施例3）

次に、本発明の実施例3について、図13を参照しつつ説明する。

[0094] 本実施例3では、属性の時系列データとして、IoTデバイス2から自動で取得される気温の時系列データ、情報端末装置1から手動で取得される飲酒時間の時系列データ並びに体調の時系列データを対象として説明するが、実際にはその他の属性の時系列データも取得される。

[0095] まず、前記データ取得部13（第1～第3のデータ取得部131～133）は、図13(a)に示すように、端末外部のIoTデバイス2または外部Webサービス3や、端末内部のアプリケーションから上記3種類の属性（

気温、飲酒時間、体調)の時系列データを含む、複数種類の属性の時系列データを取得する。

[0096] そして、前記時系列データ処理部141は、図13(b)に示すように、データ取得部13により取得された各属性の時系列データを事前に正規化したあと、気温、飲酒時間、体調などの各属性の時系列データ間の類似度を計算する。

[0097] そして、前記関係性グラフ生成部142は、図13(c)に示すように、各時系列データの各属性(気温、飲酒時間、体調など)をノードとし、時系列データ処理部141により計算された各属性(気温、飲酒時間、体調など)の時系列データの類似度を各ノード間のリンクの重みとして、各ノードをリンクで接続した無向性の関係性グラフを生成する。なお、図13(c)では、気温、飲酒時間、体調の3つのノードをリンクで接続した関係性グラフを図示しているが、実際にはその他のノードも接続した関係性グラフを生成する。

[0098] そして、前記ノードデータ処理部143は、図13(d)に示すように、関係性グラフ生成部142により生成された関係性グラフにおいて、リンクの重みが大きいノード間の一ないし複数の経路を算出する。例えば、気温を「Source」のノード(属性)、体調を「Target」のノード(属性)とした場合、経路(気温ー体調)と経路(気温ー飲酒時間ー体調)の2つの経路が存在するため、当該2つの経路を算出するとともに、当該2つの経路のリンクの重みに基づいて気温と体調のノード間の総合的なリンクの重みを算出する。但し、経路(気温ー飲酒時間ー体調)において、ノード(飲酒時間)とノード(体調)のリンクの重みが小さいものとする。

[0099] そして、前記ノードデータ処理部143は、図13(e)に示すように、他の「Source」のノードと「Target」のノードの組み合わせと比較して、気温と体調のノード間における総合的なリンクの重みが上位である場合、気温と体調のノード間を抽出する。

[0100] そして、前記因果関係処理部144は、図13(f)に示すように、属性

（気温、体調）の時系列データ間の相関（正負の極性、時間のずれ）を計算することにより、当該属性（気温、体調）の時系列データ間に対応する関係性グラフのノード間の因果関係（気温が要因、体調が結果、3時間のずれ）を算定する。

[0101] そして、前記ノードデータ処理部143は、図13（g）に示すように、因果関係処理部144により算定された関係性グラフのノード間の因果関係（気温が要因、体調が結果）に基づいて、関係性グラフの気温と体調のノード間のリンクに向き（気温→体調）を付する。なお、前記ノードデータ処理部143が飲酒時間と体調のノード間を総合的なリンクの重みが大いノード間として抽出している場合、因果関係処理部144により算定された関係性グラフのノード間の因果関係（飲酒時間が要因、体調が結果）に基づいて、関係性グラフの飲酒時間と体調のノード間のリンクに向き（飲酒時間→体調）を付する。

[0102] また、前記関係性推定部145は、図13（g）に示すように、気温と体調の関係性は強く、また気温が3時間後の体調に影響していることを推定したり、飲酒時間と体調の関係性が強く、また飲酒時間が6時間後の体調に影響していることを推定するとともに、気温と飲酒時間は関係性が弱いことを推定して、ユーザインターフェース部11の画面において所定の文章やグラフを出力せしめる。

[0103] 以上、図面を参照して本発明の実施形態を説明したが、本発明は、図示した実施形態のものに限定されない。図示された実施形態に対して、本発明と同一の範囲内において、あるいは均等の範囲内において、種々の修正や変形を加えることが可能である。

符号の説明

- [0104] 1…ユーザの情報端末装置
- 11…ユーザインターフェース部
 - 12…データ入出力部
 - 13…データ取得部

- 1 3 1 …第 1 のデータ取得部
- 1 3 2 …第 2 のデータ取得部
- 1 3 3 …第 3 のデータ取得部
- 1 4 …アルゴリズム処理部
 - 1 4 1 …時系列データ処理部
 - 1 4 2 …関係性グラフ生成部
 - 1 4 3 …ノードデータ処理部
 - 1 4 4 …因果関係処理部
 - 1 4 5 …関係性推定部
- 1 5 …記憶部
- 1 6 …通信部
- 1 7 …データ抽出部
- 2 …IoT デバイス
 - 2 1 …センサ部
 - 2 2 …通信部
- 3 …外部 Web サービス
- 4 …サーバ装置
 - 4 1 …学習部
 - 4 2 …記憶部
 - 4 3 …通信部

請求の範囲

- [請求項1] 人の身体または活動に関する属性の時系列データを少なくとも含む、複数の属性の時系列データを取得するデータ取得部と、
前記データ取得部により取得された各属性の時系列データ間の類似度を計算する時系列データ処理部と、
前記データ取得部により取得された時系列データの属性をノードとして該ノードをリンクで接続した関係性グラフを生成し、前記時系列データ処理部により計算された属性の時系列データ間の類似度をノード間のリンクの重みの計算に利用する関係性グラフ生成部と、
前記関係性グラフ生成部により生成された関係性グラフにおいて、総合的なリンクの重みが大きいノード間を抽出するノードデータ処理部と、
前記ノードデータ処理部により抽出されたノード間に対応する属性間の関係性を推定する関係性推定部とを備えることを特徴とする関係性推定システム。
- [請求項2] 前記関係性グラフ生成部は、前記時系列データ処理部により計算された属性の時系列データ間の類似度をノード間のリンクの重みとして関係性グラフを生成する請求項1に記載の関係性推定システム。
- [請求項3] 前記ノードデータ処理部は、前記関係性グラフ生成部により生成された関係性グラフにおいて、ノード間ごとにリンクの重みが大きい複数の経路を算出して、各経路のリンクの重みに基づいて総合的なリンクの重みが大きいノード間を抽出する請求項1に記載の関係性推定システム。
- [請求項4] 前記ノードデータ処理部は、ノード間における経路ごとのリンクの重みを演算することにより、ノード間の総合的なリンクの重みを算出する請求項3に記載の関係性推定システム。
- [請求項5] 前記ノードデータ処理部は、ノード間における経路ごとのリンクの長さの逆数をリンクの重みとして加算することにより、ノード間の総

合的なリンクの重みを算出する請求項 4 に記載の関係性推定システム。

[請求項6] 属性の時系列データ間の相関を計算することにより、関係性グラフのノード間の因果関係を算定する因果関係処理部を備える請求項 1 に記載の関係性推定システム。

[請求項7] 前記因果関係処理部は、属性の時系列データ間の相関の正負の極性と時間のずれを計算する請求項 6 に記載の関係性推定システム。

[請求項8] 前記ノードデータ処理部は、前記因果関係処理部により算出されたノード間の因果関係に基づいて、関係性グラフにおける当該ノード間のリンクに向きを付する請求項 5 に記載の関係性推定システム。

[請求項9] 前記関係性推定部は、前記因果関係処理部により算定されたノード間の因果関係に基づいて、当該ノード間に対応する属性間の関係性を推定する請求項 6 に記載の関係性推定システム。

[請求項10] 前記データ取得部は、外部の I o t デバイスのセンサが計測した属性の時系列データ、外部の W e b サービスの属性の時系列データ、および本システムが搭載された情報端末装置で計測または入力された属性の時系列データの少なくとも一つを含む時系列データを取得する請求項 1 に記載の関係性推定システム。


[請求項11] 前記時系列データ処理部は、前記データ取得部により取得された各属性の時系列データを正規化する請求項 1 に記載の関係性推定システム。

[請求項12] 請求項 1 に記載の関係性推定システムが搭載されたことを特徴とする情報端末装置。


[請求項13] 請求項 1 2 に記載の複数の情報端末装置と、各情報端末装置とネットワークを介して接続されたサーバ装置とを備え、

前記サーバ装置は、各情報端末装置から収集した属性の時系列データに基づいて関係性グラフを生成することを特徴とする関係性推定システム。


[図1]




[図2]



[図3]



[図4]




[図6]

	source	target	dist	k1path	k2path	k3path	i_k1dist	i_k2dist	i_k3dist	i_ksum
1	asleep	quality	0.2	{asleep, quality}	{asleep, deep, quality}	{asleep, pressure_noon, quality}	0.83	0.44	0.36	1.63
2	quality	deep	0.53	{quality, deep}	{quality, asleep, deep}	{quality, pressure_noon, deep}	0.65	0.52	0.34	1.51
3	dayBPM	wakingBPM	0.53	{dayBPM, wakingBPM}	{dayBPM, tooth treatment, drinking, wakingBPM}	{dayBPM, drinking, wakingBPM}	0.66	0.42	0.42	1.49
4	temperature_max	temperature_min	0.52	{temperature_max, hrv, temperature_min}	{temperature_max, hrv, temperature_min}	{temperature_max, hrv, temperature_min}	0.66	0.29	0.28	1.23
5	drinking	wakingBPM	0.72	{wakingBPM, drinking}	{wakingBPM, tooth treatment, drinking}	{wakingBPM, dayBPM, tooth treatment, drinking}	0.58	0.55	0.45	1.58
6	deep	asleep	0.73	{asleep, quality, deep}	{asleep, deep}	{asleep, pressure_noon, deep}	0.58	0.58	0.35	1.51
7	head_condition	body_condition	0.5	{head_condition, body_condition}	{head_condition, pressure_noon, body_condition}	{head_condition, tag_alcohol, body_condition}	0.67	0.41	0.4	1.48
8	dayBPM	hrv	0.74	{dayBPM, hrv}	{dayBPM, wakingBPM, hrv}	{dayBPM, tooth treatment, hrv}	0.57	0.39	0.38	1.35
9	sleepBPM	wakingBPM	1.09	{sleepBPM, wakingBPM}	{sleepBPM, drinking, wakingBPM}	{sleepBPM, drinking, tooth treatment, wakingBPM}	0.48	0.4	0.38	1.26
10	tooth treatment	dayBPM	0.69	{dayBPM, tooth treatment}	{dayBPM, drinking, tooth treatment}	{dayBPM, wakingBPM, drinking, tooth treatment}	0.59	0.59	0.45	1.63
11	tooth treatment	hrv	0.92	{hrv, tooth treatment}	{hrv, drinking, tooth treatment}	{hrv, dayBPM, tooth treatment}	0.52	0.52	0.41	1.45
12	wakingBPM	tooth treatment	0.82	{wakingBPM, drinking, tooth treatment}	{wakingBPM, tooth treatment}	{wakingBPM, dayBPM, tooth treatment}	0.58	0.55	0.45	1.58
13	step_count	dayBPM	1.01	{dayBPM, step_count}	{dayBPM, hrv, step_count}	{dayBPM, wakingBPM, step_count}	0.5	0.38	0.37	1.25
14	deep	pressure_noon	0.99	{deep, pressure_noon}	{deep, quality, pressure_noon}	{deep, quality, asleep, pressure_noon}	0.5	0.4	0.39	1.29
15	drinking	sleepBPM	0.8	{sleepBPM, drinking}	{sleepBPM, tooth treatment, drinking}	{sleepBPM, wakingBPM, drinking}	0.56	0.5	0.36	1.42
16	efficiency	deep	1.09	{efficiency, deep}	{efficiency, quality, deep}	{efficiency, isWeekdays, deep}	0.48	0.31	0.3	1.08
17	dayBPM	temperature_min	1.14	{dayBPM, temperature_min}	{dayBPM, wakingBPM, temperature_min}	{dayBPM, hrv, temperature_min}	0.47	0.38	0.37	1.21
18	drinking	step_count	1.06	{step_count, drinking}	{step_count, tooth treatment, drinking}	{step_count, dayBPM, tooth treatment, drinking}	0.49	0.38	0.37	1.23
19	sleepBPM	tooth treatment	0.98	{sleepBPM, drinking, tooth treatment}	{sleepBPM, tooth treatment}	{sleepBPM, wakingBPM, drinking, tooth treatment}	0.56	0.5	0.36	1.42
20	efficiency	quality	1.69	{efficiency, deep, quality}	{efficiency, quality}	{efficiency, asleep, quality}	0.38	0.37	0.34	1.09
21	wakingBPM	step_count	1.14	{wakingBPM, step_count}	{wakingBPM, dayBPM, step_count}	{wakingBPM, drinking, step_count}	0.47	0.39	0.36	1.22
22	sleepBPM	step_count	1.44	{sleepBPM, step_count}	{sleepBPM, drinking, step_count}	{sleepBPM, tooth treatment, drinking, step_count}	0.41	0.35	0.33	1.09
23	asleep	efficiency	1.75	{asleep, efficiency}	{asleep, quality, deep, efficiency}	{asleep, deep, efficiency}	0.36	0.35	0.35	1.07
24	efficiency	isWeekdays	0.97	{efficiency, isWeekdays}	{efficiency, deep, isWeekdays}	{efficiency, deep, quality, isWeekdays}	0.51	0.29	0.22	1.01
25	hrv	pressure_noon	1.25	{hrv, pressure_noon}	{hrv, asleep, pressure_noon}	{hrv, dayBPM, pressure_noon}	0.44	0.31	0.29	1.05


[図7]

	source	target	dist	sign	estimated_delay
1	asleep	quality	0.2	1	0
2	quality	deep	0.53	1	0
3	dayBPM	wakingBPM	0.53	1	0
4	temperature_max	temperature_min	0.52	1	0
5	drinking	wakingBPM	0.72	1	1
6	deep	asleep	0.73	1	2
7	head_condition	body_condition	0.5	-1	1
8	dayBPM	hrv	0.74	-1	0
9	sleepBPM	wakingBPM	1.09	1	0
10	tooth treatment	dayBPM	0.69	1	3
11	tooth treatment	hrv	0.92	1	1
12	wakingBPM	tooth treatment	0.82	1	3
13	step_count	dayBPM	1.01	1	1
14	deep	pressure_noon	0.99	1	2
15	drinking	sleepBPM	0.8	1	1
16	efficiency	deep	1.09	-1	0
17	dayBPM	temperature_min	1.14	-1	1
18	drinking	step_count	1.06	1	1
19	sleepBPM	tooth treatment	0.98	1	3
20	efficiency	quality	1.69	-1	0
21	wakingBPM	step_count	1.14	1	2
22	sleepBPM	step_count	1.44	1	0
23	asleep	efficiency	1.75	-1	0
24	efficiency	isWeekdays	0.97	1	0
25	hrv	pressure_noon	1.25	1	0

[図8]




(a)



(b)

[図9]




体調の良い時の例

- ・午前中にx分程度太陽光を浴びることと深い眠りの時間に強い関係がありそうです
- ・満月の日は血圧が比較的低いという関係が見つかりました
- ・体調が良い日の前日には、19時までに食事を終えていることが多いです
- ・手洗いを平均xx回以上している週は体調を崩していません
- ・カレンダーに「xxx」が入っている前日は気分が良い日が多いです


体調の悪い時の例

- ・飲酒時間がx時間以上の次の日は、いびきをかく時間が1時間を超え、目覚めが良くありません
- ・xx度以下の部屋にいた次の日は体調を崩していることが多いです
- ・x時間以上走った翌週に風邪をひくことが多いです
- ・xxxの場所と腹痛に関係がありそうです
- ・睡眠時間がx時間以下だと次の日に頭痛が起きることが多いです


[図10]




[図11]



[図12]



[図13]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2021/023005

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G16H 10/60 (2018.01) i

FI: G16H10/60

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G16H10/60

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2021

Registered utility model specifications of Japan 1996-2021

Published registered utility model applications of Japan 1994-2021

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2015-153133 A (OMRON CORP.) 24 August 2015	1-9, 11-13
Y	(2015-08-24) paragraphs [0018]-[0070]	10
Y	JP 2015-204033 A (TOSHIBA CORP.) 16 November 2015	10
	(2015-11-16) paragraphs [0088], [0093], [0112]-[0114]	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 August 2021 (18.08.2021)

Date of mailing of the international search report

31 August 2021 (31.08.2021)

Name and mailing address of the ISA/

Japan Patent Office

3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,

Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application no.

PCT/JP2021/023005

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 2015-153133 A	24 Aug. 2015	US 2017/0220937 A1 paragraphs [0037]- [0102] WO 2015/122362 A1 EP 3106998 A1 CN 105934754 A	
JP 2015-204033 A	16 Nov. 2015	US 2017/0024885 A1 paragraphs [0103], [0108], [0127]-[0129] WO 2015/159533 A1	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） G16H 10/60(2018.01)i FI: G16H10/60		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） G16H10/60		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2021年 日本国実用新案登録公報 1996-2021年 日本国登録実用新案公報 1994-2021年		
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2015-153133 A (オムロン株式会社) 24.08.2015 (2015 - 08 - 24) 段落[0018]-[0070]	1-9, 11-13
Y		10
Y	JP 2015-204033 A (株式会社東芝) 16.11.2015 (2015 - 11 - 16) 段落[0088], [0093], [0112]-[0114]	10
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 18.08.2021	国際調査報告の発送日 31.08.2021	
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	権限のある職員（特許庁審査官） 相澤 祐介 5L 3460 電話番号 03-3581-1101 内線 3563	

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2021/023005

引用文献			公表日	パテントファミリー文献			公表日
JP	2015-153133	A	24.08.2015	US	2017/0220937	A1	
				段落[0037]-[0102]			
				WO	2015/122362	A1	
				EP	3106998	A1	
				CN	105934754	A	
JP	2015-204033	A	16.11.2015	US	2017/0024885	A1	
				段落[0103], [0108], [0127]-[0129]			
				WO	2015/159533	A1	