

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18124**

(21) Numer zgłoszenia: **18724**

(22) Data zgłoszenia: **12.09.2011**

(51) Klasyfikacja:

**25-02;
06-10**

(54)

Profil osłonowy rolety

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ANWIS A.G. WIŚNIEWSKY SPÓŁKA JAWNA,
Włocławek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WIŚNIEWSKI ANTONI, Włocławek, (PL)

PL 18124

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil osłonowy rolety, zwłaszcza okiennej lub drzwiowej, szczególnie kasetowej.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci rysunku, który przedstawia przekrój poprzeczny profilu osłonowego rolety.

Profil osłonowy rolety według wzoru przemysłowego ma w przekroju poprzecznym kształt nieregularnego łuku z zakończeniami składający się z trzech różnych odcinków. Dolny odcinek płynnie przechodzi w odcinek środkowy. Natomiast połączenie odcinka środkowego z odcinkiem górnym jest nieregularne w skutek czego na ich złączeniu powstaje wyraźna krawędź. Górny odcinek zakończony jest skierowanym ku dołowi przegięciem w przekroju poprzecznym zbliżonym do zarysu klina, a dolny odcinek jest wywinięty promieniowo na zewnątrz, zaś na wewnętrznej powierzchni oddalone od skrajów profilu osłonowego znajdują się dwie równoległe rozmieszczone wzdłużne, otwarte, walcowe komory.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil osłonowy rolety ma w przekroju poprzecznym kształt nieregularnego łuku z zakończeniami składający się z trzech różnych odcinków, z których dolny odcinek płynnie przechodzi w odcinek środkowy, natomiast połączenie odcinka środkowego z odcinkiem górnym jest nieregularne w skutek czego na ich złączeniu powstaje wyraźna krawędź, przy czym górny odcinek zakończony jest skierowanym ku dołowi przegięciem w przekroju poprzecznym zbliżonym do zarysu klina, a dolny odcinek jest wywinięty promieniowo na zewnątrz, zaś na wewnętrznej powierzchni oddalone od skrajów profilu osłonowego znajdują się dwie równoległe rozmieszczone wzdłużne, otwarte, walcowe komory jak pokazano na załączonym rysunku.

Ilustracja wzoru

