

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3949**

(21) Numer zgłoszenia: **1439**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2002**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(54)

## Segment ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.01.2004 WUP 01/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**STELMET Sp. z o.o., Jeleniów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Bieńkowski Stanisław, Jeleniów, (PL)**

**PL 3949**

Rp 39 49

25-02

### Segment ogrodzeniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment ogrodzeniowy wykonany z drewna i przeznaczony do budowy ozdobnych parkanów i płotów ogrodzeniowych.

Znane są segmenty ogrodzeniowe z obramowaniem utworzonym z dwóch jednakowych pionowych krawędziaków połączonych od dołu i od góry prostymi krawędziakami. Poniżej górnych końców pionowe krawędziaki połączone są równoległą do górnego krawędziaka łata.

Pozioma łata i dolny krawędziak obramowania połączone są w równych odległościach dwiema pionowymi łatami. Z obu stron pionowych łat przemiennie mocowane są do elementów pionowych poziome listwy o jednakowej szerokości wypełniające całkowicie wnętrze obramowania poniżej poziomej łaty.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać segmentu ogrodzeniowego przejawiająca się w kształcie i układzie elementów składowych i nadająca segmentowi swoisty i oryginalny wygląd.

W polu pomiędzy górnym krawędziakiem a równoległą do niego łatą rozmieszczone są trzy jednakowe kompozycje oddzielone od siebie pojedynczą pionową listewką. Każda kompozycja składa się z mocowanego do łaty drewnianego elementu w kształcie odcinka koła połączonego pięcioma promieniowymi listewkami odpowiednio z górnym krawędziakiem lub z pionowymi listewkami ograniczającymi z obu stron kompozycję.

Na powierzchni każdej z poziomych listew wypełniających pole pomiędzy poziomą łatą i dolnym krawędziakiem obramowania segmentu wykonane są dwa ozdobne wzdużne

rowki.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być wykonany w dowolnych wielkościach i proporcjach, z dowolnego drewna o dowolnych powierzchniach w stanie surowym i impregnowanym oraz w dowolnych kolorach i zestawieniach kolorystycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest w dwóch odmianach na rysunku i fotografiach, z których fig. 1 przedstawia segment stosowany do budowy ogrodzeń wysokich, a fig. 2 przedstawia segment stosowany w niskich ogrodzeniach.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są:

- 1) rozmieszczone w polu pomiędzy górnym krawędziakiem a równoległą do niego łątą trzy jednakowe kompozycje oddzielone od siebie pojedynczą pionową listewką; przy czym każda kompozycja składa się z mocowanego do łąty elementu w kształcie odcinka koła połączonego pięcioma promieniowymi listewkami odpowiednio z górnym krawędziakiem lub z pionowymi listewkami ograniczającymi z obu stron kompozycję,
- 2) wykonane na powierzchni każdej z poziomych listew wypełniających pole pomiędzy poziomą łątą i dolnym krawędziakiem obramowania segmentu dwa ozdobne wzdłużne rowki.




Fig. 1




Fig. 2



FIG. 1



FIG. 2