

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10367**

(21) Numer zgłoszenia: **8915**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Wieszak łazienkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
IDEA Design Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pniewski Bartłomiej, Warszawa, (PL)

PL 10367

Nr Rp. 10367

Klasa 23-02

Wieszak łazienkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak łazienkowy.

Znany jest wieszak łazienkowy mający postać ustawionych w jednej linii galek, przymocowanych do poprzecznej listwy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wieszaka łazienkowego charakteryzująca się tym, że stelaż w kształcie „pytajnika” lub rozbudowanej litery „S” skonstruowany jest z dwóch równolegle biegnących prętów stanowiących zamknięty obwód, usztywnionych blaszanymi złączkami, stanowiącymi jednocześnie podstawę mocowania galek oraz zawieszek służących do zawieszania wieszaka na górnej krawędzi drzwi łazienkowych, do którego przymocowano cztery gałki mające postać prostopadłościennych kostek. Zawieszki mają kształt prostokątnych blaszek zagiętych w górnej części, w celu uzyskania zaczepu łączącego je z obejmą dopasowaną do grubości ramy drzwi. Odległości między poziomymi fragmentami stelaża zmniejszają się idąc od góry ku dołowi. Do poziomej, górnej i najszerzej części wieszaka przymocowane są dwie gałki w postaci prostopadłościennych kostek. Miejsca ich mocowania odpowiadają umiejscowieniu zawieszek. Do lewej krawędzi poziomej, środkowej części wieszaka przymocowana jest trzecia gałka w postaci prostopadłościennej kostki. Czwarta gałka, również w postaci prostopadłościennej kostki przymocowana jest do dolnej, pionowej części wieszaka. Wszystkie cztery gałki mają taką samą wielkość. Możliwe jest zamocowanie różnej ilości galek w oparciu o użycie takich samych elementów łączących montowanych w dowolnym miejscu stelaża.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym przedstawiono wieszak łazienkowy w widoku z przodu (lekko z boku). Wieszak składa się ze stelaża w kształcie „pytajnika” lub rozbudowanej litery „S” zbudowanego z równolegle wygiętych prętów o obwodzie zamkniętym, kompletu blaszek łączących i galek, oraz dwóch zawieszek z wymiennymi obejmami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak łazienkowy charakteryzuje się tym, że stelaż w kształcie „pytajnika” lub rozbudowanej litery „S” skonstruowany jest z dwóch równolegle biegnących prętów stanowiących zamknięty obwód, usztywnionych blaszanymi złączkami, stanowiącymi jednocześnie podstawę mocowania gałek oraz zawieszek służących do zawieszania wieszaka na górnej krawędzi drzwi łazienkowych, do którego przymocowano cztery gałki mające postać prostopadłościennych kostek. Zawieszki mają kształt prostokątnych blaszek zagiętych w górnej części, w celu uzyskania zaczepu łączącego je z obejmą dopasowaną do grubości ramy drzwi. Odległości między poziomymi fragmentami stelaża zmniejszają się idąc od góry ku dołowi. Do poziomej, górnej i najszerszej części wieszaka przymocowane są dwie gałki w postaci prostopadłościennej kostki. Miejsca ich mocowania odpowiadają umiejscowieniu zawieszek. Do lewej krawędzi poziomej, środkowej części wieszaka przymocowana jest trzecia gałka w postaci prostopadłościennej kostki. Czwarta gałka, również w postaci prostopadłościennej kostki przymocowana jest do dolnej, pionowej części wieszaka. Wszystkie cztery gałki mają taką samą wielkość. Możliwe jest zamocowanie różnej ilości gałek w oparciu o użycie takich samych elementów łączących montowanych w dowolnym miejscu stelaża.

