

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5687**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3341**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5687

Nr Rp. 5687.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, fig. 3 jest rzutem poziomym, a fig. 4 jest osiowym przekrojem poprzecznym z fig. 3.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwytu właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma postać płytki, której końce są nachylone w kierunku podstawy uchwytu zaś część środkowa jest równoległa względem powierzchni podstawy. Górna, zewnętrzna powierzchnia płytki stanowiącej uchwyt właściwy oraz

części mocujące jest wzdłużnie wklęsła i ma zaokrąglone krawędzie. Natomiast dolna, przeciwległa powierzchnia płytki jest lekko wypukła.

Uchwyt właściwy jest z dwóch stron zakończony częściami mocującymi. Każda z części mocujących ma przy podstawie zgrubienie w postaci walca w przybliżeniu kołowego o zaokrąglonej podstawie górnej. Walec ten ma pionowy, gwintowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy dwupunktowy składający się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących znamienny tym, że uchwyt właściwy ma postać płytki, której końce są nachylone w kierunku podstawy uchwyty zaś część środkowa jest równoległa względem powierzchni podstawy przy czym górna, zewnętrzna powierzchnia płytki stanowiącej uchwyt właściwy oraz części mocujące jest wzdłużnie wklęsła i ma zaokrąglone krawędzie, zaś dolna, przeciwległa powierzchnia płytki jest lekko wypukła; jak uwidoczniono na rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.
2. Uchwyt meblowy według zastrz. 1 znamienny tym, że każda z części mocujących ma przy podstawie zgrubienie w postaci walca w przybliżeniu kołowego o zaokrąglonej podstawie górnej przy czym walec ten ma pionowy, gwintowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla; jak uwidoczniono na rysunku, fig. 1, fig. 2, i fig. 4.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Ruziński