

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.69**

(51) Klasyfikacja:
24-02

(21) Numer zgłoszenia: **17800**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.1999**

(54)

Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wrześniowski Andrzej, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wrześniowski Andrzej, Kraków, (PL)

Rp - 69

Andrzej Wrześniowski
Kraków, Polska

Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 25.03.1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi.

Istota wzoru zdobniczego przejawia się w nowej postaci przedmiotu, polegającej na jego nowym kształcie i wzornictwie górnej, czołowej ściany aparatu.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na fotografiach fig. 1 i fig. 2 przedstawiających widok ścian górnych dwóch postaci aparatu.

Aparat zilustrowany fotografią fig. 1 ma w przybliżeniu postać leżącego prostopadłościanu, którego górna ściana jest jednostronnie nieco pochylona. Ściany boczne aparatu mają nieco krótsze występy, które od góry są obniżone w stosunku do ściany górnej, przy czym obniżenie to maleje w kierunku pochylenia ściany górnej aż do zaniknięcia. Krawędzie: górna i boczne ściany górnej są stosunkowo ostre, natomiast krawędzie występów ścian bocznych i krawędź dolna ściany górnej są zaokrąglone. Naroża dolnej krawędzi ściany górnej są ścięte.

W przybliżeniu górną połowę ściany górnej aparatu zajmuje bardzo płytkie wgłębienie o kształcie prostokąta, którego krótsze boki są wygięte łukowo na zewnątrz. Znaczną część wgłębienia zajmuje usytuowane niesymetrycznie

prostokątne okienko wyświetlacza wyników pomiaru. We wgłębieniu, poza okienkiem wyświetlacza, znajdują się różnego rodzaju napisy i symbole rysunkowe.

W dolnej połowie ściany górnej aparatu jest wzdłużne, przesunięte w jedną stronę rynienkowe wgłębienie, którego krótsze boki są łukowo wygięte na zewnątrz. We wgłębieniu tym umieszczone są w rzędzie trzy wyłączniki w postaci okrągłych guzików, ściętych nieco wzdłuż cięciwy. Jeden z wyłączników odznacza się odmiennym kolorem.

Na przedłużeniu rynienkowego wgłębienia w ścianie górnej aparatu są równoległe względem siebie otwory szczelinowe.

Inna postać aparatu zilustrowanego fotografią fig. 2 ma w przybliżeniu postać leżącego prostopadłościanu, którego górna ściana jest jednostronnie nieco pochylona, a jej krótsze boki są łukowo wygięte na zewnątrz. Krawędzie : boczne i dolna ściany górnej są zaokrąglone, zaokrąglone są też ich wspólne naroża.

W górnej części ściany górnej, na znacznej powierzchni jest bardzo płytkie wgłębienie o kształcie prostokąta z wygiętymi na zewnątrz krótszymi bokami. We wgłębieniu tym jest usytuowane niesymetrycznie stosunkowo małe, prostokątne okienko wyświetlacza. We wgłębieniu poza okienkiem wyświetlacza znajdują się różnego rodzaju napisy i symbole rysunkowe.

Poniżej wgłębienia, z jednej strony ściany górnej znajduje się barwny wyłącznik mający kształt prostokąta, którego krótsze boki są wygięte łukowo na zewnątrz. Na przedłużeniu wyłącznika, po drugiej stronie ściany górnej, są równoległe względem siebie otwory szczelinowe.

Zastrzeżenia ochronne

1. Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, mający w przybliżeniu kształt leżącego prostopadłościanu, na którego górnej ścianie jest okienko wyświetlacza, **znamienny tym, że** ściany boczne mają w stosunku do ściany górnej obniżone skośnie boczne występy, a ponadto w górnej części ściany górnej jest wzdłużne, bardzo płytkie wgłębienie o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi ścianami bocznymi, w którym to wgłębieniu jest usytuowane niesymetrycznie stosunkowo duże, prostokątne okienko wyświetlacza, natomiast w dolnej części ściany górnej jest usytuowane niesymetrycznie i wzdłużnie prostokątne wgłębienie rynienkowe o zaokrąglonych ścianach bocznych, w którym to wgłębieniu są usytuowane rzędowo przyciski o w przybliżeniu okrągłym kształcie, a na przedłużeniu wgłębienia są w ścianie górnej równoległe względem siebie szczeliny, jak pokazano na fotografii fig. 1.
2. Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, mający w przybliżeniu kształt leżącego prostopadłościanu, na którego górnej ścianie jest okienko

wyświetlacza, **znamienny tym, że** krótsze boki ściany górnej są łukowo wygięte na zewnątrz, krawędzie boczne i dolna ściany górnej oraz ich wspólne naroża są zaokrąglone, a ponadto w górnej części ściany górnej na znacznej powierzchni jest wzdłużne, płytkie wgłębienie o kształcie prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach, w którym to wgłębieniu jest usytuowane niesymetrycznie stosunkowo małe, prostokątne okienko wyświetlacza, natomiast poniżej wgłębienia, z jednej strony jest usytuowany wyłącznik o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krótszymi bokami, a po przeciwnej stronie wyłącznika w ścianie górnej są równoległe względem siebie szczeliny, jak pokazano na fotografii fig. 2.

Andrzej Wrześniowski



Biurowo Techniczno-Prawne
PATENT®

Michał E. Bartuła
NIP 678-100-51-93

31-133 Kraków, ul. Dąbajewskiego 6
Tel./fax: (0-12) 422 88 59, kom. 960 134 74 18

Michał E. Bartuła
Pełnomocnik
inż. Michał E. Bartuła
rzecznik patentowy



Fig. 1

Pełnomocnik
Michał E. Bartuła
inż. Michał E. Bartuła
rzecznik patentowy

P Biuro Techniczno-Prawne
PATENT®
Michał E. Bartuła
31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6
Tel./fax: (012) 422 88 59, kom. 0601 547 418



Fig. 2

Pełnomocnik
a. Bartula
inż. Michał E. Bartula
rzecznik patentowy

P biuro Techniczno-Prawne
PATENT®
Michał E. Bartula
31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6
Tel./fax: (012) 422 88 59, kom. 0601 547 418