

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20344**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21403**

(22) Data zgłoszenia: **02.09.2013**

(54)

Zewnętrzne drzwi wejściowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SZOSTAK KRZYSZTOF, Ostróda, (PL)

PL 20344

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są zewnętrzne drzwi wejściowe przeznaczone do pomieszczeń w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w obiektach użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych i mieszkań, które składają się z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego wyposażonego w klamkę z szyldzikiem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać skrzydła drzwiowego tych drzwi, przejawiająca się w indywidualnym ukształtowaniu jej powierzchni zewnętrznej, poprzez kształt tłoczenia, kontury i ornamentację, które nadają drzwiom swoisty indywidualny charakter, wyróżniający się w stosunku do istniejących drzwi i zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co drzwi uzyskują korzystne cechy zdobnicze i użytkowe.

Zewnętrzne drzwi wejściowe w dwóch odmianach, wykonane mogą być z drewna, tworzywa sztucznego, metalu lub ich stopu, które mogą być również pokryte ozdobną imitującą usłojenie drewna okleiną PVC, w dowolnych zestawieniach kolorystycznych lub malowane.

Wejściowe drzwi zewnętrzne według wzoru przemysłowego przeznaczone są do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na materiale ilustracyjnym na załączonej fotografii, na której fot. 1 przedstawia drzwi w pierwszej odmianie w widoku poglądowym z przodu, a fot. 2 przedstawia drzwi w drugiej odmianie w widoku poglądowym z przodu.

Drzwi zewnętrzne według wzoru przemysłowego zostaną wprowadzone na rynek pod nazwą handlową DS 40.

Drzwi zewnętrzne w każdej z dwóch odmian, według wzoru przemysłowego mają postać prostopadłościanu, a ich frontowa powierzchnia skrzydła drzwiowego jest zdobiona wklęsło-wypukłymi elementami dekoracyjnymi w formie różnych figur geometrycznych, a dodatkowo w drugiej odmianie elementem w formie przeszklenia.

Według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie pokazanej na fot. 1, na gładkiej powierzchni skrzydła drzwiowego są dwa elementy dekoracyjne, z których jeden określony przez wgłębienia rowkowe, na dole jest w kształcie poziomego prostokąta, a na górze w kształcie pionowego prostokąta z górnym bokiem wypukłym.

Drugi element dekoracyjny zdobiony jest wklęsło-wypukłymi ornamentami nawiązującymi do architektury antycznej. Element ten tworzą dwie pionowe symetrycznie ustawione kolumny wykonane na całej wysokości skrzydła drzwiowego, na trzonie których występują pionowe wyżłobienia ryflowaniem. Trzony kolumn na dole zakończone są wystającymi podparciami natomiast na górze kolumn wykonane są elementy dekoracyjne w kształcie przybliżonym do trapezu z wklęsłymi bokami, a nad nimi umiejscowione są spłaszczone wycinki kuli zdobione pionowymi wyżłobieniami i elementy trzonu kolumn. U góry kolumny zwieńczone są poziomym gzymsem zdobiącym drzwi, jako profilowany pas wysunięty przed lico płaszczyzny skrzydła drzwiowego.

Według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie przedstawionej na fot. 2, na gładkiej powierzchni skrzydła drzwiowego są dwa elementy dekoracyjne, z których jeden określony przez wgłębienia rowkowe, na dole jest w kształcie poziomego prostokąta, a na górze w kształcie pionowego prostokąta z górnym bokiem wypukłym.

Drugi element dekoracyjny zdobiony jest wklęsło-wypukłymi ornamentami nawiązującymi do architektury antycznej. Element ten tworzą dwie pionowe symetrycznie ustawione kolumny wykonane na całej wysokości skrzydła drzwiowego, na trzonie których występują pionowe wyżłobienia ryflowaniem. Trzony kolumn na dole zakończone są wystającymi podparciami natomiast na górze kolumn wykonane są elementy dekoracyjne w kształcie przybliżonym do trapezu z wklęsłymi bokami, a nad nimi umiejscowione są spłaszczone wycinki kuli zdobione pionowymi wyżłobieniami i elementy trzonu kolumn. U góry kolumny zwieńczone są poziomym gzymsem zdobiącym drzwi, jako profilowany pas wysunięty przed lico płaszczyzny skrzydła drzwiowego. Centralnie w górnej części płyty skrzydła drzwiowego, wykonany jest pionowy prostokątny otwór wypełniony zespolonym wkładem szybowym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotne cechy zewnętrznych drzwi wejściowych w dwóch odmianach według wzoru przemysłowego przejawiają się tym, że na gładkiej powierzchni skrzydła drzwiowego wykonany jest element dekoracyjny zdobiony wklęsło-wypukłymi ornamentami nawiązującymi do architektury antycznej. Element ten tworzą dwie pionowe symetrycznie ustawione kolumny wykonane na całej wysokości


skrzydła drzwiowego, na trzonie których występują pionowe wyżłobienia ryflowaniem. Trzony kolumn na dole zakończone są wystającymi podparciami, natomiast na górze kolumn wykonane są elementy dekoracyjne w kształcie przybliżonym do trapezu z wklęsłymi bokami, a nad nimi umiejscowione są spłaszczone wycinki kuli zdobione pionowymi wyżłobieniami i elementy trzonu kolumn. Na samej górze kolumny zwieńczone są poziomym gzymsem zdobiącym drzwi, jako profilowany pas wysunięty przed lico płaszczyzny skrzydła drzwiowego, jak uwidoczniło na materiale ilustracyjnym na załączonej fotografii 1.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego, centralnie w górnej części płyty skrzydła drzwiowego, wykonany jest pionowy prostokątny otwór wypełniony zespolonym wkładem szybowym, jak pokazano na materiale ilustracyjnym na załączonej fotografii 2.

Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2

