



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	972712
(51) Kv.lk.6 - Int.kl.6	
E 04G 23/02, E 04H 12/04	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	24.06.97
(24) Alkupäivä - Löpdag	13.12.95
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	26.06.97
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/NO95/00232
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
02.01.95 NO 950002 P	

(71) Hakija - Sökande

1. Skogvold, Petter, Brunstad, 6220 Straumgjerde, Norge, (NO)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Skogvold, Petter, Brunstad, 6220 Straumgjerde, Norge, (NO)

(74) Asiamies - Ombud: Tampereen Patenttitoimisto Oy, Hermiankatu 6, 33720 Tampere

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Laite valumateriaalin syöttämiseksi puumateriaalissa olevan onkalon täytössä, erityisesti pylväissä

Anordning för inmatning av gjutmaterial vid fyllning av en i trämaterial befintlig hålighet, särskilt hos stolpar

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Laite täytemateriaalin syöttämiseksi puumateriaalissa, erityisesti sähkölinjoja tai telekommunikaatioverkkoja varten tarkoitetuissa tolissa tai pylväissä olevien onkaloiden täyttämiseksi. Laite käsittää kilven (11) onkalon peittämiseksi ja rajan muodostamiseksi täytemateriaalille sen kovettuessa. Täytemateriaaliin lisätään kovettavaa ainetta ennen materiaalin syöttämistä tai syötettäessä materiaalia onkaloon. Kilpi (11) on levy, joka on sovitettu kiinnitettäväksi sinänsä tunnetulla tavalla siten, että se tiivistyy tiukasti onkalon (13) suuaukkoon. Levyyn on yhdistetty kiinteästi ulkoneva suutin (14) täytemateriaalin vastaanottamiseksi. Suutin on järjestetty kilven (11) siihen osaan, joka laitetta käytettäessä asetetaan onkalon suuaukon kohdalle.

Anordning för matning av fyllningsmaterial för fyllning av håligheter i trämaterial, särskilt i stolpar eller master för strömvägar eller telekommunikationsnätverk. Anordningen omfattar en plåt (11) för att bekläda håligheten och för att utforma en begränsning för fyllningsmaterialet när det hårdnar. I fyllningsmaterialet tillsätts hårdande ämne före eller vid matning av materialet i håligheten. Plåten (11) är en skiva, som är anpassad att fästas på ett i och för sig känt sätt så att den tätas fast i hålighetens (13) öppning. Skivan är försedd med ett framskjutet munstycke (14) för att mottaga fyllningsmaterialet. Munstycket är anslutet fast i den delen av plåten (11), som vid användning av anordningen placeras vid hålighetens öppning.

