



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 891908
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ B 01 D 35/14
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 21.04.89
(23) Alkupäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 21.04.89
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan IT86/00091
(30) Etuoikeus—Prioritet 22.10.86 IT 22083 A/86

(71) Hakija/Sökande: *MP Filtri S.r.l.*, Matteotti 2, Pessano con Bornago, Italia

(72) Keksijä/Uppfinnare: Pasotto, Bruno

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Suodatin hydraulisia järjestelmiä varten varustettuna tiivisteellä, jossa on vakio sivuttaistiivistysvaikutus kierrettävälle patruunayksikölle ja varustettuna paine-eroihin reagoivalla tukkeutuman indikaattorilla. Filter för hydrauliska system, försett med en packning med konstant tättningsverkan i sidled för en påskruvbar patronenhet som är försedd med en till tryckförändringar reagerande blockeringsindikator.

(57) Tiivistelmä

Suodatin hydraulisia järjestelmiä varten käsittäen pidikkeen (26), vaihdettavan patruunan (25), joka voidaan ruuvata runkoon (10) asennettavaksi putkiston päälle, joka palvelee järjestelmää, käsittäen rengasmaisen tiivisteeseen (15), rungon (10) ja patruunan (25) pidikkeen (26) välissä, ja jolla on vastakkainen liike suhteessa ruuvaussuuntaan, ja tukkeutumisen ilmaissimen (40), joka on herkkä rungon (10) paine-eroille rungon tulo- ja lähtökanavien välillä.

(57) Sammandrag

Filter för hydrauliska system, bestående av en hållare (26), en utbyttbar patron (25), som kan skruvas på ett huvud (10) att monteras på i systemet använda rör, omfattande en ringformig tätning (15) mellan huvudet (10) och patronen (25) med verkan i tvärriktningen till skruvningsriktningen, och en igensättningsindikator (40), känslig för differenser i trycket uppströms och nedströms från huvudet (10).

