

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21738**

(21) Numer zgłoszenia: **23187**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(22) Data zgłoszenia: **03.03.2015**

(54)

Krzyż

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2015 WUP 10/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FLEJSZMAN IWONA FERINI
IWONA FLEJSZMAN, Lubicz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

FLEJSZMAN IWONA, Lubicz, (PL)

PL 21738

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzyż przeznaczony głównie do dekoracji nagrobków cmentarnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na ilustracjach gdzie fig. 1 pokazuje widok czołowy krzyża, a fig. 2 widok perspektywiczny krzyża.

Krzyż zbudowany jest z czterech elementów, tj. rurek o różnej długości w kształcie litery L o półokrągłych zagięciach, które stykając się tworzą przestrzeń między ramionami w kształcie spłaszczonego rombu o wklęsłych bokach. Każda z pojedynczych rurek składających się na ramiona krzyża zakończona jest skośnym ścięciem w kształcie owalu. Zetknięcie się rurek w sposób opisany wyżej daje efekt, że belka pionowa i ramiona krzyża zbudowane są na zasadzie połączenia dwóch rurek. Rurki tworzące belkę pionową krzyża mają tę samą długość, z tym że lewa część jest lekko wysunięta przed prawą do góry, co powoduje jej nieregularne, skośne zakończenie (uskok). Ramiona krzyża są zbudowane na tej samej zasadzie co belka pionowa. Część dolna ramienia jest przesunięta w lewą stronę.

Krzyż stanowi oryginalną modyfikację tzw. prostego krzyża łacińskiego składającego się z pionowej belki i ramion. Cechą oryginalności jest konstrukcja krzyża składającego się z 4 rurek zgiętych na styku i tworzących charakterystyczną przestrzeń w kształcie spłaszczonego rombu.

CECHY ISTOTNE WZORU:

1. Wzór przemysłowy składa się z 4 rurek.
2. W centralnej części jest przestrzeń między ramionami w kształcie spłaszczonego rombu o wklęsłych bokach.
3. Każda rurka zakończona jest skośnym ścięciem.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

