[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 952600

(51) Kv.lk.6 - Int.cl.6

B 65D 71/46

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 29.05.95

(24) Alkupäivä - Löpdag 11.08.94

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 29.05.95

(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/US94/09077

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

14.10.93 US 136522 P

(71) Hakija - Sökande

1. **Riverwood International Corporation**, 3350 Cumberland Circle, Suite 1600, Atlanta, GA 30339, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. **Sutherland, Robert L.**, 4929 Pembridge Lane, Kennesaw, GA 30144, USA, (US)
2. **Fogle, James C.**, 4239 Cove Way, Marietta, GA 30067, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: **Forssén & Salomaa Oy**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Pullojen kaulasta kannattava pullonkannatin, jossa on pullon poisottamista helpottava laite
I flaskhalsen bärande flaskbärare med anordning som underlättar borttagandet av flaskan

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Pullojen kaulasta kannattavassa pullonkantimessa (10) on kulmittaiset kaksikerrosrakenteiset sivulevyt (16,18). Sivulevyissä olevien aukkojen (36) alareunat tarttuvat pullonulokkeiden alareunaan pullojen kannattamiseksi. Sivulevyjen sisä- ja ulkokerrokset sisältävät revintälinjat (50,52), jotka ovat linjassa toistensa kanssa ja toistensa päällä. Revintälinjat menevät kulmassa pystysuoraan sivulevyjen alareunasta lähimmän pullonkaula-aukon alareunassa olevaan kohtaan. Sivulevyssä päällekkäin olevien revintälinjojen murtaminen mahdollistaa sen yhteydessä olevan pullon poisottamisen sivulevyn läpi.

En i flaskhalsen bärande flaskbärare (10) har vinklade sidopaneler (16,18) av en konstruktion med två skikt. De nedre kanterna av öppningar (36) i sidopanelerna ingriper med den undre kanten av flaskflänsar för uppbärande av flaskorna. De inre och yttre skikten av sidopanelerna innefattar rivlinjer (50,52), som ligger i linje med varandra och ovanpå varandra. Rivlinjerna förlöper i vinkel till vertikalen från den nedre kanten av sidopanelerna till ett ställe på den nedre kanten av den närmaste flaskhalsöppningen. Brytning av de ovanpå varandra liggande rivlinjerna i en sidopanel möjliggör uttagning av den närliggande flaskan genom sidopanelen.

