



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 892707

(51) Kv.1k.4 - Int.c1.4

B 65G 15/08

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 02.06.89

(24) Alkupäivä - Löpdag 09.12.87

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 02.06.89

(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/EP87/00766

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

10.12.86 DE 3642279

21.11.87 DE 3739491

21.11.87 DE 3739512

(71) Hakija - Sökande

1. PWH Anlagen + Systeme GmbH, Heckelstrasse 1, D-6670 St. Ingbert-Rohrbach, BRD, (DE)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Engst, Wilhelm, Dietrichstrasse 9, 3008 Garbsen 4, BRD, (DE)
2. Hartwig, Markus, Heinrich Brüning-Strasse 6, 5000 Köln 51, BRD, (DE)
3. Alles, Rainer, Isernhagener Strasse 7, 3004 Isernhagen 1, BRD, (DE)

(74) Asiamies - Ombud: Forssén & Salomaa Oy

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Torviihnakuljetin
Blixtlåstrasportör

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Torviihnakuljetin, joka vaikuttaa yhdessä useiden kanto-, johto- ja käyttöruullien kanssa, joita pidetään vastaavissa tiloissa tai vastaanottolaitteissa. Kun kiinteät tai riipustelaskoslevyn muotoisiksi muodostetut rullat säädetään säteittäisesti kuljetushihnan suuntaan, tämä voidaan varustaa paremman hihnanjohtamisen saavuttamiseksi ovaalilla poikileikkauksella. Tämän toimenpiteen avulla torvea pitkin saavutetaan varma hihnanjohtaminen ilman, että on olemassa vaara, että kuljetushihna vääntyy ja avautuu torvea pitkin.

Blixtlåstrasportör som verkar samman med flera bär-, led- och drivrullar, som hålls i motsvarande utrymmen eller i girlander. Då fasta rullar eller sådana som utformats i form av upphängningsslagskivor regleras radiellt i transportremmens riktning kan denna försees med ett ovalt tvärsnitt för att uppnå bättre remstyrning. Med hjälp av denna åtgärd uppnår man långs med blixtlåset en säker remstyrning utan risk för att transportremmet vrids och öppnar sig mot blixtlåset.

