

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12894**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **12339**

(22) Data zgłoszenia: **27.11.2007**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Łowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Łowa, (PL);
Ropski Artur, Miostowice Dolne, (PL)

PL 12894

Nr Rp.12894.....

Klasa ...26-02.....

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłony mające kształt różnych figur obrotowych mają reliefy i wgłębienia.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje osłonę w widoku aksonometrycznym, fig.2 jej przekrój A-A a fig.3 pokazuje pobocznice osłony w rozłożeniu.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt elipsoidy opartej na podstawie będącej stożkiem ściętym zwieńczonym pierścieniem. Podstawa w swej górnej części, przed pierścieniem, ma zdobienie z symetrycznie rozłożonych prostokątów z łukowym zakończeniem krótszego boku. Pobocznica jest zdobiona wgłębieniami biegnącymi po ukośnych liniach, które nadają kształt jednakowych ukośnie ułożonych wypukłości. Całość zamknięta jest dwuelementowym walcowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt elipsoidy opartej na podstawie będącej stożkiem ściętym zwieńczonym pierścieniem, przy czym w swej górnej części, przed pierścieniem, ma zdobienie z symetrycznie rozłożonych prostokątów z łukowym zakończeniem krótszego boku, natomiast pobocznica osłony jest zdobiona wgłębieniami biegnącymi po ukośnych liniach, które nadają kształt jednakowych ukośnie ułożonych wypukłości a całość zamknięta jest dwuelementowym walcowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 do fig.3

