【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第２区分
【発行日】平成18年1月26日(2006.1.26)

【公開番号】特開2000-176536(P2000-176536A)
【公開日】平成12年6月27日(2000.6.27)
【出願番号】特願平10-362593
【国際特許分類】
Ｂ２１Ｃ　25/02　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ２１Ｃ　25/02　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成17年12月7日(2005.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　成形間隙で囲まれた突状のトング部を有するダイスと、このダイスの下流側に当接・配置されたバッカーとを備えた押出ダイス装置において、
上記トング部の下流側の面と上記バッカーの上流側の面に、トング部の幅方向の変形を阻止する状態に係合する係合凹凸部が形成されていることを特徴とする押出ダイス装置。
【請求項２】　成形間隙で囲まれた突状のトング部を有するダイスと、このダイスの下流側に当接・配置されたバッカーとを備えた押出ダイス装置において、
上記バッカーの上流側の面に、上記トング部の先端部を上流側へ押圧する突出部が形成されていることを特徴とする押出ダイス装置。
【請求項３】　バッカーの上流側に当接・配置されるダイスであって、成形間隙で囲まれた突状のトング部を有することを特徴とするダイス。
【請求項４】　上記トング部の下流側の面に、トング部の幅方向の変形を阻止する状態に、上記バッカーの上流側の面に設けられた凸部または凹部と係合する係合凹部または凸部が形成されている請求項３に記載のダイス。