

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15068**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(21) Numer zgłoszenia: **14670**

(22) Data zgłoszenia: **14.05.2009**

(54)

**Drzwi harmonijkowe**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2010 WUP 03/2010**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Fen Sp. z o.o., Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Deng Heng-Chi, Poznań, (PL)**

**PL 15068**

Nr Rp. 15068

Klasa 25-02

### Drzwi harmonijkowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi harmonijkowe przeznaczone do zastosowań we wnętrzach budynków, w szczególności w pomieszczeniach mieszkalnych.

Istotą wzoru jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać drzwi przejawiająca się w ich konstrukcji, wzajemnym układzie paneli tworzących harmonijkowe skrzydło, rozmieszczeniu szybek wprawionych w panele oraz wzorze pokrywającym te szybki.

Wzór przemysłowy w dwóch odmianach zilustrowano na arkuszu zbiorczym, na którym fig. 1 przedstawia drzwi harmonijkowe o barwie drewna klonowego, zaś fig. 2 przedstawia drzwi harmonijkowe o barwie drewna orzecha włoskiego.

Odmiany wzoru przemysłowego:

Odmiana nr 1: Drzwi harmonijkowe w odmianie pierwszej wzoru przemysłowego mają elementy konstrukcyjne o barwie drewna klonowego, przy czym jako elementy konstrukcyjne należy rozumieć ramę i elementy skrzydła harmonijkowego z wyłączeniem szybek.

Odmiana nr 2: Drzwi harmonijkowe w odmianie drugiej wzoru przemysłowego mają elementy konstrukcyjne o barwie drewna orzecha włoskiego, przy czym jako elementy konstrukcyjne należy rozumieć ramę i elementy skrzydła harmonijkowego z wyłączeniem szybek.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- harmonijkowe skrzydło drzwi składa się z sześciu połączonych ze sobą zawiasowo prostokątnych paneli, w układzie pionowym, przy czym cztery panele środkowe są szersze od dwóch paneli skrajnych, z których jeden jest połączony zawiasowo z elementem pionowym ramy, a drugi jest połączony – również zawiasowo – z prostokątnym elementem listwowym zaopatrzonym w uchwyt w postaci obłej gałki, umieszczonej mniej więcej w połowie wysokości skrzydła drzwi;
- dwa skrajne, węższe panele skrzydła drzwi są lite, zaś w każdy z czterech środkowych, szerszych paneli wprawiona jest prostokątna szybka, posiadająca wzór składający się z jaśniejszego białawego tła i 16 ciemniejszych, szarawych elementów kwadratowych, rozmieszczonych regularnie w pojedynczym szeregu pionowym, przy czym bok każdego elementu kwadratowego jest nieznacznie mniejszy od szerokości szybki.



FIG. 1



FIG. 2

Fen Sp. z o.o.; Polska

Pełnomocnik:

*Tomasz Osiej*  
Rzecznik Patentowy

Wp-14670  
Rp-15068